

DV500 Storages



DV503 Contenitori universali/Universal storage
DV504 Milo
DV505 Rio
DV522 Roma
DV525 Riga

DV527 Taba
DV530 Boiserie
DV545 Seul
DV549 Lockers
DV550 Cassettiere/Pedestals

DV503-CONTENITORI:	I CONTENITORI SONO COMPONENTI, SOVRAPPONIBILI E VANNO COMPLETATI CON TOP E ZOCCOLI METALLICI OPZIONALI H 2,7 CM DA ORDINARE A PARTE (tutti i contenitori L=90 cm hanno 5 piedini livellatori di serie). Sono previsti contenitori a giorno con ante piene battenti, ante vetro battenti con e senza telaio, cassette normali, cassette classificatori e frigo bar. Sono composti dai seguenti elementi:
SCOCHE P. 33,2 o 43 cm:	Realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite. Schiene in fresata sp. 18 mm.
RIPIANI:	I ripiani sono disponibili in due diverse tipologie: ripiani normali, posizionabili all'interno della scocca secondo le proprie esigenze; ripiani per ante sovrapposte, posizionabili in corrispondenza della sovrapposizione delle ante. Entrambe le tipologie sono realizzate in due versioni: <ul style="list-style-type: none"> • Ripiani in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite. • Ripiani in metallo sp. 25 mm realizzati in lamiera piegata sp. 10/10 mm colore bianco, alluminio o antracite (solo per scocche P. 43 cm), predisposti nella parte sottostante per agganciare cartelle sospese con interasse 33 cm con portanome verticale.
TOP PER CONTENITORI P. 35,5 o 45,2 cm e TOP PER CONTENITORI BIFACCIALI P. 47,2 cm:	I top sono disponibili in tre tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • Top in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio, grigio chiaro, bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", terra d'ombra o antracite; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco; con bordo anteriore in ABS sp. 1,5 mm; • Top in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordo anteriore in metacrilato lucido sp. 1,5 mm. • Top impiallacciato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente.
ANTE PIENE BATTENTI:	Le ante sono disponibili in tre tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • Ante in melaminico: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli" o terra d'ombra, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. • Ante in laminato: realizzate in conglomerato ligneo sp. 16 mm, rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 1,5 mm. • Ante impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. <p>Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e con apposito carter anti-sganciamento stampato in ABS grigio. La coppia ante, in tutte le altezze, è dotata di serratura di serie; per le ante h. 79,6 cm e h. 124,4 cm la serratura è "a doppia leva" con chiusura simultanea verticale e orizzontale; per le ante h. 159,6 cm e h. 204,4 cm la serratura ha un sistema di chiusura a "cremagliera". L'anta singola h. 204,4 cm è dotata di serratura di serie con sistema di chiusura a "cremagliera" mentre per le altre ante singole la serratura è optional da ordinare a parte. Le serrature sono dotate di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.</p>
ANTE BATTENTI IN VETRO ACIDATO:	Disponibili nelle altezze 124,4 cm, 159,6 cm e 204,4 cm, realizzate in vetro temprato extrachiaro acidato sp. 4 mm con telaio perimetrale in profilato di alluminio anodizzato e sono dotate di cerniere metalliche regolabili. Sia l'anta singola che la coppia sono dotate di serratura con chiusura "a leva". Le coppie ante h. 159,6 cm e h. 204,4 cm sono dotate di un chiavistello per il bloccaggio dell'anta sul ripiano. Le serrature hanno duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.
ANTE BATTENTI IN VETRO RETROLACCATO:	Disponibili nelle altezze 79,6 cm, 124,4 cm, 159,6 cm e 204,4 cm, realizzate in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco sp. 4 mm con telaio perimetrale in profilato di alluminio anodizzato e dotate di cerniere metalliche regolabili rallentate. Sono disponibili solo con maniglie passo 256 mm, tipologie (V) e (T) e non sono munite di serratura.
KIT FISSAGGIO A MURO (OPTIONAL):	Realizzato il lamiera piegata sp. 20/10 mm verniciato colore alluminio o bianco (per l'utilizzo vedi note tecniche).
FIANCHI DI FINITURA (OPTIONAL):	I fianchi di finitura sono disponibili in tre tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • Fianchi di finitura in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli" o terra d'ombra; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco; bordi in ABS sp. 1,5 mm per i bordi verticali e superiore. • Fianchi di finitura in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm, rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco e bordi in metacrilato lucido sp. 1,5 mm (solo per bordi verticali e superiore). • Fianchi di finitura impiallacciati: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente.
SCHIENE DI FINITURA (OPTIONAL):	Le schiene di finitura sono disponibili in tre tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • Schiene di finitura in melaminico: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico grigio chiaro, alluminio, bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", antracite o terra d'ombra con bordi in ABS sp. 0,45 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi in ABS sp. 0,45 mm. • Schiene di finitura in laminato: realizzate in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 0,45 mm bianco. • Schiene di finitura impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente.
CASSETTI:	I frontali cassette sono disponibili in tre tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • Frontali in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico grigio chiaro, bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli", o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. • Frontali in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm, rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 1,5 mm. • Frontali impiallacciati: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. <p>Cassetti in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con meccanismo "soft-closing". Serratura con chiusura centralizzata dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.</p>
CASSETTI CLASSIFICATORI:	I frontali cassette sono disponibili in tre tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • Frontali in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico grigio chiaro, bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce "Maroncelli" o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.

CASSETTI CLASSIFICATORI:	<ul style="list-style-type: none"> • Frontali in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm, rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 1,5 mm. • Frontali impiallacciati: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. <p>Il telaio metallico interno scorre su guide metalliche telescopiche ad estrazione totale, è predisposto per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Il classificatore è dotato di meccanismo antiribaltamento che impedisce ai cassettei di aprirsi contemporaneamente. All'interno di ogni cassetto si può applicare, nel telaio portacartelle, un "box di chiusura" realizzato in lamiera piegata colore alluminio (da ordinare a parte, vedi listino DV300-Accessori).</p>
FRIGO-BAR:	Capacità lt. 50. Dotato di termostato per la regolazione della temperatura di cella. Produce ghiaccio. Tensione di alimentazione 220/230V/Hz 50/60. Aerazione posteriore. Vano laterale con ripiano. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Su richiesta è possibile ordinare il Frigo-Bar con tensione di alimentazione 115 V/ Hz 60.
VANO APPENDIABILI:	Dotato di ripiano in melaminico sp. 25 mm (vedi ripiani) e asta porta abiti scorrevole. Anta con serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.
ZOCOLO METALLICO (OPTIONAL):	Realizzato in lamiera stampata da 10/10 mm, colore alluminio. Altezza 2,7 cm. N° 4 piedini livellatori in ABS nero e un piedino centrale in ABS nero.

DV504-MILO:

SCocca MODULI BASE-PENSILI:	Realizzata in folding, con schiena interna, composta da pannelli sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm. Il fissaggio a muro dei pensili mediante ferramenta specifica deve essere eseguito con tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli.
ANTE MODULI BASE-PENSILI:	Ante sp. 18 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Sono disponibili su richiesta in melaminico con finitura effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero con bordi perimetrali effetto pelle in ABS sp. 1 mm in tinta; oppure in melaminico grigio chiaro, terra d'ombra o rovere chiaro con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e di un sistema di apertura push-pull con blocco magnetico.
MODULI TECNICI:	Scocca realizzata in folding, con schiena interna, composta da pannelli sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm. Dotati di un passacavo superiore in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina, e di un ulteriore versione con tappo passacavo tondo in zama con spazzolina. Frontale modulo tecnico sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Sono disponibili su richiesta in melaminico con finitura effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero con bordi perimetrali effetto pelle in ABS sp. 1 mm in tinta; oppure in melaminico grigio chiaro, terra d'ombra o rovere chiaro con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Il frontale si fissa alla scocca mediante delle piastrine in lamiera verniciata sp. 1,5 mm e un volantino zigrinato.
MODULI SUPERIORI:	Realizzati in folding, con schiena interna, composti da pannelli sp. 10 mm in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 10 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm.
SCHIENE DI FINITURA:	Schiene sp. 18 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Sono disponibili anche su richiesta in melaminico con finitura effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero con bordi perimetrali effetto pelle in ABS sp. 1 mm in tinta; oppure in melaminico grigio chiaro, terra d'ombra o rovere chiaro con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Fissate alle scocche mediante viti.
CASSETTI:	Cassetti in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Frontali cassettei sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli", blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Sono disponibili anche su richiesta in melaminico con finitura effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero con bordi perimetrali effetto pelle in ABS sp. 1 mm in tinta; oppure in melaminico grigio chiaro, terra d'ombra o rovere chiaro con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. I cassettei sono dotati di guide metalliche telescopiche ad estrazione totale con sistema push-pull. I cassettei possono essere integrati con i telai portacartelle, realizzati in lamiera piegata colore alluminio (da ordinare a parte, per l'integrazione vedi listino DV504).
CASSETTO OPTIONAL:	Cassetto interno Optional da aggiungere ai moduli base con cassettei. Frontale cassetto sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Cassetto in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con meccanismo "soft-closing". Serratura dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.
BARRA A MURO:	Barra e carter di copertura realizzati in estruso di alluminio disponibile nelle finiture bianco o alluminio, nelle lunghezze 1,8 mt e 2,4 mt. La barra deve essere fissata a muro mediante tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli. La portata della barra può variare in base alle caratteristiche strutturali del muro e dalla tipologia di fissaggio utilizzata. La barra può essere dotata di strisce led montante in una cava dell'estruso e di un alimentatore 24 volt. I pensili vengono fissati alla barra mediante una piastra di supporto in lamiera piegata sp. 3 mm e una piastrina di fissaggio sp. 2 mm, entrambe verniciate alluminio.
ACCESSORI BARRA A MURO:	Accessori realizzati in lamiera piegata sp. 2,5 mm verniciati bianchi o alluminio.

ZOCCOLI METALLICI: Zoccoli composti da gambe realizzate in lamiera sp. 10 mm disponibili in due altezze H.6 cm e H. 26 cm. Travi realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x30x sp. 2 mm. Le travi vengono fissate alle gambe mediante apposite viti. Il tutto verniciato bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite semilucido. Le travi vengono fissate ai moduli base mediante supporti a "L" in ABS e apposite viti. Piedini livellatori in nylon colore alluminio diametro 18 mm. Gli zoccoli H.26 cm sono dotati di una sagomatura per il passaggio dei cavi, carter di copertura in lamiera sp. 2 mm verniciato bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite semilucido fissato mediante calamite.

ZOCCOLI MELAMINICO: Zoccoli composti da gambe sp. 38 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, disponibile nell'altezza H. 26 cm. Travi realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x30x sp. 2 mm verniciate in bianco semilucido. Le travi vengono fissate alle gambe mediante apposite viti e un carter in lamiera sp. 2 mm di copertura verniciato bianco semilucido. Lo zoccolo è sagomato per il passaggio dei cavi, carter di copertura in lamiera sp. 2mm verniciata bianco semilucido, fissato mediante calamite. Le travi vengono fissate ai moduli base mediante supporti a "L" in ABS e apposite viti. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

TAVOLO SCRIVANIA ORIENTABILE: Piano di lavoro e gamba sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco o noce "Maroncelli", bordi perimetrali in ABS sp.2 mm in tinta. Piano e gambe sono uniti a 45° mediante apposita ferramenta. Supporto tavolo scrivania realizzato in tubolare metallico sezione 50 mm x 40 mm, verniciato colore alluminio, con meccanismo dedicato per la rotazione del piano scrivania su moduli base DV504. Tappi di testa in ABS nero. Piedini in materiale plastico che permettono lo slittamento della gamba sul pavimento.

DV505 - RIO:

SCocca: Le scocche sono disponibili in tre altezze H.74 cm I livello, H. 115 II livello e H. 164,5 cm III livello. Sono composte da fondo, coperchio, fianchi, schiene e divisori realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite e bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm. N°5 piedini livellatori e N°2 piedini centrali in ABS nero. Il fondo può essere dotato di un foro per la canalizzazione con relativa copertura in lamiera. Canalina verticale in lamiera sp. 1 mm verniciata alluminio.

ANTE SCORREVOLI: Sono disponibili solo nel contenitore di III livello. Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nei colori bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, terra d'ombra o noce "Maroncelli" e con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm; in melaminico, azzurro turchese, giallo senape, rosso papavero o verde bambù con bordi perimetrali in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Sono agganciate ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile III livello: n°2 sotto il cappello e n°2 sopra il divisorio, mediante un apposito meccanismo scorrevole con chiusura e apertura "soft-closing". Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

SUPPORTI TAVOLI SCRIVANIA SU CONTENITORI: Composti da una staffa di supporto realizzata in lamiera piegata sp. 1,5 mm verniciata alluminio. Scatole in lamiera piegata e saldata fissate alle travi dei tavoli DV801 e DV802 mediante viti. Le scatole scorrono sulla staffa di supporto grazie a delle asole, il tutto viene fissato mediante viti. Per il fissaggio della serie DV812 vedi relative caratteristiche tecniche, capitolo "TAVOLI INTEGRABILI SU CONTENITORI INTEGRATI DV505:".

CASSETTIERE: Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite. Frontali cassetti sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, terra d'ombra o noce "Maroncelli" con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm; in melaminico azzurro turchese, giallo senape, rosso papavero o verde bambù con bordi perimetrali in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Cassetti interni in melaminico sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con il meccanismo "soft-closing" per il cassetto normale e nella versione telescopica (non "soft-closing") per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

ORGATOWER: **SCocca:** Fianchi, fondo e coperchio in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite e bordi perimetrali in vista in ABS sp. 0,45 mm. Schiena realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite e bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm. N°4 piedini livellatori in ABS nero.

MODULO ESTRAIBILE:

Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite e bordi perimetrali in vista in ABS sp. 0,45 mm. Guide metalliche ad estrazione totale e chiusura rallentata in apertura e chiusura.

TOP:

Top sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, terra d'ombra o noce "Maroncelli" e con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm.

FRONTALE:

Frontale cassetto sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, terra d'ombra o noce "Maroncelli" e con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm; in melaminico, azzurro turchese, giallo senape, rosso papavero o verde bambù con bordi perimetrali in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Serratura dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

SUPPORTI TAVOLI SCRIVANIA SU ORGATOWER:

Composto da un tubolare metallico sezione 50x20 x sp. 1,5 mm a cui vengono saldati dei distanziali in lamiera piegata sp. 1,5 mm, il tutto verniciato alluminio. Tappi di testa in ABS nero. Fissaggio alla scocca e ai tavoli scrivania mediante viti. Per il fissaggio della serie DV812 vedi relative caratteristiche tecniche, capitolo "TAVOLI INTEGRABILI SU ORGATOWER DV505:".

DV522-ROMA:

SCocca: Scocca e ripiani sp. 30 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco con bordi frontali in vista ABS sp. 1,5 mm. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio. Per lo scorrimento delle ante i ripiani sono dotati di un binario realizzato in estruso di alluminio anodizzato.

ANTE:	<p>Le ante sono disponibili H. 40,5 e 81,5 cm da combinare seguendo le composizioni a listino, si differenziano in quattro versioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ante in melaminico: realizzate in conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. • Ante in vetro: realizzate in vetro retrolaccato sp. 5 mm in finitura bianco. • Ante in cuoio: realizzate in conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm e con cuciture grigie. • Ante impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 10 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. • Ante in MDF: realizzate in MDF sp. 10 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. <p>Le ante vengono fissate ai binari della scocca mediante un meccanismo scorrevole con chiusura "soft-closing".</p>
TOP (OPTIONAL):	<ul style="list-style-type: none"> • Top in melaminico: realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro con bordo anteriore in ABS sp. 1,5 mm. • Top in MDF: realizzato in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, con bordo anteriore in ABS sp. 1,5 mm. • Top impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente.
DV525-RIGA:	
SCOCCA:	<p>Fianchi, ripiani, coperchi e fondi realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Scocca assemblata mediante apposita ferramenta. Piedini livellatori in zama regolabili dall'interno della scocca.</p>
SCHIENE:	<p>Schiene disponibili in versione interna ed esterna. Le schiene esterne vengono avvitate alla libreria su staffe ad "L" dedicate sp. 2 mm; le schiene interne si fissano alle staffe mediante calamite. Le schiene interne ed esterne sono disponibili in tre tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schiene in melaminico: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico nei colori bianco, grigio chiaro, noce "Maroncelli", rovere chiaro o rovere moro o rovere tabacco con bordo perimetrale in ABS in tinta sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Le finiture azzurro turchese, giallo senape, verde bambù, rosso papavero e terra d'ombra hanno bordo perimetrale in ABS colore bianco sp. 1,5 mm. • Schiene in laminato: realizzate in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco. • Schiene impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. <p>Nel caso di fissaggio a parete è sufficiente utilizzare la schiena interna per nascondere la ferramenta di fissaggio a muro. Il fissaggio al muro deve essere eseguito con tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli. Per utilizzo a centro stanza utilizzare schiena esterna ed interna.</p>
ANTE:	<p>Le ante sono disponibili in tre tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ante in melaminico: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico nei colori bianco, grigio chiaro, noce "Maroncelli", rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco con bordo perimetrale in ABS in tinta sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Le finiture azzurro turchese, giallo senape, verde bambù, rosso papavero o terra d'ombra hanno bordo perimetrale in ABS colore bianco sp. 1,5 mm. • Ante in laminato: realizzate in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco. • Ante impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. <p>Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e di un sistema di apertura push-pull con blocco magnetico.</p>
ANTE A RIBALTA:	<p>Le ante sono disponibili in tre tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ante in melaminico: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico nei colori bianco, grigio chiaro, noce "Maroncelli", rovere chiaro o rovere moro o rovere tabacco con bordo perimetrale in ABS in tinta sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Le finiture azzurro turchese, giallo senape, verde bambù, rosso papavero o terra d'ombra hanno bordo perimetrale in ABS colore bianco sp. 1,5 mm. • Ante in laminato: realizzate in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco. • Ante impiallacciate: realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. <p>Le ante a ribalta sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido e meccanismo di apertura con sistema di regolazione. Sistema di apertura push-pull con blocco magnetico.</p>
DIMA:	<p>Sono disponibili due tipologie di dime: una per l'implementazione dell'anta a ribalta ed i suoi relativi sistemi di apertura push pull, l'altra per la realizzazione dei fori per l'implementazione di ante e schiene alla scocca della libreria. Entrambe sono realizzate in lamiera piegata sp. 1,5 mm. Per ogni composizione va ordinata almeno una dima per ante e schiene.</p>
TAVOLI SCRIVANIA INTEGRABILI:	<p>Gambe, piano di lavoro e supporto realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Schiena realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm.</p> <p>Il tavolo viene fissato ad un ripiano preforato che ne permette il facile posizionamento.</p> <p>Canale passacavi realizzato in tondino di acciaio, disponibile in diverse lunghezze con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm, ispezionabile, il tutto verniciato colore alluminio.</p>
DV527-TABA:	
STRUTTURA:	<p>Sistema di librerie modulari disponibile in diverse altezze e lunghezze collegabili in linea.</p> <p>La libreria è composta da montanti e traversi realizzati in estruso di alluminio 20x20 mm sp. 1,5 mm, verniciati colore bianco o antracite, assemblati tra di loro mediante appositi giunti in pressofusione di zama. I ripiani sono realizzati in lamiera piegata sp. 1,2 mm, verniciati colore bianco o antracite, fissati alla libreria mediante viti. Piedini livellatori in PE (polipropilene) nero. Tappi di testa per i montanti della libreria in ABS colore bianco o antracite.</p> <p>Per il fissaggio al muro è prevista una staffa a "L" in lamiera piegata sp. 2 mm. Il fissaggio al muro deve essere eseguito con tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli.</p>
VASCLETTE-FIORIERE:	<p>Realizzate in lamiera piegata sp. 1 mm, verniciate colore bianco o antracite. Sono disponibili su richiesta verniciate nei colori rosso mattone, verde salvia e azzurro polvere</p>

DV530-BOISERIE:

La boiserie è disponibile in due altezze: h. 207,5 cm con partenza a pavimento e h. 123 cm che viene sovrapposta ai contenitori H. 84,5 cm. Portata 15 kg distribuiti uniformemente su tutto il ripiano.

I pannelli che compongono la boiserie sono disponibili in tre tipologie:

- Pannelli in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce "Maroncelli", rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d'ombra; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco.
- Pannelli in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco.
- Pannelli impiallacciati: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente.

Profili di collegamento e di chiusura realizzati in estruso di alluminio anodizzato. Per la boiserie con partenza a terra è previsto uno zoccolo in profilato di alluminio con piedini livellatori neri.

Mensole realizzate in vetro temprato acidato sp. 8 mm, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido.

La boiserie deve essere fissata a muro mediante apposite staffe in alluminio già in dotazione. Il fissaggio delle staffe al muro deve essere eseguito con tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli.

DV545 - SEUL:

SCOCCA: Realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite e bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm. È composta da fianchi, divisori e schiene sp. 18 mm; cappello, fondo e ripiani sp. 25 mm. N°8 piedini livellatori e N°2 piedini centrali in ABS nero.

ZOCOLO METALLICO (OPTIONAL): Realizzato in lamiera stampata da 10/10 mm, colore alluminio. Altezza 2,7 cm.

ANTE: Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, terra d'ombra o noce "Maroncelli" con bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm; in melaminico azzurro turchese, giallo senape, rosso papavero o verde bambù con bordi perimetrali in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS in tinta sp. 1,5 mm.

Sono agganciate ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile: n°2 sotto il cappello e n°2 sopra il fondo, mediante un apposito meccanismo scorrevole con chiusura e apertura "soft-closing". Serratura standard con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Maniglie incassate in ABS colore in tinta all'anta bianco, o alluminio nelle altre finiture.

DV549-LOCKERS:

SCOCCA: Fianchi terminali e intermedi, coperchi, fondi, ripiani e schiene sp. 18 mm, realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm. Piedini livellatori in zama regolabili dall'interno della scocca.

ANTE: Ante sp. 18 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, alluminio, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco o noce "Maroncelli" con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta; oppure in azzurro turchese, giallo senape, rosso papavero, terra d'ombra o verde bambù o con bordi perimetrali in ABS colore bianco sp. 1,5 mm. Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e con apposito carter anti-sganciamiento stampato in ABS grigio. Serratura standard con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. In alternativa "serratura con combinazione a 4 cifre" optional. Possibilità di avere le ante predisposte per il fissaggio di 1, 2, o 3 numeri (Optional) in ABS stampato con funzione identificativa e di maniglia.

TOP (Optional): Top in melaminico realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento bianco, alluminio o antracite e bordo anteriore in ABS sp. 1,5 mm.

TAPPETINO ANTISCIVOLO: Realizzato in polivinile espanso in finitura antracite.

PIEDINI (Optional): Kit con n° 4 piedini livellatori in ABS nero h. 23 mm. Il kit va aggiunto ad ogni modulo, sia terminale che intermedio, presente nella composizione.

DV550-CASSETTIERE:

CASSETTIERA PORTANTE 4 CASSETTI O 3 CASSETTI DI CUI UNO CLASSIFICATORE: Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio, grigio chiaro, noce "Maroncelli", rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d'ombra; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco. Frontali cassetti con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.

Cassetti interni disponibili in:

- Melaminico: sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con il meccanismo "soft-closing" per il cassetto normale e nella versione telescopica (non "soft-closing") per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm.

- Metallo: in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 mm nella finitura alluminio. Guide metalliche con meccanismo "soft-closing" in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica a sfere per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con box metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm.

Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

TOP:

In conglomerato ligneo disponibili in tre versioni:

- sp. 18 mm (da abbinare a serie DV801-DV802-DV806) con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, noce "Maroncelli", rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d'ombra, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

- sp. 25 mm (da abbinare a serie DV803-DV804-DV805-DV807) con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, noce "Maroncelli", rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d'ombra, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm; o in MDF sp. 25 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

- sp. 38 mm (da abbinare a serie DV812) con rivestimento in melaminico bianco, noce "Maroncelli" o rovere chiaro, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

ZOCOLO METALLICO (Optional):

Realizzato in lamiera stampata 10/10 mm, colore alluminio, con n° 4 piedini livellatori in ABS nero. Disponibile in due versioni:

- altezza 1,8 cm (per top sp. 25 mm)
- altezza 2,6 cm (per top sp. 18 – 38 mm).

CONTENITORI

L. 80 x H. 71,5-72,2 cm:

Sono previsti contenitori a giorno, con ante piene battenti, e sono composti dai seguenti elementi:

SCocca:

Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.

RIPIANO:

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.

TOP:

In conglomerato ligneo disponibili in tre versioni:

- sp. 18 mm (da abbinare a serie DV801-DV802-DV806) con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, noce “Maroncelli”, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d’ombra, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
- sp. 25 mm (da abbinare a serie DV803-DV804-DV805-DV807) con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, noce “Maroncelli”, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d’ombra, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm; o in MDF sp. 25 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
- sp. 38 mm (da abbinare a serie DV812) con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

ZOCOLO METALLICO (Optional):

Realizzato in lamiera stampata 10/10 mm, colore alluminio, con n° 4 piedini livellatori in ABS nero. Disponibile in due versioni:

- altezza 1,8 cm (per top sp. 25 mm)
- altezza 2,6 cm (per top sp. 18 -38 mm).

ANTE PIENE BATTENTI:

Realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio, grigio chiaro, noce “Maroncelli”, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d’ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e con apposito carter anti-sganciamento stampato in ABS grigio. La coppia ante è dotata di serratura di serie. Le serrature sono dotate di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

MOBILE DI SERVIZIO

SU RUOTE:

Mobile di servizio con cassetti in conglomerato ligneo rivestito PVC: scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Cappello, ante e frontali cassetti sono disponibili in tre tipologie:

- In melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico noce “Maroncelli”, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d’ombra; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco; bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm per il cappello, sp. 1,5 mm per la scocca e i frontali cassetti.
- In laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm, rivestimento in laminato bianco lucido antigraffio sp. 1,2 mm, bordo perimetrale in metacrilato lucido sp. 2 mm per il cappello, sp. 1,5 mm per le ante e i frontali cassetti.
- Impiallacciati: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente.

Cassetti interni disponibili in:

- Melaminico: sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche dotate di meccanismo “soft-closing” per ammortizzare la chiusura.
- Metallo: in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 mm nella finitura alluminio. Guide metalliche con meccanismo “soft-closing”.

Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N° 5 ruote diametro 80 mm con freno, composte da un supporto in alluminio con ruota in nylon, il tutto colore alluminio, battistrada in gomma bianca.

CASSETTIERE IN

MELAMINICO:

Le cassettiere con cassetti in conglomerato ligneo rivestito PVC sono disponibili in tre tipologie:

- In melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, noce “Maroncelli”, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o terra d’ombra; o in MDF sp. 18 mm rivestito con melaminico nero opaco; bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm per il cappello, sp. 1,5 mm per la scocca e i frontali cassetti.
- In laminato: scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco lucido con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 1,5 mm. Cappello e frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato bianco lucido antigraffio sp. 1,2 mm, bordo perimetrale in metacrilato lucido sp. 2 mm per il cappello, sp. 1,5 mm per i frontali cassetti.
- Impiallacciata: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Fondo realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordo perimetrale in ABS sp. 1,5 mm.

Cassetti interni disponibili in:

- Melaminico: sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con il meccanismo “soft-closing” per il cassetto normale, nella versione telescopica (non “soft-closing”) per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento.
- Metallo: in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 mm nella finitura alluminio. Guide metalliche con meccanismo “soft-closing”, in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica a sfere per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con box metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento.

Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N° 4 ruote in nylon nero diametro 50 mm, 2 delle quali dotate di freno.

CASSETTIERE IN METALLO:

Disponibile in due larghezze:

- L. 32,2 cm: realizzate in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 mm, disponibili nelle finiture bianco, alluminio o antracite. Guide metalliche a sfere in versione semplice, per il cassetto normale, e nella versione telescopica a sfere per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con box metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N. 4 ruote in nylon nero diametro 50 mm, 2 delle quali dotate di freno.
 - L. 42,2 cm: realizzate in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 mm, disponibili nelle finiture bianco, alluminio o antracite. Guide metalliche in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica a sfere per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con box metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N. 4 ruote in nylon nero diametro 50 mm, 2 delle quali dotate di freno.
-

DV550-ACCESSORI:

- Cuscini per cassettiere sono disponibili con rivestimento in tessuto poliestere nelle finiture "KING L" (fino ad esaurimento), nelle finiture "TREVIRA CS Bioactive" elencate a listino oppure con rivestimento in lana "SOFT".
 - Vaschetta portacancelleria per cassetto cassetiera (colore grigio)
-

MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:

- TIPOLOGIA (Q) con foratura passo 96 mm: in zama colore alluminio satinato, bianco semi-opaco o antracite opaco;
 - TIPOLOGIA (XBR) con foratura passo 96 mm: in zama colore alluminio finitura lucida;
 - TIPOLOGIA (V) con foratura passo 256 mm: in zama colore alluminio satinato, bianco semi-opaco o antracite opaco;
 - TIPOLOGIA (T) con foratura passo 256 mm: in alluminio anodizzato, bianco semi-opaco o antracite opaco;
- Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

DV503-STORAGE UNITS:	STORAGE UNITS ARE MODULAR, SUPERIMPOSABLE AND THEY SHOULD BE COMPLETED WITH TOP AND OPTIONAL H 2,7 CM METAL PLINTH, TO BE ORDERED SEPARATELY (all containers L=90cm have 5 adjustable feet as standard). The storage units are available in the following versions: open-fronted, with wooden wing doors, framed and unframed glass wing doors, standard drawers, filing drawers and mini-bar. They are composed of following elements:
CARCASS 33,2 or 43 cm DEEP:	Made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, aluminium or anthracite coloured melamine, 18 mm thick back panels set in a groove. Nos. 4 ABS black adjustable feet and no.1 central black foot-support. In alternative: optional metal plinth.
SHELVES:	Shelves are available in two versions: standard shelves that can be freely positioned inside the storage unit, or fixe shelves for overlapped door configurations (the fixe shelves have to be positioned along the doors joint). Both are available in two versions: <ul style="list-style-type: none"> • Shelves in 25 mm thick wood conglomerate in white, aluminium or anthracite colour. • 25 mm thick metal shelves in aluminium, white or anthracite colour, made of cold formed sheet metal 10/10 – incorporating the possibility to hook hanging folders with 33 cm inter-space under the shelf – available only for 43 cm deep units.
TOP FOR 35,5 or 45,2 cm DEEP UNITS and TOP FOR BIFACIAL 47,2 cm DEEP UNITS:	They are available in three versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine top: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in aluminium, light grey, white, light oak, tobacco oak, dark oak, “Maroncelli” walnut, umber or anthracite; or a 18 mm thick MDF panel coated with melamine in black matt finish; with 1,5 mm matching ABS front edge. • Laminate top: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with anti-scratch gloss 1.2 mm thick laminate in white colour, and with 1,5 mm thick methacrylate gloss front edge. • Veneer top: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.
WOODEN WING DOORS:	The wooden doors are available in three versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine doors: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in light grey, white, light oak, tobacco oak, dark oak, “Maroncelli” walnut, umber, with 1,5 mm thick ABS edge-profiles; or a 18 mm thick MDF panel coated with melamine in black matt finish with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. • Laminate doors: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with white 1.2 mm thick, gloss anti-scratch laminate and gloss methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick. • Veneer doors: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint. <p>The door is equipped with metal hinges with quick fit, adjustable, soft-closing and with special unhooking-proof casing in moulded grey ABS. All the door pairs are provided with lock; the 79,6 cm and 124,4 cm high doors are provided with a “screw-on lock”, with simultaneous vertical and horizontal closure, while the 159,6 cm and 204,4 cm high doors are provided with “espagnolette lock” with rotating bar. The single 204,4 cm high door is provided with “espagnolette lock” with rotating bar, while all other single doors can be completed with a lock that has to be ordered separately (optional). Locks include two bendable keys with grey ABS key-caps.</p>
ACETATED GLASS WING DOORS:	Available in three heights: 124,4 cm, 159,6 cm and 204,4 cm. They are made of 4 mm thick extra-light tempered acetated glass, with frame in anodised aluminium, and adjustable metal hinges. All doors are provided with “screw-on locks”. The pair of glass doors 159,6 cm and 204,4 cm high, include a bolt to allow the blocking of the door on the internal shelf. Locks include two bendable keys with grey ABS key-caps.
REAR-LACQUERED GLASS WING DOORS:	Available in four heights: 79,6 cm, 124,4 cm, 159,6 cm and 204,4 cm. They are made of 4 mm thick extra-light tempered rear-lacquered glass in white colour with an anodised aluminium frame; adjustable soft-closing metal hinges. These doors do not include a lock and can be equipped with (V) or (T) handles, 256 mm centre.
WALL FITTING SET (OPTIONAL):	Made of 20/10 thick steel sheet painted with aluminium or white colour (for their use see technical notes).
DECORATIVE SIDE PANELS (OPTIONAL):	The side panels are available in three versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine side panels, made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in light grey, light oak, tobacco oak, dark oak, “Maroncelli” walnut, umber, or a 18 mm thick MDF panel coated with melamine in black matt finish; 1,5 mm thick ABS front and upper edge. • Laminate side panels, made of 16 mm thick wood conglomerate coated with anti-scratch gloss 1.2 mm thick laminate in white colour, and with 1,5 mm thick methacrylate gloss front and upper edge. • Veneer side panels: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.
DECORATIVE BACK PANELS (OPTIONAL):	The back panels are available in three versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine back panels, made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in light grey, aluminium, white, light oak, tobacco oak, dark oak, “Maroncelli” walnut, anthracite, umber, with 0,45 mm thick ABS edge-profiles; or a 18 mm thick MDF panel coated with melamine in black matt finish with 0,45 mm thick ABS edge-profiles. • Laminate back panels, made of 16 mm thick wood conglomerate coated with anti-scratch gloss 0,45 mm thick laminate in white colour. • Veneer back panels: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.
DRAWERS:	The front drawers are available in three versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine drawer fronts, made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in light grey, white, light oak, tobacco oak, dark oak, “Maroncelli” walnut, umber, with 1,5 mm thick ABS edge-profiles; or a 18 mm thick MDF panel coated with melamine in black matt finish with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. • Laminate drawer fronts, made of 16 mm thick wood conglomerate coated with anti-scratch gloss 1.2 mm thick laminate in white colour, and with 1,5 mm thick methacrylate gloss edge-profiles. • Veneer drawer fronts: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint. <p>Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with “soft-closing” mechanism for standard drawers. Lock with two bendable keys with grey ABS key-cap. 4 black nylon castors, 2 of them with brake.</p>
FILING DRAWERS:	The drawer fronts are available in three versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine drawer fronts, made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in light grey, white, light oak, tobacco oak, dark oak, “Maroncelli” walnut, umber, with 1,5 mm thick ABS edge-profiles; or a 18 mm thick MDF panel coated with melamine in black matt finish with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. • Laminate drawer fronts, made of 16 mm thick wood conglomerate coated with anti-scratch gloss 1.2 mm thick laminate in white colour, and with 1,5 mm thick methacrylate gloss edge-profiles.

FILING DRAWERS:	<ul style="list-style-type: none"> • Veneer drawer fronts: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint. <p>The internal metal frame slides on fully extractable telescopic metal runners with soft-closing mechanism; they are suitable for hanging filing folders with 33/39 cm inter-space. Lock with two bendable keys with grey ABS key-cap. The filing unit is provided with an anti-tilt mechanism that does not allow to open the drawers simultaneously. It is possible to apply a “box” to the filing rack of each drawer to close it off; this “box” is made of aluminium coloured cold formed sheet and it is to be ordered separately (see pricelist DV300-Accessories).</p>
MINI-BAR:	Capacity: 50 litres. Equipped with a thermostat for temperature control. Ice compartment. Voltage 220/230V / Hz 50/60. Rear ventilation grill. Lateral compartment with shelf. Lock with two bendable keys and grey ABS key-cap. It is possible to order the mini-bar with voltage 115 V/ Hz 60, on request.
WARDROBE:	Supplied with a 25 mm thick melamine shelf and extractable coat-rack. Door with lock and two bendable keys and grey ABS key-cap.
METAL PLINTH (OPTIONAL):	Made of 10/10 mm pressed steel sheet, aluminium coloured. 2,7 cm high is equipped with 4 adjustable feet and a central one.

DV504-MILO:

BASE & HANGING MODULES BODY:	Folding, with inner back, consisting of 18 mm thick panels in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS, or 18 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. Wall mounting of the hanging elements with specific fittings must be performed with dowels selected according to the structural characteristics of the wall and the characteristics specified by the dowel manufacturer.
BASE & HANGING MODULES DOORS:	18 mm thick doors in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with matching 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS, or 18 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. On request, they are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black and matching perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect; or in wood conglomerate coated in light grey, umber or light oak melamine finish with matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. The doors feature quick fit, adjustable, soft-closing metal hinges and a push-pull opening system with a magnetic lock.
TECHNICAL MODULES:	Folding, with inner back, consisting of 18 mm thick panels in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS, or 18 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. Featuring an upper cable duct in aluminium with a flip door equipped with a brush strip, and a further version with zamak round cable duct cap equipped with a brush strip. 18 mm thick technical module front in wood conglomerate coated in a white melamine, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with matching 1,5 mm thick edge banding in ABS, or 18 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. On request, they are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black and matching perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect; or in wood conglomerate coated in light grey, umber or light oak melamine finish with matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. The front is mounted on the body via 1.5 mm thick coated metal sheet plates and a knurled knob.
UPPER MODULES:	Folding, with inner back, consisting of 10 mm thick panels in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS, or 10 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS.
FINISHING BACKS:	18 mm thick backs in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with matching 1,5 mm thick edge banding in ABS, or 18 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. On request, they are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black and matching perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect; or in wood conglomerate coated in light grey, umber or light oak melamine finish with matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. Fixed to the bodies with screws.
DRAWERS:	Drawers in 12 mm thick melamine coated in light grey PVC. 18 mm thick drawer fronts in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with matching 1,5 mm thick edge banding in ABS, or 18 mm thick MDF panel coated in black matt melamine with 1,5 mm thick ABS edge-profiles. On request, they are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black and matching perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect; or in wood conglomerate coated in light grey, umber or light oak melamine finish with matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. The drawers feature telescopic total extraction metal runners equipped with push-pull system. The drawers can be integrated with filing drawer frames, made in aluminium-colour folded sheet metal (to be ordered separately – for this integration option, please refer to the DV504 list).
OPTIONAL DRAWER:	Optional inner drawer to be added to basic modules with drawers. 18 mm thick drawer front in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. Drawer in 12 mm thick melamine coated in light grey PVC. Simple-version metal runners with “soft-closing” mechanism. Lock with 2 bendable keys with grey ABS key-cap.
WALL MOUNT BAR:	Bar and cover carter in extruded aluminium, available in white or aluminium coating, in 1,8 m or 2,4 m lengths. The bar must be mounted on the wall with dowels selected according to the structural characteristics of the wall and the characteristics specified by the dowel manufacturer. The load capacity of the bar may vary according to the structural characteristics of the wall and the type of fastening tools in use. The bar can be equipped with LED strips mounted in a cavity in the extruded aluminium and a 24 volt power supply unit. The hanging elements are mounted on the bar via a 3 mm thick folded sheet metal support plate and a 2 mm fixing plate, both coated in an aluminium finish.
WALL MOUNT BAR ACCESSORIES:	Accessories in 2,5 mm thick folded sheet metal, available in white or aluminium coating.
METAL BASES:	Bases consisting of legs in 10 mm thick sheet metal, available in two height variations: H.6 cm and H. 26 cm. Beams in 2 mm thick tubular metal with a rectangular section of 50x30. The beams are fastened to the legs with specific screws. All the aforementioned elements are available in a semi-gloss white, structured aluminium or semi-gloss anthracite coating. The beams are fastened to the base modules with “L”-shaped ABS supports and specific screws. Height-levelling feet in aluminium-colour nylon with a diameter of 18 mm. The H.26 cm bases feature a specific shape variation for wireways, a 2 mm thick sheet metal cover carter coated in a semi-gloss white finish, structured aluminium or semi-gloss anthracite finish, fastened with magnets.

MELAMINE BASES:	Bases consisting of 38 mm thick legs in wood conglomerate coated in a white melamine finish, available in H. 26 cm. Beams in 2 mm thick tubular metal with a rectangular section of 50x30, coated in a semi-gloss white finish. The beams are fastened to the legs with specific screws and a 2 mm cover carter coated in a semi-gloss white finish. The base features a specific shape variation for wireways, a 2 mm thick sheet metal cover carter coated in a semi-gloss white finish, fastened with magnets. The beams are fastened to the base modules with "L"-shaped ABS supports and specific screws. Height-levelling feet in ABS coated in an aluminium finish.
SWIVEL TABLE:	Worktops and legs of 38 mm thick wooden conglomerate, coated in white or "Maroncelli" walnut melamine finish, matching 2 mm thick ABS edge-profiles. 45° junction between worktop and panelled leg, assembled via use of special hardware. Desk support made of tubular metal section 50 mm x 40 mm, painted aluminium colour, with mechanism for the rotation of the desk top on DV504 base modules. End lids in black ABS. Plastic feet that allow the leg to slide on the floor.
DV505 - RIO:	
BODY:	The bodies are available in three height variations: H.74 cm level I, H. 115 level II and H. 164,5 cm level III. They consist of bottom, cover, sides, backs and partitions in wood conglomerate coated in a white, aluminium or anthracite melamine finish and featuring 1.5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter. 5 height-levelling feet and 2 central feet in black ABS. The bottom can feature a cavity for wireways, with a correspondent sheet metal cover. Vertical wireway in 1 mm thick sheet metal, coated in an aluminium finish.
SLIDING DOORS:	Available only for the III level storage unit. The sliding doors are made of 18 mm thick wood conglomerate in a white, light grey, light oak, dark oak, tobacco oak, umber or "Maroncelli" walnut melamine finish and featuring 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution; also available in a melamine turquoise light blue, mustard yellow, poppy red or bamboo green coating with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, coated in an aluminium finish, or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. The doors are hooked to the aluminium rails in the III level storage unit: 2 under the top and 2 above the partition, via a specific "soft" opening and closing sliding mechanism. Push lock with two bendable keys with grey ABS key-caps.
STORAGE UNIT DESK SUPPORTS:	Composed of a support bracket in 1.5 thick folded sheet metal coated in an aluminium finish. Boxes in folded and welded sheet metal screwed to the beams of the DV801 and DV802 tables. The small boxes slide along the support bracket thanks to specific slots. The structure is fastened with screws. For the integration of DV812 serie see relevant technical characteristics, chapter: "INTEGRABLE TABLES TO DV505 INTEGRATED CONTAINERS:".
PEDESTALS:	Body in 18 mm thick wood conglomerate coated in a white, aluminium or anthracite melamine finish. 18 mm thick drawer fronts coated in a white, light grey, light oak, dark oak, tobacco oak, umber or "Maroncelli" walnut melamine finish and featuring 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution; also available in a melamine turquoise light blue, mustard yellow, poppy red or bamboo green coating with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, coated in an aluminium finish; or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. Inner drawers in 12 mm thick melamine coated in light grey PVC. Simple-version metal runners with "soft-closing" mechanism for normal drawers and in telescopic version (non "soft-closing") for filing drawers. Filing drawers feature a metal frame to fit hanging files at distances of 33/39 cm. Anti-roll central locking system, with two bendable keys with grey ABS key-caps.
ORGATOWER:	BODY: Sides, bottom and cover in 18 mm thick wood conglomerate coated in a white, aluminium or anthracite melamine finish and featuring 0,45 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter. Back in 18 mm thick wood conglomerate coated in a white, aluminium or anthracite melamine finish and featuring 1,55 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter. 4 height-levelling feet in black ABS. EXTRACTABLE MODULE: Made in 18 mm thick wood conglomerate coated in a white, aluminium or anthracite melamine finish and featuring 0,45 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter. Total extraction soft-closing and soft-opening metal runners. TOP: Top 18 mm thick made of conglomerate wood coated with white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber and ABS edge-profiles 1,5 mm thick, in the same coating solution; or 18 mm thick MDF coated with black matt melamine finish and ABS edge-profiles 1,5 mm thick, in the same coating solution. FRONT: 18 mm thick drawer front coated in a white, light grey, light oak, dark oak, tobacco oak, umber or "Maroncelli" walnut melamine finish and featuring 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution; also available in a melamine turquoise light blue, mustard yellow, poppy red or bamboo green coating with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, coated in an aluminium finish, or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. Lock with two bendable keys with grey ABS key-caps. ORGATOWER DESK SUPPORTS: Consisting of a 1,5 mm thick tubular metal element with a section of 50x20. 1.5 mm thick spacers in folded sheet metal, coated in an aluminium finish, are welded to the supports. Head caps in black ABS. Screwed to the body and desks. For the integration of DV812 serie see relevant technical characteristics, chapter: "INTEGRABLE TABLES TO DV505 ORGATOWERS:".
DV522-ROMA:	
BODY:	Bodies and shelves in 30 mm thick white melamine faced wooden conglomerate and frontal edges covered with 1,5 mm thick ABS. Adjustable feet in aluminium painted ABS. Shelves are equipped with extruded aluminium rails for the sliding of doors.
DOORS:	Available in 40,5 and 81,5 cm high, to be combined according to the compositions shown in the price list, and available in four versions: <ul style="list-style-type: none"> • Melamine doors: manufactured in 10 mm thick melamine faced wood conglomerate board in: white, light oak, tobacco oak, dark oak finish and edged with ABS 1,5 mm thick. • Glass doors: manufactured with 5 mm rear-lacquered tempered glass, in white colour. • Leather doors: made of 10 mm thick wood conglomerate upholstered with hard leather in white, black and dark brown colour, and grey stitching.

- Veneer doors: made of 10 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.
 - MDF doors: made of 10 mm thick MDF panels coated with black matt melamine with 1.5 mm thick edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution.
- All doors are fixed to the rail of the carcass through a sliding mechanism with soft-closing.

TOP (OPTIONAL):

- Melamine tops: they are made of 18 mm thick melamine faced wood conglomerate board in: white, light oak, tobacco oak and dark oak finish and edged with ABS 1.5 mm thick.
- MDF tops: made of 18 mm thick MDF panels coated with black matt melamine with 1.5 mm thick front edge banding in ABS.
- Veneer tops: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.

DV525-RIGA:**CARCASS:**

Side panels, shelves, top and base made of 38 mm thick wood conglomerate coated with white, light oak or dark oak melamine with matching 1,5 mm thick ABS edges. Body is assembled via use of special hardware. Adjustable feet in zamak adjustable from inside the body.

BACK PANELS:

Back panels available in internal and external version. External back panels are screwed to the library with special 2 mm thick "L" shaped brackets whereas internal back panels are fixed to the brackets using magnets. Internal and external back panels are available in three versions:

- Melamine wooden back panels: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in light grey, white, light oak, dark oak, "Maroncelli" walnut finish and with 1,5 mm matching ABS edge only for external back panel, or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine with 1,5 mm matching ABS edge. Turquoise blue, mustard yellow, bamboo green, poppy red, umber finishes have a 1.5 mm ABS edge in white color for internal back panels.
- Laminate wooden panels: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1,2 mm thick anti-scratch glossy white laminate.
- Veneer wooden panels: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.

In case of wall mounting, it is sufficient to use the internal back panel to hide hardware. Mounting to the wall must be done using suitable plugs (not supplied) in accordance with the structure of the wall and plug manufacturer's instructions.

For freestanding use, equip with external and internal back panels.

DOORS:

Doors are available in three versions:

- Melamine wooden doors: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with: white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, dark oak finish and with 1,5 mm matching ABS edge only for external back panel, or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine with 1,5 mm matching ABS edge. Wooden doors in turquoise blue, mustard yellow, poppy red, umber, bamboo green have a white 1,5 mm thick ABS edge-profile.
- Laminate wooden doors: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1,2 mm thick anti-scratch glossy white laminate.
- Veneer wooden doors: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.

Doors are equipped with metal hinges with quick fit, adjustable, soft-closing and with push-pull with magnetic block opening system.

FLAP DOOR:

Doors are available in three versions:

- Melamine wooden doors: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with: white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, dark oak and black matt finish melamine and matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. Wooden doors in turquoise blue, mustard yellow, poppy red, umber, bamboo green have a white 1,5 mm thick ABS edge-profile.
- Laminate wooden doors: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1,2 mm thick anti-scratch glossy white laminate.
- Veneer wooden doors: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.

Flap doors are equipped with metal hinges with quick fit, adjustable, soft-closing and with push-pull with magnetic block opening system.

DRILLING TEMPLATE:

Available two versions. One for the implementation of the flap door and its dedicated push pull opening systems, one for drilling of the holes for the implementation of doors and back panels to the carcass of the bookcase. Both are made in folded sheet metal thick 1.5 mm. For every configuration, at least one drilling template for doors and back panels must be order.

CONNECTIBLE DESKS:

Legs, worktops and bracket made of 38 mm thick wood conglomerate coated with: white, light oak or dark oak finish melamine and matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles.

Back panel made of 18 mm thick wood conglomerate coated with: white, light oak or dark oak finish melamine and matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles.

The desk is fixed to a pre-drilled shelf which allows easy positioning. Wire management made of embossed aluminium, available in different lengths with 3 mm thick fixing brackets in sheet metal, accessible, all painted in aluminium colour.

DV527-TABA:**BODY:**

Modular libraries connectible in line and available in different heights and lengths.

The library is made of uprights and metal beams in 20x20 mm extruded aluminium 1.5 mm thick, painted in white or anthracite, assembled together through die-cast zamak joints. Shelves made of 1.2 mm folded sheet metal painted white or anthracite, fixed to the library using screws. Adjustable feet in black polypropylene. Closing caps for uprights in white or anthracite ABS.

A 2 mm thick folded sheet metal "L" shaped bracket is provided for wall mounting. Mounting to the wall must be done using suitable plugs (not supplied) in accordance with the structure of the wall and plug manufacturer's instructions.

TRAY - PLANTER:

Made of 10/10 mm folded sheet metal, painted in white or anthracite. On request, they are also available painted in the colours brick red, sage green and powder blue.

DV530-BOISERIE:

The boiserie unit is available in two heights: h. 207,5 cm starting from the floor and h. 123 cm to be superimposed onto a h. 84,5 cm storage unit.

The boiserie unit is composed of panels available in three versions:

- Melamine wooden panels made of 18 mm thick wood conglomerate coated with, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber melamine finish or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine finish.
- Laminate wooden panels: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1,2 mm thick anti-scratch glossy white laminate.

• Veneer wooden panels: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or canaletto walnut finish and transparent paint.
 Connection and end-profiles made of extruded anodized aluminium. An aluminium plinth with adjustable black feet is used for the boiserie unit when positioned on the floor.
 Shelves in 8 mm thick tempered acetated glass, with polished edges. Loading capacity is 15 kgs evenly distributed on the glass shelf.
 The boiserie unit has to be fixed on the wall with the fixings brackets provided. These must be fixed to the wall with suitable plugs (not supplied), in accordance with the structure of the wall and plug manufacturer's instructions.

DV545 - SEUL:

BODY:	Made wood conglomerate coated with white, aluminium or anthracite coloured melamine, visible edges on perimeter are 1,5 mm thick ABS. Composed of side, intermediate panels and back panel in 18 mm thickness; top, bottom and shelves in 25 mm thickness. N° 8 height adjustable feet and 2 central feet in black ABS.
METAL PLINTH (OPTIONAL):	Made of 10/10 mm pressed steel sheet, aluminium coloured. 2,7 cm high.
DOORS:	Sliding doors made in 18 mm thick wood conglomerate coated with white, aluminium, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak or umber finish melamine and matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. Wooden doors in turquoise blue, mustard yellow, poppy red, bamboo green have an aluminium 1,5 mm thick ABS edge-profile; or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine finish, with matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. The doors are fixed to aluminium rails, applied inside the furniture unit and precisely n° 2 under the top and n° 2 on the bottom, through a special sliding mechanism with soft opening and closing. Standard lock with two bendable keys with grey ABS key-cap. Recessed ABS handles in the same finish as the door in white, or aluminium for all the other finishes.

DV549-LOCKERS:

CARCASS:	Lateral sides, intermediate sides, tops, bottoms, shelves and back panels are made of 18 mm thick conglomerate wood coated with white, aluminium or anthracite coloured melamine. ABS edge-profiles 1,5 mm thick. Zamak adjustable feet, operable from inside the body.
WOODEN WING DOORS:	Made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, aluminium, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak finish melamine and matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles; or 18 mm thick MDF panel coated with black matt melamine finish, with matching 1,5 mm thick ABS edge-profiles. Wooden doors in turquoise blue, mustard yellow, poppy red, umber and bamboo green have a white 1,5 mm thick ABS edge-profile. Doors are equipped with metal hinges with quick fit, adjustable, soft-closing and with special unhooking-proof casing in moulded grey ABS. Lock with 2 bendable keys with grey ABS key-cap. In alternative "combination lock with 4-digit" (optional). Possibility of having the doors prepared for fixing 1, 2, or 3 numbers in moulded ABS, with both identification and handle function (Optional).
TOP (Optional):	Made of 18 mm thick conglomerate wood coated with white, aluminium or anthracite coloured melamine. ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
SLIP-PROOF MAT:	Made of polyvinyl foam anthracite colour.
ADJUSTABLE FEET (Optional):	Kit nos.4 levelling feet in black ABS 23mm high. The kit must be added to each module, both terminal and intermediate, present in the composition.

DV550-PEDESTALS:

CARRYING PEDESTALS WITH 4 DRAWERS OR 3 DRAWERS + 1 FILING DRAWER:	Carcass and front drawers made of 18 mm thick conglomerate wood coated with white, aluminium, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, or umber melamine; or in 18 mm thick MDF coated with black matt melamine. Front drawers with ABS edge-profiles 1,5 mm thick. Internal drawers available: • Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism for standard drawers and telescopic metal runners (without "soft-closing" mechanism) for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm. • Metal: made of 8/10mm thick bent and welded sheet metal in aluminium finish. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism for standard drawers and telescopic metal runners (without "soft-closing" mechanism) for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm. Central lock with anti-tilt mechanism and two bendable keys and grey ABS key-cap. TOP: Three versions available: • 18 mm thick (to be matched with DV801-DV802-DV806 series). Made of conglomerate wood coated with white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber and ABS edge-profiles 2 mm thick; or 18 mm thick MDF coated with black matt melamine finish and ABS edge-profiles 2 mm thick. • 25 mm thick (to be matched with DV803-DV804-DV805-DV807 series). Made of conglomerate wood coated with white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber and ABS edge-profiles 2 mm thick; or 25 mm thick MDF coated with black matt melamine finish and ABS edge-profiles 2 mm thick. • 38 mm thick (to be matched with DV812 series). Made of conglomerate wood coated with white, "Maroncelli" walnut, light oak and ABS edge-profiles 2 mm thick. METAL PLINTH (OPTIONAL): Made of 10/10 mm pressed steel sheet, aluminium coloured, with 4 adjustable feet in black ABS. Two visions Available: • 1,8 cm thick (to be matched with top 25 mm thick) • 2,6 cm thick (to be matched with top 18-38 mm thick).
---	---

STORAGE UNITS 80 x 71,5-72,2 cm H:	The storage units are available in the following versions: open-fronted, with wooden wing doors. They are composed of following elements: BODY: Made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, aluminium or anthracite coloured melamine, with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
------------------------------------	---

SHELVES:

Made of 25 mm thick wood conglomerate in white, aluminium or anthracite colour melamine, with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.

TOP:

Three versions available:

- 18 mm thick (to be matched with DV801-DV802-DV806 series). Made of conglomerate wood coated with white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber and ABS edge-profiles 2 mm thick; or 18 mm thick MDF coated with black matt melamine finish and ABS edge-profiles 2 mm thick.
- 25 mm thick (to be matched with DV803-DV804-DV805-DV807 series). Made of conglomerate wood coated with white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber and ABS edge-profiles 2 mm thick; or 25 mm thick MDF coated with black matt melamine finish and ABS edge-profiles 2 mm thick.
- 38 mm thick (to be matched with DV812 series). Made of conglomerate wood coated with white, "Maroncelli" walnut, light oak and ABS edge-profiles 2 mm thick.

METAL PLINTH (OPTIONAL):

Made of 10/10 mm pressed steel sheet, aluminium coloured, with 4 adjustable feet in black ABS. Two visions available:

- 1,8 cm thick (to be matched with top 25 mm thick)
- 2,6 cm thick (to be matched with top 18-38 mm thick).

WOODEN WING DOORS:

Made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, aluminium, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber and ABS edge-profiles 1.5 mm thick; or 18 mm thick MDF coated with black matt melamine finish and ABS edge-profiles 1.5 mm thick. Doors are equipped with metal hinges with quick fit, adjustable, soft-closing and with special unhooking-proof casing in moulded grey ABS. Lock with 2 bendable keys with grey ABS key-cap.

SERVICE UNIT ON CASTORS:

Service unit with PVC wrapped drawers: body in 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium melamine. Top, doors and drawer fronts are available in three versions:

- Melamine top, doors and drawer fronts: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber, or 18 mm thick MDF coated in black matt melamine finish, with 2 mm thick ABS perimeter edges for the top and 1,5 mm thick for the body and drawer fronts.
- Laminate top, doors and drawer fronts: made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1.2 mm thick glossy white anti-scratch laminate, with 2 mm thick gloss methacrylate edge-profiles for the top and 1,5 mm thick for the doors and drawer fronts.
- Veneer top, doors and drawer fronts: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.

Inside drawers available with:

- Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism
 - Metal: made of 8/10mm thick bent and welded sheet metal in aluminium finish. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism
- Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup. 5 castors diameter 80 mm with locking brake composed of aluminium support with nylon castor all in aluminium colour and white rubber tread.

PEDESTALS:

The pedestals with drawers of conglomerate wood covered with PVC are available in three versions:

- Melamine pedestal: made of conglomerate wood coated with white, light grey, "Maroncelli" walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, umber, or 18 mm thick MDF coated in black matt melamine finish, with 2 mm thick ABS perimeter edges for the top and 1,5 mm thick for the body and drawer fronts.
- Laminate pedestal: made of conglomerate wood coated with glossy white melamine and gloss methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick. Top and front drawers made of 16 mm thick wood conglomerate coated with 1,2 mm thick anti-scratch gloss white laminate and 2 mm thick gloss methacrylate edge-profiles for top and 1,5 mm for front drawers.
- Veneer pedestal: made of 18 mm thick wood conglomerate coated with wooden veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finish and transparent paint.

Internal drawers available:

- Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism for standard drawers and telescopic metal runners (without "soft-closing" mechanism) for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm.
 - Metal: made of 8/10mm thick bent and welded sheet metal in aluminium finish. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism for standard drawers and telescopic metal runners (without "soft-closing" mechanism) for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm.
- Central lock with anti-tilt mechanism and two bendable keys and grey ABS key-cap.

METAL PEDESTALS:

They are available in two widths:

- L. 32,2 cm. Made of bent and welded metal sheet 8/10mm thick. They are available in white, aluminium or anthracite colour. Metal runners on balls in simple version for normal drawer and telescopic version for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal box for hanging 33/39cm folders and it has an anti-tip wheel. Central lock with anti-tilt mechanism and two bendable keys and grey ABS key-cap. Nos. 4 wheel diameter 50 mm in black nylon, 2 of them with brake.
- L. 42,2 cm. Made of bent and welded metal sheet 8/10mm thick. They are available in white, aluminium or anthracite colour. Metal runners on balls in simple version for normal drawer and telescopic version for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal box for hanging 33/39cm folders and it has an anti-tip wheel. Central lock with anti-tilt mechanism and two bendable keys and grey ABS key-cap. Nos. 4 wheel diameter 50 mm in black nylon, 2 of them with brake.

DV550-ACCESSORIES:

- Pillows for drawers upholstered with polyester fabric available in "KING L" fabric finishes (until sold out or as special items), in the "TREVIRA CS Bioactive" finishes listed in the price list, or upholstered with "SOFT" wool finishes.
- Stationery tray for pedestal drawer (grey finish)

THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:

- (Q) TYPE - drilling pitch 96 mm: satin aluminium coloured zamak; semi-opaque white or matt anthracite
- (XBR) TYPE - drilling pitch 96 mm: in zamak colour aluminium with polished finish;
- (V) TYPE - drilling pitch 256 mm: satin aluminium coloured zamak; semi-opaque white or matt anthracite
- (T) TYPE - drilling pitch 256 mm: anodised aluminium. semi-opaque white or matt anthracite

For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalogue.

DV503-CONTENEDORES:	LOS CONTENEDORES SON MODULARES, APILABLES Y SE COMPLETAN CON ENCIMERAS Y ZÓCALOS DE 2,7 CM DE ALTO QUE SE DEBEN PEDIR POR SEPARADO (todos los contenedores L.90 tienen 5 pies niveladores de serie). Están previstos contenedores abiertos, con puertas macizas batientes, puertas de cristal batientes con y sin marco, cajones normales, cajones archivadores y frigo bar. Están formados por los siguientes elementos:
CUERPOS P. 33,2 o 43 cm:	Realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina color blanco, aluminio o antracita. Traseras de 18 mm de grosor. N° 4 pies ajustables en ABS negro y un pie central en ABS negro.
BALDAS:	Las baldas están disponibles en dos diferentes tipologías: baldas sueltas que se pueden colocar en el interior del cuerpo a la altura deseada según las necesidades y baldas para puertas sobrepuestas que se colocan en correspondencia de la sobreposición de las puertas. Las dos tipologías están realizadas en dos versiones: <ul style="list-style-type: none"> • Baldas en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina color blanco, aluminio o antracita. • Baldas metálicas de 25 mm de grosor realizadas en chapa doblada de grosor 10/10 color blanco, aluminio o antracita (solo para cuerpos de 43 cm de profundidad), predisuestas en la parte inferior para colgar carpetas colgantes con distancia 33 cm entre centros con portanombre vertical.
ENCIMERAS P. 35,5 o 45,2 cm Y ENCIMERAS DOBLE-CARA P. 47,2 cm:	Las encimeras están disponibles en tres tipologías: <ul style="list-style-type: none"> • Encimeras en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina aluminio, gris claro, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli", tierra sombra y antracita; o en MDF de 18 mm de grosor revestida de melamina negro mate; canto frontal en ABS de 1,5 mm de grosor. • Encimeras en laminado: realizadas en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco, con canto frontal en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor. • Encimeras en chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.
PUERTAS MACIZAS BATIENTES:	Las puertas están disponibles en tres tipologías: <ul style="list-style-type: none"> • Puertas en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli" y tierra sombra, cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor revestida de melamina negro mate con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor. • Puertas en laminado: realizadas en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco, cantos perimétricos en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor. • Puertas en chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. <p>Las puertas están dotadas de bisagras metálicas a anclaje rápido, ajustables con cierre ralentizado y con apropiada máscara anti desenganche estampado en ABS gris. El juego de puertas en todas las medidas de alto lleva la cerradura de serie; para las puertas de 79,6 cm de alto y de 124,4 cm de alto la cerradura es "de doble leva" con cierre simultáneo vertical y horizontal; las puertas de 159,6 cm de alto y 204,4 cm de alto llevan la cerradura "de falleba". La puerta individual de 204,4 cm de alto está dotada de serie de cerradura "de falleba"; para las demás puertas individuales la cerradura es opcional para pedir por separado. Las cerraduras están dotadas de llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.</p>
PUERTAS BATIENTES DE CRISTAL AL ÁCIDO:	Disponibles en las medidas 124,4 cm, 159,6 cm y 204,4 cm de alto, están realizadas en cristal templado extraclaro al ácido de 4 mm de grosor con marco perimétrico en perfilado de aluminio anodizado y están dotadas de bisagras metálicas regulables. Tanto la puerta individual como el juego están dotados de cerradura "de pestillo". Para el juego de puertas de 159,6 cm y 204,4 cm de alto está previsto un pestillo para el bloqueo de la puerta en la balda. Las cerraduras están dotadas de llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.
PUERTAS BATIENTES DE CRISTAL RETROLACADO:	Disponibles en las medidas 79,6 cm, 124,4 cm, 159,6 cm y 204,4 cm de alto, están realizadas en cristal templado extraclaro retrolacado blanco de 4 mm de grosor con marco perimétrico en perfilado de aluminio anodizado y están dotadas de bisagras metálicas regulables con cierre ralentizado. Están disponibles sólo con tiradores paso 256 mm, tipologías (V) y (T) y no están dotadas de cerradura.
KIT FIJACIÓN A PARED (OPCIONAL):	Realizado en chapa plegada de 20/10 de grosor barnizada en color aluminio o blanco (para el uso ver las notas técnicas).
LATERALES DE ACABADO (OPCIONAL):	Los laterales de acabado están disponibles en tres tipologías: <ul style="list-style-type: none"> • Laterales de acabado en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli" y tierra sombra; o en MDF de 18 mm de grosor revestida de melamina negro mate con los cantos verticales y superior en ABS de 1,5 mm de grosor. • Laterales de acabado en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco, con los cantos verticales y superior en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor. • Laterales de acabado en chapa de madera: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.
TRASERAS DE ACABADO (OPTIONAL):	Las traseras de acabado están disponibles en dos tipologías: <ul style="list-style-type: none"> • Traseras de acabado en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, aluminio, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli", antracita y tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 0,45 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor revestida de melamina negro mate con cantos perimétricos en ABS de 0,45 mm de grosor. • Traseras de acabado en laminado: realizadas en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 0,45 mm de grosor en acabado blanco. • Traseras de acabado en chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.
CAJONES:	Los frentes de cajones están disponibles en tres tipologías: <ul style="list-style-type: none"> • Frentes en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli", y tierra sombra, cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor revestida de melamina negro mate con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor. • Frentes en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco, cantos perimétricos en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor. • Frentes en chapa de madera: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. <p>Interiores de los cajones en melamina de 12 mm de grosor revestidas en PVC gris claro. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing". Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.</p>
CAJONES ARCHIVADORES:	Los frentes de cajones están disponibles en tres tipologías: <ul style="list-style-type: none"> • Frentes en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli", y tierra sombra, cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor revestida de melamina negro mate con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor.

CAJONES ARCHIVADORES:	<ul style="list-style-type: none"> • Frontes en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco, cantos perimétricos en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor. • Frontes en chapa de madera: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. <p>El bastidor metálico interior se desliza por guías metálicas telescópicas totalmente extraíbles, dotadas de mecanismo "soft-closing" para ralentizar el cierre; está predispuesto para dar cabida a carpetas colgadas de 33/39 cm de distancia entre centros. Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. El cajón archivador dispone de un mecanismo antivuelco que impide la abertura al mismo tiempo de los cajones. En cada cajón se puede incorporar al bastidor porta carpetas un "box de cierre" realizado en chapa plegada color aluminio (para pedir por separado, ver tarifa DV300-Accesorios).</p>
CONTENEDOR FRIGO-BAR:	50 lt de capacidad. Provisto de termostato para la regulación de la temperatura del congelador. Produce hielo. Tensión de alimentación 220/230 V / Hz 50/60. Ventilación posterior. Compartimiento lateral con balda. Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. Bajo solicitud es posible pedir el Mini-Bar con tensión de alimentación 115 V/ Hz 60.
CONTENEDOR PERCHERO:	Está dotado de balda en melamina de 25 mm de grosor (ver baldas) y barra perchero extraíble. Puerta con cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.
ZÓCALO METÁLICO (OPCIONAL):	Realizado en chapa estampada de 10/10, color aluminio. Altura 2,7cm.

DV504-MILO:

CUERPOS MÓDULOS BASE-COLGANTES:	Fabricado en "folding", con respaldo interior, compuesto por paneles de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos frontales en vista de ABS con 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor. La fijación a la pared de los colgantes con el herraje específico debe realizarse con los tacos elegidos en función de las características estructurales de la pared y de las características especificadas por el fabricante de tacos.
PUERTAS MÓDULOS BASE-COLGANTES:	<p>Puertas de 18 mm de grosor fabricadas con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor a juego, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor. Bajo solicitud, también están disponibles en melamina con acabado de efecto cuero en los acabados arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos efecto cuero en ABS de 1 mm de grosor en el mismo acabado; o en madera aglomerada revestida de melamina gris claro, roble claro y tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en el mismo acabado.</p> <p>Las puertas están provistas de bisagras metálicas de enganche rápido, regulables, ralentizadas y con un sistema de apertura push-pull con bloqueo magnético.</p>
MÓDULOS TÉCNICOS:	<p>Cuerpo fabricado en "folding", con respaldo interior, compuesto de paneles de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos frontales en vista de ABS con 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor. Provistos de un pasacables superior de aluminio con regleta abrible con cepillo, y de una ulterior versión con tapón pasacables redondo en zamak con cepillo.</p> <p>Frontal módulo técnico de 18 mm de grosor fabricado con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos perimetrales de ABS con 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor. Bajo solicitud, también están disponibles en melamina con acabado de efecto cuero en los acabados arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos efecto cuero en ABS de 1 mm de grosor en el mismo acabado; o en madera aglomerada revestida de melamina gris claro, roble claro y tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en el mismo acabado. El frontal se fija al cuerpo mediante las placas de chapa barnizada de 1,5 mm de grosor y un volante estriado.</p>
MÓDULOS SUPERIORES:	Fabricados en "folding", con respaldo interior, compuestos por paneles de 10 mm de grosor de conglomerado de madera con revestimiento melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos frontales en vista de ABS con 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor.
RESPALDOS DE ACABADO:	Respaldos de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos perimetrales de ABS con 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor. Bajo solicitud, también están disponibles en melamina con acabado de efecto cuero en los acabados arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos efecto cuero en ABS de 1 mm de grosor en el mismo acabado; o en madera aglomerada revestida de melamina gris claro, roble claro y tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en el mismo acabado. Fijados a los cuerpos con tornillos.
CAJONES:	<p>Cajones de melamina de 12 mm de grosor revestidos de PVC gris claro. Frontales de los cajones de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal "Maroncelli", azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos perimetrales de ABS con 1,5 mm de grosor a juego, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor. El frontal se fija al cuerpo mediante las placas de chapa barnizada de 1,5 mm de grosor a juego. Bajo solicitud, también están disponibles en melamina con acabado de efecto cuero en los acabados arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos efecto cuero en ABS de 1 mm de grosor en el mismo acabado; o en madera aglomerada revestida de melamina gris claro, roble claro y tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en el mismo acabado.</p> <p>Los cajones están provistos de guías metálicas telescópicas de extracción completa con sistema push-pull. Los cajones pueden integrarse con los marcos porta-papeles, fabricados con chapa doblada de color aluminio (deben pedirse por separado, para la integración, véase lista DV504).</p>
CAJÓN OPCIONAL:	Cajón interior opcional para añadir a los módulos base con cajones. Frontal del cajón de 18 mm de grosor fabricado con aglomerado de madera con revestimiento de melamina de aluminio con cantos perimetrales de ABS con 1,5 mm de grosor a juego. Cajón de melamina con 12 mm de grosor revestidos de PVC gris claro. Guías metálicas en versión simple con mecanismo "soft-closing". Cerradura provista de llave plegable en doble copia y cubrellave de ABS gris.
BARRA DE PARED:	Barra y cárter de cobertura fabricados en extrusión de aluminio disponible en los acabados blanco o aluminio, en las longitudes 1,8 m y 2,4 m. La barra debe estar fijada a la pared mediante los tacos elegidos en función de las características estructurales de la pared y de las características especificadas por el fabricante de los tacos. La capacidad de la barra puede variar según las características estructurales de la pared y el tipo de fijación utilizado. La barra puede estar provista de tiras led montadas en un hueco de la extrusión y de un alimentador de 24 voltios. Los colgantes se fijan a la barra mediante una placa de soporte de chapa doblada de 3 mm de grosor y una placa de fijación de 2 mm de grosor, ambas barnizadas de aluminio.

ACCESORIOS DE LA BARRA:	Accesorios fabricados con chapa doblada de 2,5 mm de grosor barnizados en blanco o aluminio.
ZÓCALOS METÁLICOS:	Zócalos compuestos por patas fabricadas en chapa de 10 mm de grosor disponibles en dos alturas 6 cm y 26 cm. Travesaños fabricados en tubular metálico de sección rectangular 50x30x de 2 mm de grosor. Los travesaños se fijan a las patas con los tornillos correspondientes. Todo ello, barnizado de blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-brillo. Los travesaños se fijan a los módulos base mediante los soportes en "L" de ABS y los tornillos correspondientes. Pies niveladores de nailon, color aluminio de 18 mm de diámetro. Los zócalos de 26 cm de altura están provistos de un molde para el paso de los cables, cárter de cobertura de chapa de 2 mm de grosor barnizado en blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-brillo fijado con imanes.
ZÓCALOS MELAMÍNICOS:	Zócalos compuestos por patas de 38 mm de grosor fabricadas con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanco, disponible en altura de 26 cm. Travesaños fabricados en tubular metálico de sección rectangular 50x30x de 2 mm de grosor barnizados en blanco semi-brillo. Los travesaños se fijan a las patas con los tornillos correspondientes y un cárter de chapa de 2 mm de grosor de cobertura barnizada en blanco semi-brillo, fijado mediante imanes. Los travesaños se fijan a los módulos base mediante los soportes en "L" de ABS y los tornillos correspondientes. Pies con niveladores fabricados con ABS barnizados en color aluminio.
ESCRITORIO GIRATORIO:	Sobre de trabajo realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina blanca o nogal "Maroncelli" con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor a juego. Unión entre sobre y patas de 45°, la fijación se realiza mediante el herraje adecuado. Soporte mesa realizado en tubular metálico a sección 50mm x 40mm, barnizado color aluminio, con mecanismo específico para la rotación del tablero sobre los módulos base DV504. Taponés de cierre en ABS negro. Pies en material plástico que permiten el deslizamiento de la pata en el suelo.
DV505 - RIO:	
CUERPO:	Los cuerpos están disponibles en tres alturas: 74 cm I nivel, 115 cm II nivel y 164,5 cm III nivel. Están formados por fondo, tapa, laterales, respaldo y separadores fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanco, aluminio o antracita y cantos perimetrales en vista de ABS y 1,5 mm de grosor. 5 pies niveladores y 2 pies centrales de ABS negro. El fondo puede estar provisto de un orificio para la canalización con relativa cobertura de chapa. Canal vertical de chapa de 1 mm de grosor barnizada de aluminio.
PUERTAS CORREDERAS:	Solo están disponibles en el contenedor de III nivel. Las puertas correderas están fabricadas con aglomerado de madera de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina en blanco, gris claro, roble claro, roble oscuro, roble tabaco, tierra sombra o nogal "Maroncelli" y con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor; en melamínico, azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola o verde bambú con bordes perimetrales de ABS color aluminio de 1,5 mm de grosor; o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor. Se enganchan a los rieles de aluminio aplicados dentro del mueble III nivel: 2 debajo del techo y 2 encima de la pared divisoria, mediante un adecuado mecanismo deslizante con cierre y apertura "soft-closing". Cerradura de pulsador provista de llave plegable en doble copia y cubrellave de ABS gris.
SOPORTES MESAS ESCRITORIO EN CONTENEDORES:	Formados por un estribo de soporte fabricado con chapa doblada de 1,5 mm de grosor barnizado en aluminio. Cajas de chapa doblada y soldada fijadas a los travesaños de las mesas DV801 y DV802 con tornillos. Las cajas se deslizan por el estribo de soporte gracias a los ejes. Todo ello se fija mediante tornillos. Para la fijación de la serie DV812 ver correspondientes características técnicas, capítulo: "MESAS INTEGRABLES EN CONTENEDORES INTEGRADOS DV505:".
CAJONERAS:	Cuerpo fabricado con aglomerado de madera de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina blanco, aluminio o antracita. Frontales de los cajones de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina blanco, gris claro, roble claro, roble oscuro, roble tabaco, tierra sombra o nogal "Maroncelli", con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor; en melamínico, azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola o verde bambú con bordes perimetrales de ABS color aluminio de 1,5 mm de grosor; o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor. Cajones interiores de melamina de 12 mm de grosor, revestidos PVC gris claro. Guías metálicas en versión simple con el mecanismo "soft-closing" para el cajón normal y en la versión telescópicas no "soft-closing" para el cajón clasificador. El cajón clasificador está provisto de un marco metálico para guardar papeles suspendidos con una distancia entre los ejes de 33/39 cm. Cerradura con cierre centralizado, anti abatimiento, provista de llave plegable en doble copia y cubrellave de ABS gris.
ORGATOWER:	CUERPO: Laterales, fondo y tapa de aglomerado de madera de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina blanco, aluminio o antracita y cantos perimetrales en vista de ABS de 0,45 mm de grosor. Respaldo fabricado con aglomerado de madera de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina blanco, aluminio o antracita y cantos perimetrales en vista de ABS de 1,5 mm de grosor. 4 pies niveladores de ABS negro. MÓDULO EXTRAÍBLE: Fabricado con aglomerado de madera de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina blanco, aluminio o antracita y cantos perimetrales en vista de ABS de 0,45 mm de grosor. Guías metálicas de extracción completa y cierre ralentizado en apertura y cierre. TOP: Top de 18 mm de grosor fabricados con conglomerado de madera revestidos con revestimiento de melamina blanco, gris claro, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o nogal "Maroncelli", con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor; o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor. FRONTAL: Frontal cajón de 18 mm de grosor fabricados con conglomerado de madera con revestimiento de melamina blanco, gris claro, roble claro, roble oscuro, roble tabaco, tierra sombra, nogal "Maroncelli" y con bordes perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor; en melamínico, azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola o verde bambú con bordes perimetrales de ABS color aluminio de 1,5 mm de grosor, o en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos perimetrales de ABS a juego de 1,5 mm de grosor. Cerradura provista de llave plegable en doble copia y cubrellave de ABS gris. SOPORTES MESAS ESCRITORIO EN ORGATOWER: Compuesto por un tubular metálico de sección 50x20 de 1,55 mm de grosor en el que se sueldan distancias de chapa doblada de 1,5 mm de grosor, todo ello barnizado de aluminio. Taponés de cabezal de ABS negro. Fijación al cuerpo y a las mesas escritorio mediante tornillos. Para la fijación de la serie DV812 ver correspondientes características técnicas, capítulo: "MESAS INTEGRABLES EN ORGATOWER DV505:".

DV522-ROMA:

CUERPO: Están disponibles en las medidas H.170 y 85 cm de alto. Cuerpo y baldas están realizados en madera aglomerada de 30 mm de grosor revestida de melamina color blanco con cantos frontales a la vista en ABS de 1,5 mm de grosor. Pies niveladores en ABS barnizados color aluminio. Para el deslizamiento de las puertas, las baldas están dotadas de un riel realizado en extrusión de aluminio anodizado.

PUERTAS: Están disponibles en las medidas H. 40,5 y 81,5 cm de alto, para combinar según las composiciones en tarifa, y en cuatro versiones:

- Puertas en melamina: realizadas en madera aglomerada de 10 mm de grosor revestida de melamina color blanco, roble claro, roble tabaco y roble moro con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor.
- Puertas en cristal: realizadas en cristal retrolacado de 5 mm de grosor en acabado blanco.
- Puertas en cuero: realizadas en madera aglomerada de 10 mm de grosor revestida de cuero de 2 mm de grosor en los colores blanco, negro o marrón oscuro, con costuras grises.
- Puertas chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 10 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.
- Puertas en MDF: realizadas en MDF de 10 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate, cantos perimetrales en ABS a juego de 1,5 mm de grosor.

Las puertas se fijan a los rieles del cuerpo mediante un mecanismo de deslizamiento con cierre ralentizado.

TOP (OPCIONAL):

- Top en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestidos de melamina blanco, roble claro, roble tabaco y roble moro, con cantos frontales a la vista ABS de 1,5 mm de grosor.
- Top en MDF: realizados en MDF de 18 mm de grosor con revestimiento de melamina negro mate con cantos frontales a la vista de ABS a juego de 1,5 mm de grosor.
- Top chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

DV525-RIGA:

CUERPO: Laterales, baldas, techos y bases realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina, blanca, roble claro o roble moro con cantos perimétricos a la vista en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Cuerpo ensamblado por medio de herrajes especiales. Pies regulables en zamak ajustables desde el interior del cuerpo.

TRASERAS: Traseras disponibles en versión interna y externa. Las traseras externas se atornillan a la librería a través de soportes de fijación en forma de “L” de 2 mm de grosor, mientras las traseras internas se fijan con imanes a los soportes de fijación. Las traseras internas y externas están disponibles en tres versiones:

- Traseras de acabado en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, blanco, roble claro, roble moro, nogal “Maroncelli” con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego, o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Los acabados azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola, verde bambú, tierra sombra tienen los cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en color blanco.
- Traseras de acabado en laminado: realizadas en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antirraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco.
- Traseras de acabado en chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

En el caso de montaje contra pared es suficiente utilizar la trasera interna para esconder el herraje de fijación a la pared. La fijación a la pared se debe hacer usando tacos que se elijan de acuerdo con las características estructurales de la pared y con las características dictadas por el fabricante de los tacos. Para uso independiente, utilizar trasera externa e interna.

PUERTAS: Las puertas están disponibles en tres versiones:

- Puertas de acabado en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, blanco, roble claro, roble moro, nogal “Maroncelli” con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego, o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Los acabados azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola, verde bambú, tierra sombra tienen los cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en color blanco.
- Puertas de acabado en laminado: realizadas en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antirraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco.
- Puertas de acabado en chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

Las puertas están equipadas con bisagras metálicas de enganche rápido, ajustables, con cierre “soft closing” y un sistema de apertura push-pull con bloqueo magnético.

PUERTAS ABATIBLE: Las puertas están disponibles en tres versiones:

- Puertas de acabado en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina gris claro, blanco, roble claro, roble moro, nogal “Maroncelli” con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego, o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Los acabados azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola, verde bambú, tierra sombra tienen los cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor en color blanco.
- Puertas de acabado en laminado: realizadas en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antirraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco.
- Puertas de acabado en chapa de madera: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

Las puertas están equipadas con bisagras metálicas de enganche rápido, ajustables, y un sistema de apertura push-pull con bloqueo magnético.

PLANTILLA DE PERFORACIÓN: Hay dos tipos de plantillas disponibles: Una para la implementación de la puerta abatible y sus sistemas de apertura push-pull. Otra, en cambio, para la realización de los orificios para la implementación de puertas y traseras al cuerpo de la librería. Las dos están hechas de chapa doblada de 1,5 mm de grosor. Para cada composición se debe pedir al menos una plantilla para puertas y traseras.

ESCRITORIOS INTEGRABLES: Patas, sobre de trabajo y soportes realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina blanca, roble claro o roble moro con cantos perimétricos a la vista en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Trasera realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina blanca, roble claro, roble moro con cantos perimétricos a la vista en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. El escritorio se fija a una balda perforada previamente, lo que permite un fácil posicionamiento. Canal para el paso de los cables en hilo de acero, disponible en varias longitudes con soportes para anclaje en chapa de 3 mm de grosor, accesible, todo barnizado color aluminio.

DV527-TABA:

CUERPO:	Librerías modulares conectables en línea y disponibles en diferentes alturas y longitudes. La librería está compuesta de montantes y traviesos realizados en extrusión de aluminio 20x20 mm de 1.5 mm de grosor, barnizados blanco o antracita, ensamblados por medio de juntas en presofusión de zamak. Las baldas están realizadas en chapa doblada de 1.2 mm de grosor, barnizadas en blanco o antracita, fijadas a la librería por medio de tornillos. Pies ajustables en polipropileno negro. Tapones superiores de los montantes de la librería realizados en ABS color blanco o antracita. Para la fijación a la pared hay un soporte en chapa doblada a forma de "L" de 2 mm de grosor. La fijación a la pared se debe hacer usando tacos que se elijan de acuerdo con las características estructurales de la pared y con las características dictadas por el fabricante de los tacos.
BANDEJA – JARDINERAS:	Fabricados con chapa doblada de 1 mm de grosor, barnizadas en blanco o antracita. Bajo solicitud, también están disponibles barnizadas en rojo ladrillo, verde salvia y azul.

DV530-BOISERIE:

La boiserie está disponible en diferentes alturas: 207,5 cm de alto desde el suelo y 123 cm de alto que se sobrepone a los contenedores de 84,5 cm de alto. Capacidad 15 kg repartidos de manera uniforme en todo el estante.

Los paneles que forman la boiserie están disponibles en 3 versiones:

- Paneles en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestidos de melamina nogal "Maroncelli", roble claro, roble moro, roble tabaco, tierra sombra o en MDF de 18mm de grosor revestido en melaminico negro mate.
- Paneles en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestidos de laminado brillo antirraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco.
- Paneles en chapa de madera: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

Perfiles de conexión y de cierre realizados en extrusión de aluminio anodizado. Para la boiserie desde el suelo está previsto un zócalo en aluminio perfilado con pies negros ajustables.

Estantes realizados en cristal templado al ácido de 8 mm de grosor, con cantos perimétricos pulidos.

La boiserie se tiene que fijar a la pared por medio de placas en aluminio ya en dotación. El montaje de dichas placas a la pared se efectuará mediante tacos elegidos según las características estructurales de la pared y a las características indicadas por el proveedor de los tacos.

DV545 – SEUL:

CUERPO:	Cuerpo realizado en madera aglomerada revestida de melamina color blanco, aluminio o antracita con cantos perimétricos a la vista en ABS de 1,5 mm de grosor. Está formado por laterales, divisorios y traseras de 18 mm de grosor; techo, fondo y repisas de 25mm de grosor. N°8 piés niveladores y N°2 piés centrales en ABS negro.
----------------	---

ZÓCALO METÁLICO (OPCIONAL):	Realizado en chapa estampada de 10/10, color aluminio. Altura 2,7cm.
------------------------------------	--

PUERTAS:	Las puertas correderas están realizadas en madera aglomerada 18mm de grosor revestida de melamina color aluminio, gris claro, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra, nogal "Maroncelli" con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Los acabados azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola, verde bambú, tienen los cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor en color aluminio; o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate, con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Están enganchadas a los rieles en aluminio, aplicados en el interior del mueble, en el específico n°2 bajo el techo y n°2 arriba del fondo, por medio de un apropiado mecanismo deslizante con cierre y abertura ralentizado. Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. Tiradores empotrados en ABS color en acabado de la puerta en blanco, o aluminio para todos los otros acabados.
-----------------	--

DV549-LOCKERS:

CUERPO:	Laterales terminales e intermedios, techos, bases, repisas y traseras realizados en madera aglomeradas de 18m de grosor revestida de melamina blanco, aluminio o antracita con cantos frontales a la vista en ABS de 1,5 mm de grosor. Pies niveladores en zamak ajustables desde el interior del cuerpo.
----------------	---

PUERTAS:	Están realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor, revestidas de melamina color aluminio, gris claro, blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, nogal "Maroncelli", con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego, o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate, con cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Los acabados azul turquesa, amarillo mostaza, rojo amapola, verde bambú y tierra sombra tienen los cantos perimetrales en ABS de 1,5 mm de grosor en color blanco. Dotadas de bisagras metálicas a anclaje rápido, ajustables con cierre ralentizado y con apropiada mascara anti desenganche estampado en ABS gris. Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. En alternativa "cerradura con combinación a 4 dígitos" OPCIONAL. Hay la posibilidad de elegir las puertas preparadas para 1, 2 o 3 dígitos (opcionales) en ABS estampado, que sirven de identificadores y como tiradores.
-----------------	---

ENCIMERA (OPCIONAL):	Realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor, revestidas de melamina blanco, aluminio o antracita y canto frontal en ABS de 1,5 mm de grosor.
-----------------------------	--

ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE (OPCIONAL):	Realizado en espuma de polivinilo color antracita.
---	--

PIES (OPCIONAL):	Kit de n°4 pies niveladores en ABS negro h.23mm. El kit se añade a cada módulo, terminal como intermedio, que hay en la composición.
-------------------------	--

DV550-CAJONERAS:

CAJONERAS PORTANTES 4 CAJONES O 3 CAJONES + 1 ARCHIVADOR:	Realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida en melamina color blanco, aluminio, gris claro, nogal "Maroncelli", roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o en MDF 18 mm de grosor revestido en melamina negro mate. Frontales de los cajones con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor. Interior de los cajones disponibles en: <ul style="list-style-type: none"> •Melamina, 12 mm de grosor, revestida en PVC gris claro. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing". •Metal, en chapa doblada y soldada esp. 8/10, en acabado aluminio. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing". Cerradura, antivuelco, con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.
--	--

ENCIMERA:

- Las encimeras están realizadas en madera aglomerada con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor, disponibles en tres versiones:
- 18 mm de grosor (para las series DV801 – DV802 – DV806) revestida de melamina blanco, gris claro, nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor; o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate, cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor
 - 25 mm de grosor (para las series DV803 – DV804 – DV805 – DV807) revestida de melamina blanco, gris claro, nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor; o en MDF de 25 mm de grosor revestido de melamina negro mate, cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.
 - 38 mm de grosor (para las series DV812) revestida de melamina blanco, nogal “Maroncelli” o roble claro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.

ZÓCALO METÁLICO (OPCIONAL):

Realizado en chapa doblada 10/10 mm, color aluminio, con nº 4 pies ajustables en ABS negro. Disponibles en dos versiones:

- altura 1,8 cm (para los sobres de 25 mm de grosor)
- altura 2,5 cm (para los sobres de 18-38 mm de grosor).

CONTENEDORES
COPLANARES
L. 80 x H. 71,5-
72,2 cm:

Están previstos contenedores diáfanos, con puertas batientes y están formados por los siguientes elementos:

CUERPO:

Realizado en madera aglomerada 18 mm de grosor revestida de melamina blanco, aluminio o antracita con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor.

REPISA:

Realizadas en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina blanco, aluminio o antracita con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor.

ENCIMERA:

- Las encimeras están realizadas en madera aglomerada con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor, disponibles en tres versiones:
- 18 mm de grosor (para las series DV801 – DV802 – DV806) revestida de melamina blanco, gris claro, nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor; o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate, cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor
 - 25 mm de grosor (para las series DV803 – DV804 – DV805 – DV807) revestida de melamina blanco, gris claro, nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor; o en MDF de 25 mm de grosor revestido de melamina negro mate, cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.
 - 38 mm de grosor (para las series DV812) revestida de melamina blanco, nogal “Maroncelli” o roble claro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.

ZÓCALO METÁLICO (OPCIONAL):

Realizado en chapa doblada 10/10 mm, color aluminio, con nº 4 pies ajustables en ABS negro. Disponibles en dos versiones:

- altura 1,8 CM (para los sobres de 25 mm de grosor)
- altura 2,6 CM (para los sobres de 18-38 mm de grosor).

PUERTAS BATIENTES MACIZAS:

Realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina blanco, gris claro, aluminio, nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor; o en MDF de 18 mm de grosor revestido de melamina negro mate, cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor. Dotadas de bisagras metálicas a anclaje rápido, ajustables con cierre ralentizado y con apropiada máscara anti desenganche estampado en ABS gris. Todas las parejas de puertas están dotadas de cerradura de serie con llave plegable en doble copia y cubre llave en ABS gris.

MUEBLE AUXILIAR
SOBRE RUEDAS:

Mueble auxiliar con cajones en madera aglomerada revestida de PVC: cuerpo realizado en madera aglomerada de 18 mm revestida de melamina aluminio.

Tapa, puertas y frentes de cajones están disponibles en tres tipologías:

- Tapa, puertas y frentes de cajones en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestido de melamina nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o en MDF revestido de melamina negro mate con canto perimétrico en ABS de 2 mm de grosor para la tapa y 1,5 mm de grosor para las puertas y los frentes de cajones.
- Tapa, puertas y frentes de cajones en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestidos de laminado brillo antiraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco o negro con canto perimétrico en metacrilato acabado brillo de 2 mm de grosor para la tapa y de 1,5 mm de grosor para las puertas y los frentes de cajones.
- Tapa, puertas y frentes cajones en chapa de madera: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

Interior de los cajones disponibles en:

- Melamina, 12 mm de grosor, revestida en PVC gris claro. Guías metálicas con mecanismo “soft-closing”.
- Metal, en chapa doblada y soldada esp. 8/10, en acabado aluminio. Guías metálicas con mecanismo “soft-closing”.

Cerradura, antivuelco, con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.

No. 5 ruedas diámetro 80 mm con freno, formadas por un soporte en aluminio con rueda de nylon, todo color aluminio, banda de rodaje de goma blanca.

CAJONERAS EN
MELAMINA:

Las cajoneras con cajones en madera aglomerada revestida de PVC, están disponibles en 3 tipologías:

- Cajonera en melamina: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, gris claro, nogal “Maroncelli”, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o en MDF revestido de melamina negro mate con canto perimétrico en ABS de 2 mm de grosor para la tapa y 1,5 mm de grosor para las puertas y los frentes de cajones.
- Cajoneras en laminado: realizadas en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida en melaminico blanco brillo con cantos perimétricos en metacrilato brillo de 1,5 mm de grosor. Techo y frentes de cajones realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado blanco brillo antiraya de 1,2 mm de grosor con cantos perimétricos en metacrilato brillo de 2 mm de grosor para el techo y de 1,5 mm de grosor para los frentes de cajones.
- Cajoneras en chapa de madera: Techo y frentes de cajones realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicada una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente.

Interior de los cajones disponibles en:

- Melamina, 12 mm de grosor, revestida en PVC gris claro. Guías metálicas con mecanismo “soft-closing”.

	<ul style="list-style-type: none"> •Metal, en chapa doblada y soldada esp. 8/10, en acabado aluminio. Guías metálicas con mecanismo “soft-closing. Cerradura, antivuelco, con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. •Nº 4 ruedas de nylon negro diámetro 50 mm, 2 de las cuales con freno.
CAJONERAS METÁLICAS:	<p>Disponible en dos medidas de ancho: L.32,2 cm o L.42,2 cm</p> <p>Realizadas en chapa doblada y soldada 8/10 de grosor, disponibles en los acabados blanco, aluminio y antracita. Guías metálicas a esferas en versión sencilla para el cajón normal L.32,2cm y guías metálicas en versión sencilla para el cajón normal L.42,2cm. Para el cajón archivador guías metálicas versión telescópica a esfera. El cajón archivador está equipado con bastidor metálico para dar cabida a carpetas colgantes con distancia entre centros 33/39 cm y está dotado de rueda antivuelco. Cerradura con cierre centralizado, antivuelco, con llave plegable en doble copia y cubrellave en ABS gris. Nº 4 ruedas de nylon negro diámetro 50 mm, 2 de las cuales con freno.</p>
DV550- ACCESORIOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Los cojines para cajoneras están disponibles con revestimiento de tejido de poliéster en los acabados “KING L” (hasta agotamiento), en los acabados “TREVIRA CS Bioactive” enumerados en la lista de precios, o con revestimiento de lana “SOFT”. • Bandeja para cajón para los objetos de oficina (color gris).
TIRADORES DISPONIBLES EN TRES TIPOLOGÍAS:	<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGÍA (Q) CON PASO 96 mm: en zamak color aluminio satinado, blanco semi-mate o antracita mate; • TIPOLOGÍA (XBR) CON PASO 96 mm: en zamak de color aluminio brillante; • TIPOLOGÍA (V) CON PASO 256 mm: en zamak color aluminio satinado, blanco semi-mate o antracita mate; • TIPOLOGÍA (T) CON PASO 256 mm: en aluminio anodizado, blanco semi-mate o antracita mate. <p>Para las imágenes de las tres tipologías, consultar las notas técnicas o el catálogo fotográfico.</p>

DV503-ARMOIRES:	LES ARMOIRES SONT MODULAIRES, SUPERPOSABLES ET DOIVENT ETRE COMPLETEES AVEC LES TOPS ET SOCLES HT 2,7 CM À COMMANDER À PART (toutes les armoires L.90 cm ont, en standard, 5 vérins niveleurs). Les armoires sont disponibles en différentes versions: à jour, portes pleines battantes, portes vitrées battantes avec et sans châssis, tiroirs normaux, tiroirs classificateurs et frigo bar. Sont composées des éléments suivants:
COFFRES P. 33,2 ou 43 cm:	Réalisés en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite. Le dos de 18 mm en rainure.
TABLETTES:	<p>Les tablettes sont disponibles deux typologies: tablettes normales à fixer à l'intérieur du coffre suivant ses propres exigences et tablettes pour portes superposées qui doivent être fixer en correspondance de la superposition des portes. Les deux typologies sont disponibles en deux versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablettes en conglomerat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite. • Tablettes métalliques ép. 25 mm réalisées en tôle d'acier pliée ép.10/10 couleur blanc, aluminium, ou anthracite (seulement pour coffres P. 43 cm), prédisposées dans la partie inférieure pour accrocher des dossiers suspendus à entraxe de 33 cm avec porte étiquette vertical.
TOPS POUR ARMOIRES P. 35,5 ou 45,2 cm et TOPS POUR ARMOIRES BIFACES P. 47,2 cm:	<p>Les tops sont disponibles en trois typologies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tops en mélaminé: réalisés en conglomerat de bois ép.18 mm avec revêtement en mélaminé aluminium, gris clair, blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", terre d'ombre ou anthracite avec chants antérieurs en ABS ép. 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants antérieurs en ABS ép. 1,5 mm. • Tops en laminé: réalisés en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé brillant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc, avec chant antérieur en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm. • Tops en placage: réalisés conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent.
PORTES PLEINES BATTANTES:	<p>Les portes sont disponibles en trois typologies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portes en mélaminé réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. • Portes en laminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé blanc brillant anti-rayures ép. 1,2 mm chants de périmètre en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm. • Portes en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. <p>Porte avec charnières métalliques fixation rapide, réglables, avec fermeture ralentie, et carter anti-décrochage en ABS estampé gris. La paire de portes, en toutes les hauteurs, est équipée de serrure standard; les portes ht 79,6 cm et ht. 124,4 cm sont équipées de la serrure "à double levier" avec fermeture simultanée verticale et horizontale alors que les portes ht. 159,6 cm et ht. 204,4 cm ont une serrure avec un système de fermeture à "crémaillère". La porte individuelle ht. 204,4 est équipée de serrure standard avec un système de fermeture à crémaillère alors que pour les autres portes individuelles, la serrure est une option à commander à part. Les serrures sont fournies avec deux clés pliables gainées en ABS gris.</p>
PORTES BATTANTES EN VERRE ACIDE:	Disponibles dans les hauteurs 124,4 cm, 159,6 cm et 204,4 cm, sont réalisées en verre trempé extra clair maté à l'acide ép. 4 mm avec châssis en profilé d'aluminium anodisé, et sont équipées de charnières métalliques réglables. Autant la porte individuelle que la paire de portes sont équipées de serrure à fermeture "à levier". Les paires de portes ht 159,6 cm et ht 204,4cm sont équipées d'un verrou pour le blocage de la porte sur la tablette. Les serrures sont dotées de deux clés pliables gainées en ABS gris.
PORTES BATTANTES EN VERRE RETRO LAQUE:	Disponibles dans les hauteurs 79,6 cm, 124,4 cm, 159,6 cm et 204,4 cm, sont réalisées en verre trempé extra clair rétro laqué blanc ép. 4 mm avec châssis en profilé d'aluminium anodisé et sont équipées de charnières métalliques réglables temporisées. Sont disponibles uniquement avec les poignées pas 256 mm, type (V) et (T), et ne sont pas équipées de serrure.
KIT FIXATION AU MUR (EN OPTION):	Réalisé en acier plié ép. 20/10 couleur aluminium ou blanc (pour utilisation voir notes techniques).
JOUES DE FINITION (EN OPTION):	<p>Les joues de finition sont disponibles en trois typologies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joues de finition en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé gris clair, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", terre d'ombre ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants en ABS ép. 1,5 mm pour les chants verticaux et supérieur. • Joues de finition en laminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé luisant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc avec chants en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm pour les chants verticaux et supérieurs. • Joues de finition en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent.
DOS DE FINITION (EN OPTION):	<p>Les dos de finition sont disponibles en trois typologies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos de finition en mélaminé: réalisés en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé gris clair, aluminium, blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", anthracite ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 0,45 mm ; ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 0,45 mm. • Dos de finition en laminé: réalisés en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé brillant anti-rayures ép. 0,45 mm blanc. • Dos de finition en placage: réalisés en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent.
TIROIRS:	<p>Les façades des tiroirs sont disponibles en trois typologies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Façades en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement mélaminé gris clair, blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer, ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. • Façades en laminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé blanc brillant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc, chants de périmètre en méthacrylate brillant ép.1,5 mm. • Façades en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. <p>Tiroirs internes finition mélaminé, fabriqués en conglomerat ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie" pour le caisson. Serrure avec fermeture centralisée, avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris.</p>
TIROIRS CLASSIFICATEURS:	<p>Les façades des tiroirs sont disponibles en trois typologies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Façades en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement mélaminé gris clair, blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm.

TIROIRS CLASSIFICATEURS:	<ul style="list-style-type: none"> • Façades en laminé: réalisées en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé brillant blanc anti-rayures ép. 1,2 mm, chants de périmètre en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm. • Façades en placage: réalisées en conglomérat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. <p>Le châssis métallique interne coulisse sur des rails métalliques télescopiques à extraction totale, équipés du mécanisme « soft-closing » pour amortir la fermeture, et est prédisposé pour contenir des dossiers suspendus à entraxe de 33/39 cm. Serrure avec deux clés pliables gainées en ABS gris. Le classificateur est équipé d'un mécanisme anti-basculé qui empêche l'ouverture simultanée des tiroirs. A l'intérieur de chaque tiroir, on peut appliquer dans le châssis porte dossiers, un "box de fermeture" réalisé en tôle d'acier pliée couleur aluminium. (à commander à part, voir tarif DV300-Accessoires).</p>
FRIGO-BAR:	Capacité de 50 lt. Equipé d'un thermostat pour le réglage de la température de la cellule. Glacière. Tension d'alimentation 220/230V/ Hz 50/60. Aération postérieure. Compartiment latéral avec tablette. Serrure avec une clé en double copie pliable, gainées en ABS gris. Sur demande, le frigo-Bar avec tension d'alimentation 115 V/ Hz 60.
VESTIAIRE:	Doté d'une tablette en mélaminé ép. 25 mm (voir tablettes) et crochet chromé coulissant. Porte avec serrure avec deux clés pliables gainées en ABS gris.
SOCLE METALLIQUE (EN OPTION):	Réalisé en acier estampé de 10/10, couleur aluminium. Hauteur 2,7 cm. N° 4 vérins niveleurs en ABS noir et un vérin central en ABS noir.

DV504-MILO:

COFFRE MODULES DE BASE-ÉLÉMENTS SUSPENDUS :	Réalisé en folding, avec dos interne composé de panneaux épaisseur 18 mm réalisés en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. La fixation murale des éléments suspendus à l'aide d'éléments en fer spécifiques doit se faire avec des chevilles à choisir en fonction des caractéristiques du mur et des caractéristiques dictées par le fabricant des chevilles.
PORTES MODULES DE BASE-ÉLÉMENTS SUSPENDUS :	Portes épaisseur 18 mm réalisées en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Sur demande, sont également disponibles en mélaminé avec finition effet cuir dans les coloris arène, café, jasmin et noir avec des bords de périmètre effet cuir en ABS ép. 1 mm pour la même couleur; ou en conglomérat de bois avec revêtement mélaminé gris clair, chêne clair ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm pour la même couleur. Les portes sont dotées de charnières métalliques à ancrage rapide, réglables, ralenties et elles bénéficient d'un système d'ouverture va-et-vient avec verrouillage magnétique.
MODULES TECHNIQUES :	Coffre réalisé en folding, avec dos interne composé de panneaux épaisseur 18 mm réalisés en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Dotés d'un passe-câbles supérieur en aluminium muni d'un clapet ouvrable avec une petite brosse ; il existe aussi la version avec le couvercle du passe-câbles rond en zamak et petite brosse. Façade module technique épaisseur 18 mm réalisée en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Sur demande, sont également disponibles en mélaminé avec finition effet cuir dans les coloris arène, café, jasmin et noir avec des bords de périmètre effet cuir en ABS ép. 1 mm pour la même couleur; ou en conglomérat de bois avec revêtement mélaminé gris clair, chêne clair ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm pour la même couleur. La façade se fixe au coffre à l'aide des petites plaques en tôle vernie épaisseur 1,5 mm et d'un volant moleté.
MODULES SUPÉRIEURS :	Réalisés en folding, avec dos interne composé de panneaux épaisseur 10 mm réalisés en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 10 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm.
DOS DE FINITION :	Dos épaisseur 18 mm réalisés en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Sur demande, sont également disponibles en mélaminé avec finition effet cuir dans les coloris arène, café, jasmin et noir avec des bords de périmètre effet cuir en ABS ép. 1 mm pour la même couleur; ou en conglomérat de bois avec revêtement mélaminé gris clair, chêne clair ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm pour la même couleur. Fixés aux coffres à l'aide de vis.
TIROIRS :	Tiroirs en mélaminé épaisseur 12 mm revêtus de PVC gris clair. Façade tiroirs épaisseur 18 mm réalisée en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Sur demande, sont également disponibles en mélaminé avec finition effet cuir dans les coloris arène, café, jasmin et noir avec des bords de périmètre effet cuir en ABS ép. 1 mm pour la même couleur; ou en conglomérat de bois avec revêtement mélaminé gris clair, chêne clair ou terre d'ombre, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm pour la même couleur. Les tiroirs sont dotés de rails métalliques télescopiques à extraction totale avec système de va-et-vient. Ils peuvent s'intégrer aux châssis porte-dossiers, réalisés en tôle pliée coloris aluminium (à commander séparément, voir tarif DV504).
TIROIR EN OPTION :	Tiroir interne en option à ajouter aux modules de base avec tiroirs. Façade tiroir épaisseur 18 mm réalisée en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé aluminium avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm teintée. Tiroir en mélaminé épaisseur 12 mm revêtu de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec mécanisme d'amorti. Serrure dotée de deux clés pliables et d'une poignée en ABS gris.
BARRE MURALE:	Barre et carter de protection réalisés en aluminium extrudé, disponibles dans les finitions blanc ou aluminium, dans les longueurs 1,8 m et 2,4 m. La barre doit être fixée au mur à l'aide de chevilles à choisir en fonction des caractéristiques du mur et des caractéristiques dictées par le fabricant des chevilles. La capacité de la barre peut varier en fonction des caractéristiques du mur et du type de fixation utilisée. La barre peut être dotée de bandes led intégrées à l'aide d'une encoche et d'un ballast 24 volts. Les éléments suspendus sont fixés à la barre à l'aide d'une plaque de support en tôle pliée épaisseur 3 mm et d'une petite plaque de fixation épaisseur 2 mm, toutes deux peintes en coloris aluminium.

ACCESSOIRES BARRE MURALE :	Accessoires réalisés en tôle pliée épaisseur 2,5 mm peinte en blanc ou aluminium.
SOCLES EN MÉTAL :	Socles composés d'empîtements réalisés en tôle épaisseur 10 mm disponibles en deux hauteurs H.6 cm et H. 26 cm. Poutres réalisées en tube métallique à section rectangulaire 50 x 30 épaisseur 2 mm. Les poutres sont fixées aux empîtements à l'aide de vis. Le tout est peint en blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite semi-brillant. Les poutres sont fixées aux modules de base à l'aide de supports en "L" en ABS et de vis. Des pieds de réglage en nylon coloris aluminium diamètre 18 mm. Les socles H.26 cm sont dotés d'un moulage pour le passage des câbles, d'un carter de protection en tôle épaisseur 2 mm peint en blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite semi-brillant fixé par un aimant.
SOCLES MÉLAMINÉ :	Socles composés d'empîtements épaisseur 38 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, disponible dans la hauteur H. 26 cm. Poutres réalisées en tube métallique à section rectangulaire 50 x 30 épaisseur 2 mm peintes en blanc semi-brillant. Les poutres sont fixées aux empîtements à l'aide de vis et d'un carter de protection en tôle épaisseur 2 mm peint en blanc semi-brillant. Le socle est moulé pour le passage des câbles, carter de protection en tôle épaisseur 2 mm peint en blanc semi-brillant, fixé par un aimant. Les poutres sont fixées aux modules de base à l'aide de supports en "L" en ABS et de vis. Pieds de réglage réalisés en ABS peints coloris aluminium.
TABLE ORIENTABLE:	Plateaux et piétements ép. 38 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli, avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm pour la même couleur. Union entre plateau et piétement à 45°, sont rejoints par une quincaillerie spécifique. Support bureau réalisé en tubulaire d'acier section 50mm x 40mm, peint couleur aluminium, avec un mécanisme spécifique pour la rotation du plateau sur armoires DV504. Bouchons en ABS noir. Vérins en plastique qui permettent le glissement sur le pavement.

DV505 - RIO:

COFFRE :	Les coffres sont disponibles en trois hauteurs H.74 cm 1er niveau, H. 115 2ème niveau et H. 164,5 cm 3ème niveau. Ils sont composés d'un fond, d'un couvercle, de côtés, d'un dos et de séparateurs réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite et chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm. 5 pieds de réglage et 2 pieds centraux en ABS noir. Le fond peut être doté d'une perforation pour la canalisation avec une protection en tôle. Goulotte verticale en tôle épaisseur 1 mm peinte coloris aluminium.
PORTES COULISSANTES :	Elles sont disponibles uniquement pour le coffre de 3ème niveau. Les portes coulissantes sont réalisées en conglomerat de bois épaisseur 18 mm avec revêtement en mélaminé dans les coloris blanc, gris, chêne clair, chêne foncé, chêne "tabac", terre d'ombre, noyer "Maroncelli" avec chants de périmètre dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm ; en mélaminé bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot ou vert bambou avec chants en ABS coloris aluminium épaisseur 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm en mélaminé noir mat avec chants dans la même finition en ABS ép. 1,5mm. Les portes sont fixées aux rails en aluminium, appliqués à l'intérieur du meuble de 3ème niveau : 2 sous le chapeau et 2 au-dessus du séparateur, à l'aide d'un mécanisme spécifique coulissant avec fermeture et ouverture amortie. Serrure à bouton poussoir avec deux clés pliables et poignée en ABS gris.
SUPPORTS TABLES DE BUREAU SUR COFFRES :	Composés d'attaches de supports en tôle pliée épaisseur 1,5 mm peinte en coloris aluminium. Boîtes en tôle pliée et soudée, fixées aux poutres des tables DV801 et DV802 à l'aide de vis. Les petites boîtes glissent sur l'attache du support grâce à des ceilllets, le tout étant fixé par des vis. Pour la fixation de la série DV812 voir les caractéristiques techniques relatives, chapitre: "TABLES INTÉGRABLES SUR RANGEMENTS DE PROXIMITÉ DV505:".
CAISSONS :	Coffre réalisé en conglomerat de bois épaisseur 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite. Façades de tiroirs épaisseur 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne foncé, chêne "tabac", terre d'ombre, noyer "Maroncelli" avec chants de périmètre dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm ; en mélaminé, bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot ou vert bambou avec chants en ABS coloris aluminium épaisseur 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm en mélaminé noir mat avec chants dans la même finition en ABS ép. 1,5mm. Tiroirs internes en mélaminé épaisseur 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme d'amorti pour le tiroir normal et dans la version télescopique (pas d'amorti) pour le tiroir à classeurs. Le tiroir à classeurs est équipé d'un châssis métallique pour contenir des dossiers suspendus avec entraxe 33/39 cm. Serrure avec fermeture centralisée, anti-basculement, dotée de deux clés pliables et poignée en ABS gris.
ORGATOWER:	COFFRE : Côtés, fond et couvercle en conglomerat de bois épaisseur 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite et chants de périmètre en ABS épaisseur 0,45 mm. Dos réalisé en conglomerat de bois épaisseur 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite et chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm. 4 pieds de réglage en ABS noir. MODULE AMOVIBLE : Réalisé en conglomerat de bois épaisseur 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite et chants de périmètre en ABS épaisseur 0,45 mm. Rails métalliques à extraction totale et système de fermeture ralenti à l'ouverture et à la fermeture. TOP: Tops réalisés en conglomerat de bois ép.18 mm avec revêtement en mélaminé gris clair, blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli" ou terre d'ombre avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm dans la même finition; ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm dans la même finition. FAÇADE : Façade tiroir épaisseur 18 mm réalisée en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne foncé, chêne "tabac", terre d'ombre, noyer "Maroncelli" avec chants de périmètre dans la même finition en ABS épaisseur 1,5 mm ; en mélaminé, bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot ou vert bambou avec chants en ABS coloris aluminium épaisseur 1,5 mm ; ou en MDF ép. 18 mm en mélaminé noir mat avec chants dans la même finition en ABS ép. 1,5mm; serrure dotée de deux clés pliables et poignée en ABS gris. SUPPORTS TABLES DE BUREAU SUR ORGATOWER : Constitués d'un tube métallique à section 50 x 20 épaisseur 1,5 mm auquel sont soudées des entretoises en tôle pliée épaisseur 1,5 mm, le tout revêtu d'une peinture coloris aluminium. Bouchons en ABS noir. Fixation au coffre et aux tables de bureau à l'aide de vis. Pour la fixation de la série DV812 voir les caractéristiques techniques relatives, chapitre: "TABLES INTÉGRABLES SUR ORGATOWER DV505 :".

DV522-ROMA:

COFFRE:	Coffre et tablettes ép. 30 mm. réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc avec chants de façade visibles en ABS ép. 1,5 mm. Vérins niveleurs réalisés en ABS couleur aluminium. Les tablettes sont équipées d'un rail réalisé en aluminium anodisé extrudé pour consentir le coulissement des portes.
PORTES:	<p>Les portes sont disponibles en Ht. 40,5 et 81,5 cm, à choisir parmi les compositions du tarif, et sont disponibles en quatre versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portes en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 10 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. • Portes en verre: réalisées en verre rétro laqué ép. 5 mm, finitions en blanc. • Portes en cuir: réalisées en conglomerat de bois ép. 10 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure ép. 2 mm avec coutures grises. • Portes en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 10 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent • Portes en MDF: réalisées en MDF ép. 10 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, avec chants de périmètre dans la même finition en ABS ép. 1,5 mm. <p>Les portes sont fixées aux rails du coffre par un mécanisme coulissant avec fermeture temporisée «soft-closing».</p>
TOP (EN OPTION):	<ul style="list-style-type: none"> • Top en mélaminé: réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. • Top en MDF: réalisé en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm dans la même finition. • Top en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent

DV525-RIGA:

COFFRE:	Côtés, tablettes, chapeaux et bases réalisés en conglomerat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même couleur. Coffre assemblé à l'aide de quincaillerie appropriée. Vérins niveleurs en zamak réglable de l'intérieur du coffre.
DOS :	<p>Disponible dans la version interne et externe. Les dos externes sont vissés à la bibliothèque sur des supports à forme de « L » dédiée ép. 2 mm tandis que les dos internes sont fixés aux supports au moyen d'aimants. Les dos internes et externes sont disponibles en trois types:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé gris clair, blanc, chêne clair, chêne foncé, noyer "Maroncelli" avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition. Les finitions bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot, terre d'ombre et vert bambou ont les chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm en couleur blanche. • Dos en laminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé brillant blanc anti-rayures ép. 1,2 mm. • Dos en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. <p>Dans le cas de fixation murale, il suffit d'utiliser le dos interne pour cacher la quincaillerie de fixation murale. La fixation au mur doit être faite en utilisant des chevilles à choisir en fonction des caractéristiques structurelles du mur et des caractéristiques dictées par le fabricant de chevilles.</p> <p>Pour un emploi autoportant, utilisez le dos externe et interne.</p>
PORTES :	<p>Elles sont disponibles en trois typologies diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porte en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé gris clair, blanc, chêne clair, chêne foncé, noyer "Maroncelli" avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition. Les finitions bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot, terre d'ombre et vert bambou ont les chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm en couleur blanche. • Porte en laminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé brillant blanc anti-rayures ép. 1,2 mm. • Porte en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. <p>Porte avec charnières métalliques fixation rapide, réglables, avec fermeture ralentie et système d'ouverture push-pull avec bloc magnétique.</p>
PORTE RABATTABLE:	<p>Elles sont disponibles en trois typologies diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porte en mélaminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé gris clair, blanc, chêne clair, chêne foncé, noyer "Maroncelli" ou noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même couleur. Les finitions bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot, terre d'ombre et vert bambou ont les chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm en couleur blanche. • Porte en laminé: réalisées en conglomerat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé brillant blanc anti-rayures ép. 1,2 mm. • Porte en placage: réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. <p>Porte avec charnières métalliques fixation rapide, avec fermeture ralentie et système d'ouverture push-pull avec bloc magnétique.</p>
GABARIT DE PERCAGE:	Disponible en deux typologies diverses ; un pour la mise en place de la porte rabattable et ses systèmes d'ouverture push-pull, et un pour la réalisation des percages pour la mise en place de portes et de dos au coffre de la bibliothèque. Les deux sont réalisés en tôle pliée ép. 1,5 mm. Pour chaque configuration il faut commander au moins un gabarit de perçage pour portes et dos.
BUREAUX INTEGRABLE:	<p>Piètements, plan de travail et support réalisés en conglomerat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne foncé, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même couleur.</p> <p>Dos réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne foncé, avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même couleur.</p> <p>Le bureau est fixé à une étagère pré-percée, ce qui permet un positionnement facile.</p> <p>Goulotte en rond d'acier, disponible en différente longueur avec attaches d'ancrage en tôle ép. 3 mm, accessible, le tout peint en couleur aluminium.</p>

DV527-TABA:

COFFRE: Système de bibliothèques modulaires qui peuvent être connectées en ligne et disponibles en différentes hauteurs et largeurs. La bibliothèque est composée de montants et traverses réalisés en aluminium extrudé 20x20 mm ép. 1.5 mm peint en couleur blanc ou anthracite, assemblés au moyen de joints spéciaux en zamak moulé sous pression. Les tablettes sont réalisées en tôle pliée d'ép. 1.2 mm peint en couleur blanc ou anthracite. Elles sont fixées à la bibliothèque au moyen de vis. Vérins niveleurs en polypropylène noir. Bouchons supérieurs pour les montants de la bibliothèque en ABS couleur blanc ou anthracite. Pour la fixation au mur il est prévu un support en forme de « L » en tôle pliée ép. 2 mm. La fixation au mur doit être faite en utilisant des chevilles à choisir en fonction des caractéristiques structurelles du mur et des caractéristiques dictées par le fabricant de chevilles.

BAC - BACS À FLEURS: Réalisés en tôle pliée épaisseur 1 mm peint en couleur blanc ou anthracite. Sur demande, sont également disponibles peint en couleur rouge brique, vert sauge ou bleu pastel.

DV530-BOISERIE:

La boiserie est disponible en deux hauteurs: ht. 207,5 cm partant du sol et ht. 123 cm qui est superposée aux armoires ht. 84,5 cm. Portée de 15 kgs à distribuer uniformément sur toute l'étagère. Les panneaux qui composent la boiserie sont disponibles en trois typologies:

- Panneaux en mélaminé: réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat.
- Panneaux en laminé: réalisés en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé blanc luisant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc.
- Portes en placage: réalisées en conglomérat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent

Profils de liaison et de fermeture réalisés en aluminium anodisé extrudé. Un socle en profilé d'aluminium avec vérins niveleurs noirs est prévu pour la boiserie partant du sol.

Tablettes réalisées en verre trempé maté à l'acide ép. 8 mm avec chants de périmètre polis.

La boiserie doit être fixée au mur en utilisant les attaches spécifiques en aluminium incluses dans la confection. La fixation des attaches au mur doit être fait au moyen de chevilles à choisir en fonction des caractéristiques de la structure du mur et des caractéristiques imposées par le constructeur des chevilles.

DV545 - SEUL:

COFFRE: Réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite avec chants en vue en ABS 1,5 mm. Composé de côtés, séparateurs et dos ép. 18 mm ; chapeau fond et tablettes ép. 25 mm. N° 8 pieds avec vérins de réglage e N° 2 pieds centraux en ABS noir.

SOCLE METALLIQUE (EN OPTION): Réalisé en acier estampé de 10/10, couleur aluminium. Hauteur 2,7 cm.

PORTES: Les portes coulissantes sont réalisées en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium, gris clair, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou noyer "Maroncelli" avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition. Les finitions bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot, vert bambou ont les chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm en couleur aluminium : ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition. Elles sont fixées aux rails en aluminium, appliqués coté intérieur du meuble et pour la précision n° 2 sous le chapeau et n° 2 sur le fond. Fixation par un mécanisme coulissant avec fermeture et ouverture ralentie. Serrure standard avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris. Poignées encastrées en ABS dans la finition de la porte blanc; ou aluminium pour toutes les autres finitions.

DV549-LOCKERS:

COFFRE: Joes d'extrémité et intermédiaires, couvercle, fond, tablettes et dos ép. 18 mm réalisés en conglomérat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite avec chants de périmètre visibles en ABS ép. 1,5 mm. Vérins niveleurs en zamak réglables par l'intérieur du coffre.

PORTES: Coffre réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé aluminium, gris clair, blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm de la même finition. Les finitions bleu turquoise, jaune moutarde, rouge coquelicot, terre d'ombre et vert bambou et ont les chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm en couleur blanc. Porte avec charnières métalliques fixation rapide, réglables, avec fermeture ralentie, et carter anti-décrochage en ABS estampé gris. Serrure standard avec deux clés pliables gainées en ABS gris. En alternative, "serrure à combinaison de 4 chiffres". En option: possibilité de commander les portes avec la prédisposition pour la fixation de 1,2 ou 3 nombres (option) en abs moulé avec une fonction d'identification et de poignée.

TOP (EN OPTION): En mélaminé réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement mélaminé blanc et chant antérieur en ABS ép. 1,5 mm.

TAPIS ANTI-DERAPANT: Réalisé en polyvinyle expansé en finition anthracite.

PIEDS (OPTION): Jeu de n. 4 pieds niveleurs en ABS noir H.23 mm. Ce jeu doit être rajouté pour chaque module, d'extrémité comme intermédiaire présents dans la composition.

DV550-CAISSON:

CAISSON PORTEUR 4 TIROIRS OU 3 TIROIRS DONT UN CLASSIFICATEUR: Réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium, gris clair, noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat. Façades des tiroirs avec chants de périmètre ABS ép. 1,5 mm. Ceintures tiroir disponibles en :

- Mélaminé : conglomérat ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie" pour le caisson normal et en version télescopique (pas de fermeture ralentie) pour le tiroir classificateur. Le tiroir classificateur est équipé d'un châssis métallique pour suspendre les dossiers à entraxe 33/39 cm.

- Métal : en tôle ép. 8/10 pliée et soudée, dans la finition aluminium. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie" pour le caisson normal et en version télescopique à billes pour le tiroir classificateur. Le tiroir classificateur est équipé d'un box métallique pour contenir les dossiers à entraxe 33/39 cm.

Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris.

TOP:

En conglomérat, et sont disponibles en trois versions:

- ép. 18 mm (à compléter aux séries DV801-DV802-DV806), avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.
- ép. 25 mm (à compléter aux séries DV803-DV804-DV805-DV807) avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", terre d'ombre avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm, ou en MDF ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.
- ép. 38 mm (à compléter aux séries DV812), avec revêtement en mélaminé blanc, noyer "Maroncelli" ou chêne clair avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.

SOCLE METALLIQUE (EN OPTION):

Réalisé en acier embouti 10/10 mm, couleur aluminium, avec n° 4 vérins niveleurs en ABS noir. Disponible en deux versions:

- hauteur 1,8 cm (pour le top ép. 25 mm)
- hauteur 2,6 cm (pour le top ép. 18-38 mm).

ARMOIRES

L. 80 x H. 71,5-72,2 cm:

Armoires à jour, avec portes pleines battantes, sont composées des éléments suivants:

COFFRE:

Réalisé en conglomérat de bois ép.18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm.

TABLETTE:

Réalisée en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm.

TOP:

En conglomérat, et sont disponibles en trois versions:

- ép. 18 mm (à compléter aux séries DV801-DV802-DV806), avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.
- ép. 25 mm (à compléter aux séries DV803-DV804-DV805-DV807) avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, noyer "Maroncelli", terre d'ombre avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm, ou en MDF ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.
- ép. 38 mm (à compléter aux séries DV812), avec revêtement en mélaminé blanc, noyer "Maroncelli" ou chêne clair avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.

SOCLE METALLIQUE (EN OPTION):

Réalisé en acier embouti 10/10 mm, couleur aluminium, avec n°4 vérins niveleurs en ABS noir. Disponible en deux versions:

- hauteur 1,8 cm (pour le top ép. 25 mm)
- hauteur 2,6 cm (pour le top ép. 18-38 mm)

PORTES PLEINES BATTANTES:

Réalisées en conglomérat de bois ép.18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium, gris clair, noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm, ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat, chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Porte avec charnières métalliques fixation rapide, réglables, avec fermeture ralentie, et carter anti-décrochage en ABS estampé gris. La paire de portes est équipée de serrure standard avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris.

DESSERTES SUR ROUES:

Les dessertes avec tiroirs en conglomérat de bois revêtu de PVC: coffre réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé aluminium. Chapeau, portes et façades des tiroirs sont disponibles en trois typologies:

- en mélaminé en mélaminé noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm pour le chapeau et ép. 1,5 mm pour les portes et les façades des tiroirs.
- en laminé: réalisés en conglomérat de bois ép.16 mm avec revêtement en laminé blanc brillant anti-rayures ép. 1,2 mm avec chant de périmètre en méthacrylate brillant ép. 2 mm pour le chapeau et ép. 1,5 mm pour les portes et les façades des tiroirs.
- en placage: réalisés en conglomérat de bois ép.18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent.

Ceintures tiroir disponibles en :

- Mélaminé : conglomérat ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie".
- Métal : en tôle ép. 8/10 pliée et soudée, dans la finition aluminium. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie".

Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris.

N° 5 roulettes diamètre 80 mm avec frein composées d'un support en aluminium avec roue en nylon, le tout de couleur aluminium, bande de roulement en caoutchouc blanc.

DV550-CAISSONS EN MELAMINE:

Les caissons avec tiroirs en conglomérat de bois revêtu de PVC sont disponibles en trois typologies:

- Caisson en mélaminé: réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, noyer "Maroncelli", chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou en MDF ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm pour le chapeau et ép. 1,5 mm pour les portes et les façades des tiroirs.
- Caisson en laminé: réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc brillant avec chants de périmètre en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm.

Chapeau et façades des tiroirs réalisé en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé blanc brillant anti-rayures ép. 1,2 mm avec chants de périmètre en méthacrylate brillant ép.2mm pour le chapeau et ep.1,5mm pour les façades des tiroirs.

- Caisson en placage: réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. Fond réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, gris clair, noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm.

Ceintures tiroir disponibles en:

- Mélaminé: conglomérat ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie" pour le caisson normal et en version télescopique (pas de fermeture ralentie) pour le tiroir classificateur. Le tiroir classificateur est équipé d'un châssis métallique pour suspendre les dossiers à entraxe 33/39 cm.

•Métal: en tôle ép. 8/10 pliée et soudée dans la finition aluminium. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie" pour le caisson normal et en version télescopique à billes pour le tiroir classificateur. Le tiroir classificateur est équipé d'un box métallique pour contenir les dossiers à entraxe 33/39 cm et d'une petite roue anti basculement. Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris. N° 4 roulettes en nylon diamètre 50 mm dont 2 équipées de frein.

CAISSONS
METALLIQUES:

Disponibles en deux largeurs:

- L. 32.2. Réalisés en acier plié et soudé ép. 8/10 sont disponibles dans les finitions blanc, aluminium ou anthracite. Rails métalliques à billes avec sortie simple pour le tiroir normal et télescopiques à billes pour le tiroir classificateur. Le tiroir classificateur est équipé d'un box métallique pour suspendre les dossiers à entraxe 33/39 cm et a une petite roue anti basculement. Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, équipé d'une double clé gainées en ABS gris. N° 4 roulettes en nylon noir diamètre 36 mm dont no. 02 avec frein.
- L 42.2. Réalisés en acier plié et soudé ép. 8/10 sont disponibles dans les finitions blanc, aluminium ou anthracite. Rails métalliques à galets avec sortie simple pour le tiroir normal et télescopiques à billes pour le tiroir classificateur. Le tiroir classificateur est équipé d'un box métallique pour suspendre les dossiers à entraxe 33/39 cm et a une petite roue anti basculement. Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, équipé d'une double clé gainées en ABS gris. N° 4 roulettes en nylon noir diamètre 36 mm dont no. 02 avec frein.

DV550-ACCESSOIRES:

- Les coussins pour caissons sont disponibles avec revêtement en tissu polyester dans les finitions «KING L» (jusqu'à épuisement), dans les finitions «TREVIRA CS Bioactive» figurant dans la liste de prix ou avec revêtement en laine «SOFT».
- Plumier pour tiroir caisson (couleur gris).

LES POIGNÉES
DISPONIBLES EN
TROIS TYPOLOGIES:

- TYPOLOGIE (Q) AVEC PERCAGE ENTRAXE 96 mm: en zamak de couleur aluminium satiné, blanc semi-opaque ou anthracite mat;
 - TYPOLOGIE (XBR) AVEC PERCAGE ENTRAXE 96 mm: en zamak, couleur aluminium avec finition brillante;
 - TYPOLOGIE (V) AVEC PERCAGE ENTRAXE 256 mm: en zamak de couleur aluminium satiné, blanc semi-opaque ou anthracite mat;
 - TYPOLOGIE (T) AVEC PERCAGE ENTRAXE 256 mm: en aluminium anodisé, blanc semi-opaque ou anthracite mat.
- Pour les images des trois typologies de poignées, consulter les notes techniques ou les catalogues photos.

DV503-SCHRÄNKE:	DIE SCHRÄNKE SIND ANBAUFÄHIG, ÜBEREINANDERSTELLBAR UND MÜSSEN MIT ABDECKPLATTEN UND SOCKELN H. 2,7 CM (Option), DIE SEPARAT ZU BESTELLEN SIND, VERVOLLSTÄNDIGT WERDEN (Alle Schränke L=90 cm sind mit 5 Serienstellfüßen ausgestattet). Offenen Module, Module mit Flügeltüren, Glasflügeltüren mit oder ohne Rahmen, Schubladen, Registerschränke und Minibarschränke bestehen aus folgenden Elementen:
KORPUS m. Tiefe 33,2 oder 43 cm:	Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium oder Anthrazit. Rückwand eingenuet, St. 18 mm.
EINLEGEBÖDEN:	2 Möglichkeiten: normale Einlegeböden, die je nach Bedarf an der Korpus Innenseite positioniert werden und Einlegeböden für übereinander liegende Türen, die entsprechend der Türanordnung positioniert werden. Beide Typen sind in zwei Ausführungen lieferbar: <ul style="list-style-type: none"> • Einlegeböden aus Holzspanplatte, St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium oder Anthrazit • Einlegeböden aus Metall St. 25 mm in gebogenem Blech St. 10/10 mm, Weiß, Aluminium oder Anthrazit (für Schranktiefe 43 cm), geeignet im unteren Teil zum Einhängen der Hängeregister mit Lochabstand 33 cm und vertikalem Beschriftungsfenster.
ABDECKPLATTEN FÜR SCHRÄNKE MIT TIEFE 35,5 cm ODER 45,2 cm UND BEIDSEITIGEN SCHRÄNKE MIT TIEFE 47,2 cm:	3 Varianten verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Melaminbeschichtung: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Aluminium, Hellgrau, Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum "Maroncelli", Anthrazit oder Umbra mit Kante in ABS, St. 1,5 mm; oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 mm St. ABS Kanten. • Laminatbeschichtung: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzunempfindlicher Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm und glänzender Methacrylat-Vorderkante, St. 1,5 mm. • Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert.
FLÜGELTÜREN:	3 Varianten verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Melaminbeschichtung: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum "Maroncelli" oder Umbra mit Kante in ABS, St. 1,5 mm oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 mm St. ABS Kanten • Laminatbeschichtung: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm und glänzender Methacrylat-Vorderkante, St. 1,5 mm. • Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert. Türen sind mit regelbaren „Schnellverschluss“ Scharnieren, mit Soft-Schliesssystem und Aushang-Sicherungsgehäuse aus grauem ABS ausgestattet. Jedes Flügeltürpaar ist mit Standardschlössern ausgestattet. Bei den Flügeltüren mit einer Höhe von 79,6 cm und 124,4 cm handelt es sich um ein senkrecht und waagrecht Doppelhebelschloss. Die Flügeltürpaare mit einer Höhe von 159,6 cm und 204,4 cm sind mit einem Kastenschloss ausgestattet. Bei der Einzelflügeltür mit einer Höhe von 204,4 cm ist das Kastenschloss serienmäßig, hingegen bei den anderen Einzeltüren muss das Schloss gesondert bestellt werden. Standardmäßig werden 2 klappbare Schlüssel mit grauem ABS Griffstück mitgeliefert.
FLÜGELTÜREN AUS GEÄTZTEM GLAS:	Verfügbar in den Höhen 124,4 cm, 159,6 cm und 204,4. Hergestellt aus gehärtetem, sehr hellen geätztem Glas, St. 4 mm mit umlaufenden Rahmenprofilen aus eloxiertem Aluminium. Ausgestattet mit einstellbaren Metallscharnieren und Einzel- wie Doppelflügeltüren werden mit einem Hebelschloss geliefert. Die Doppelflügeltüren (Höhe 159,6 cm und 204,4 cm) sind mit einem Riegel zum Befestigung der Flügeltür am Fachboden ausgestattet.
FLÜGELTÜREN AUS GLAS VON DER HINTEREN SEITE LACKIERT:	Verfügbar in den Höhen 79,6 cm, 124,4 cm, 159,6 cm, und 204,4. Hergestellt aus gehärtetem extrahellem weiß hinter lackiertem Glas St. 4 mm mit umlaufenden Rahmenprofilen aus eloxiertem Aluminium. Ausgestattet mit einstellbaren Metallscharnieren mit Soft-closing. Griffe ausschließlich Typ (V) und (T) der Länge 256 mm verfügbar. Lieferung ohne Schlösser.
WANDFIXIERUNGSBUEGEL:	Hergestellt aus gebogenem Blech, St. 20/10 mm, weiß oder aluminiumfarbig lackiert (Zur Anwendung siehe technische Beschreibung).
VEREDLUNGS-ENDAUSSENSEITEN:	Verfügbar in 3 Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> • Melaminbeschichtung: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Hellgrau, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum "Maroncelli" oder Umbra mit Kante in ABS, St. 1,5 mm oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 mm St. ABS Kanten • Laminatbeschichtung: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm und glänzender Methacrylat-Seitliche- und Oberkante, St. 1,5 mm. • Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert.
VEREDLUNGS-RÜCKWÄNDE:	Verfügbar in 3 Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> • Melaminbeschichtung: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Hellgrau, Aluminium, Weiss, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel Nussbaum "Maroncelli" oder Umbra mit Kante in ABS, St. 0,45 mm oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 0,45 mm St. ABS Kanten. • Laminatbeschichtung: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 0,45 mm. • Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert.
SCHUBLADEN:	Schubladenfronten verfügbar in 3 Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> • Melaminbeschichtung: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Hellgrau, Weiß, Eiche hell, Eiche tabakfarbig, Eiche dunkel, Nussbaum "Maroncelli" oder Umbra mit Kante in ABS, St. 1,5 mm oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 mm St. ABS Kanten • Laminatbeschichtung: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm und umlaufenden glänzenden Methacrylat-Kanten, St. 1,5 mm. • Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert. Innere Zarge: PVC ummantelt Spanplatte, St. 12 mm, hellgrau. Einfache Laufschielen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus bei den Schubladenmodulen und Vollauszug ohne „soft“ Schließmechanismus bei der Auszugsvariante der Hängeregisterschubladen. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einem Metallrahmen für Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm. Kippsicherung, Schließvorrichtung mit 2 klappbaren Schlüsseln, Griffstück aus grauem ABS.
HÄNGEREGISTERAUSZÜGE:	Schubkastenfronten verfügbar in 3 Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> • Melaminbeschichtung: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Hellgrau, Weiß, Eiche hell, Eiche tabakfarbig, Eiche dunkel, Nussbaum "Maroncelli" oder Umbra mit Kante in ABS, St. 1,5 mm oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 mm St. ABS Kanten • Laminatbeschichtung: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm und umlaufenden glänzenden Methacrylat-Kanten, St. 1,5 mm.

HÄNGEREGISTERAUSZÜGE:	<p>• Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert.</p> <p>Der innere Metallrahmen läuft auf Teleskop-Metallführungsschienen mit Vollauszug, und mit Soft-Schließsystem. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einem Metallrahmen für Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm versehen. Schloss mit zwei klappbaren Schlüsseln mit Griffstück aus grauem ABS. Die Hängeregistratur ist mit einer Kippsicherung ausgestattet, wodurch die Schubladen nicht gleichzeitig geöffnet werden können.</p> <p>Im Inneren jeder Schublade kann im Rahmen für die Hängemappen eine „Verschlussbox“ aus schwarzem, gedrucktem, aluminiumfarbigem Blech angeordnet werden (getrennt bestellbar, siehe Preisliste DV300-Zubehör).</p>
MINIBAR:	50 l Inhalt. Mit Thermostat zur Temperaturregelung im Kühlfach. Erzeugt Eis. Versorgungsspannung 220/230 V / 50/60 Hz. Lüftung hinten. Seitliches Fach mit Einlegeboden. Schloss mit zwei klappbaren Schlüsseln mit Griffstück aus grauem ABS. Die Minibar mit 115 V Versorgungsspannung und 60 Hz.
GARDEROBENSCHRANK:	Verfügbar mit Fachböden in Melamin, St. 25 mm (siehe Einlegeböden) und ausziehbarer Garderobenstange. Flügeltür mit Schloss und 2 klappbaren Schlüssel mit Griffstück aus grauem ABS.
METALLSOCKEL (Option):	Hergestellt aus gestanztem Blech 10/10 mm. Höhe 2,7 cm, 4 höhenverstellbare Stellfüße aus schwarzem ABS und einem zentralen Stellfuß aus schwarzem ABS.
DV504-MILO:	
KORPUS MODUL BASELEMENT - HÄNGESCHRANK:	<p>Hergestellt aus Folding mit internem Rückenteil, bestehend aus 18 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältliche Farbtöne: Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren, vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS.</p> <p>Die Befestigung der Hängeschränke an der Wand muss mit spezifischen Dübeln ausgeführt werden (je nach Charakteristiken des Mauerwerks und denen des Dübel-Herstellers).</p>
TÜRBLÄTTER MODUL BASELEMENT - HÄNGESCHRANK:	<p>18 mm starke Türblätter aus Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältliche Farbtöne: Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren, vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS.</p> <p>Auf Anfrage lieferbar sind auch als Melamin Platten mit Ledereffekt in den Farben Arena, Kaffee, Jasmin und Schwarz, mit passenden 1 mm St. ABS Randkanten erhältlich; oder mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Eiche hell, hellgrau, Umbra mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten.</p> <p>Die Türblätter sind mit verstellbaren Automatikscharnieren aus Metall, einem Dämpfsystem und einem Push-pull-Öffnungssystem mit Magnetblockierung, ausgestattet.</p>
MODUL TECHNIKCONTAINER:	<p>Korpus, hergestellt aus Folding mit internem Rückenteil, bestehend aus 18 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältliche Farbtöne: Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren, vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS.</p> <p>Ausgerüstet mit einer oben angebrachten Kabeldurchführung aus Aluminium mit sich öffnender Klappe und Staubbürste, sowie einer zusätzlichen Ausführung mit rundem Kabeldurchführungsdeckel aus Zamak, mit Staubbürste.</p> <p>Die Frontblende des Moduls Technikcontainer ist von 18 mm Stärke und besteht aus einer Holzspanplatte mit Melamin-Beschichtung. Erhältliche Farbtöne: Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren, vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS. Auf Anfrage lieferbar sind auch als Melamin Platten mit Ledereffekt in den Farben Arena, Kaffee, Jasmin und Schwarz, mit passenden 1 mm St. ABS Randkanten erhältlich; oder mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Eiche hell, hellgrau, Umbra mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten.</p> <p>Die Frontblende wird an den Korpus mithilfe von 1,5 mm starken, lackierten Stahlblechplättchen und einem gerändelten Handrad, befestigt.</p>
MODUL - OBERSCHRÄNKE:	Hergestellt aus Folding, mit internem Rückenteil, die aus 10 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung, bestehen. Erhältliche Farbtöne: Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren, vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS.
OBERFLÄCHENBEHANDelte RÜCKENTEILE:	Rückenteile aus 18 mm St. Melamin-Beschichtung in Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", Atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder aus 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS versehen. Auf Anfrage lieferbar sind auch als Melamin Platten mit Ledereffekt in den Farben Arena, Kaffee, Jasmin und Schwarz, mit passenden 1 mm St. ABS Randkanten erhältlich; oder mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Eiche hell, hellgrau, Umbra mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten. Am Korpus mit Schrauben befestigt.
SCHUBLADEN:	<p>Schubladen aus Melamin bestehend, Stärke 12 mm, mit hellgrauem PVC verkleidet. Die 18 mm starke Frontblende besteht aus einer Holzspanplatte mit Melamin-Beschichtung. Erhältliche Farbtöne: Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli", atlantikblau, Mango Gelb, Meergrün oder 18 mm MDF mit Melamin-Beschichtung in Schwarz matt, mit sichtbaren, vorderen Kanten aus 1,5 mm starkem ABS. Auf Anfrage lieferbar sind auch als Melamin Platten mit Ledereffekt in den Farben Arena, Kaffee, Jasmin und Schwarz, mit passenden 1 mm St. ABS Randkanten erhältlich; oder mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Eiche hell, hellgrau, Umbra mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten.</p> <p>Die Schubladen sind mit Teleskopschienen aus Metall mit Vollauszug und Push-pull-System versehen. Die Schubladen können mit Gestellen für Hängeregister versehen werden, die aus Aluminiumfarbigem, gebogenem Blech bestehen (extra anfordern, zur Integrierung siehe Preisliste DV504).</p>
SCHUBLADE OPTIONAL:	Zusätzliche, innere Schublade Optional für die Modul Basiselemente mit Schubladen. Die 18 mm starke Frontblende besteht aus einer Holzspanplatte mit Melamin-Beschichtung. Erhältliche Farbtöne: aluminium. Rundum mit entsprechend gefärbten Kanten aus ABS mit einer Stärke von 1,5 mm, versehen. Schublade aus Melamin bestehend, Stärke 12 mm, mit hellgrauem PVC verkleidet. Metallschienen in einfacher Ausführung mit „Softclosing“ Mechanismus. Schloss mit zwei Klappschlüsseln und grauem ABS-Griff.
WANDSTAB:	<p>Stab und Blende bestehen aus extrudiertem Aluminium in den Farben weiß oder aluminium. Erhältlich in den Längen von 1,8 m und 2,4 m. Der Stab muss an der Wand mit Dübeln (hinsichtlich der Charakteristiken des Mauerwerks und denen des Dübel-Herstellers) befestigt werden. Die Höhe des Stabes kann je nach den strukturellen Wandeigenschaften und der Befestigungsart variieren. Der Stab kann mit LED-Streifen, die in eine Vertiefung des Stangenpressprofils integriert wurden, sowie mit einem 24 Volt Netzteil, ausgestattet sein.</p> <p>Die Wandschränke werden an den Stab mithilfe von einer 3 mm starken Stahlblechhalterung und einer 2 mm starken Befestigungsplatte angebracht. Beide Teile sind aluminiumfarben lackiert.</p>
WANDSTAB ZUBEHÖR:	Die Zubehörteile bestehen aus gebogenem, 2,5 mm starken Stahlblech, und sind weiß oder aluminiumfarben lackiert.

METALLSOCKEL:	Der Sockel setzt sich zusammen aus Beinen, die aus 10 mm starkem Stahlblech bestehen und ist in zwei Höhen, 6 cm und 26 cm erhältlich. Stahlrohrträger mit rechteckigem Querschnitt 50x30 und einer Stärke von 2 mm. Die Träger werden an den Beinen mithilfe von entsprechenden Schrauben befestigt. Alle Teile sind weiß – mattglänzend, aluminiumfarben strukturiert oder anthrazit- mattglänzend lackiert. Die Träger werden an den Modul Basiselementen mit „L“-förmigen Halterungen aus ABS und entsprechenden Schrauben, befestigt. Aluminiumfarbene Nylon-Stellfüßchen mit Durchmesser 18 mm. Die 26 cm hohen Sockel sind mit einem Ausschnitt für die Kabeldurchführung versehen. Die Blende ist in den Farben weiß – mattglänzend, aluminium-strukturiert oder anthrazit-mattglänzend lackiert. Sie besteht aus 2mm starkem Stahlblech und wird mit einem Magnet befestigt.
MELAMIN-SOCKEL:	Der Sockel setzt sich aus 38 mm starken Beinen zusammen, die aus Holzspanplatten mit weißer Melamin-Beschichtung bestehen. Erhältliche Höhe: 26 cm. Stahlrohrträger mit rechteckigem Querschnitt 50x30, Stärke 2 mm, weiß – mattglänzend lackiert. Die Träger werden an den Beinen mit entsprechenden Schrauben und einer 2 mm starken Blende aus Blech, die weiß – mattglänzend lackiert ist, befestigt. Der Sockel ist für die Kabeldurchführung entsprechend ausgelegt und die 2 mm starke Kabelblende aus Blech, weiß – mattglänzend lackiert, wird mit einem Magnet befestigt. Die Träger werden an den Modul Basiselementen mit „L“-förmigen Halterungen aus ABS und entsprechenden Schrauben, befestigt. Aluminiumfarbene Nylon-Stellfüßchen aus ABS.
DREHBARER TISCH:	Arbeitsplatten und Beigestell hergestellt aus einer 38 mm starken Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Nussbaumfarben "Maroncelli mit entsprechenden 2 mm St. ABS Kanten. Die 45° Verbindung zwischen Beinen und Arbeitsplatte ist mit spezifischer Eisenware befestigt. Tischhalterung aus rohrförmigem Metallprofil 50 mm x 40 mm, lackierte Aluminiumfarbe, mit speziellem Mechanismus zum Drehen der Tischplatte bei DV504-Unterschrank. Verschlüssen aus schwarzem ABS. Plastikfüße, mit denen das Bein auf dem Boden gleiten kann.
DV505 - RIO:	
KORPUS:	Der Korpus ist in drei Höhen: 74 cm - Ebene I, 115 cm - Ebene II und 164,5 cm - Ebene III, erhältlich. Er besteht aus Boden, Deckel, Seitenwänden, Rückwänden und Trennwänden, die aus Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung bestehen. Erhältlich in den Farben weiß, aluminium oder anthrazit. Rundum versehen mit sichtbaren, 1,5 mm starken Kanten aus ABS. Nr. 5 Stellfüßchen und Nr. 2 zentrale Füßchen aus schwarzem ABS. Der Boden kann mit einem Ausschnitt für die Kabeldurchführung, mit entsprechender Blechabdeckung, versehen werden. Vertikaler Kabelkanal aus 1 mm starkem, aluminiumfarben lackiertem Blech.
SCHIEBETÜREN:	Ausschließlich für den Korpus der Version: Ebene III, erhältlich. Die Schiebetüren bestehen aus 18 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältlich in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche hell, Eiche dunkel, Tabak-Eiche, Nussbaum "Maroncelli", Umbra mit entsprechenden ABS Kanten oder Tuerkiesblau, Senfgebl, Mohnrot, oder Bambusgrün mit 1,5 mm St, Aluminium farbigen ABS Kanten, oder MDF in 18 mm St. Schwarz matt, mit entsprechend gefärbten, 1,5 mm starken ABS Kanten Sie werden in Aluminiumschienen, Nr. 2 unter der Abdeckplatte und Nr. 2 über der Trennwand, mithilfe eines entsprechenden Schiebemechanismus (mit „Softclosing“ Schließung und Öffnung), in das Innere des Möbels, Version Ebene III, eingehängt. Druckzylinderschloss mit zwei Klappschlüsseln und grauem ABS-Griff.
SCHREIBTISCH-HALTERUNGEN AN SCHRÄNKEN:	Stützbugel aus gebogenem, 1,5 mm starkem Stahlblech, der aluminiumfarben lackiert ist. Die gebogenen und geschweißten Blechboxen sind mit Schrauben an den Trägern der Tische DV801 und DV802 befestigt. Die kleinen Blechboxen bewegen sich dank Ösen auf den Stützbugeln. Alle Elemente werden mit Schrauben befestigt. Für die Montage von dv812-Serie, Siehe technische Details, Kapitel "INTEGRIERBARE TISCHE AUF DV505-SCHRAENKEN:".
SCHUBKASTEN:	Korpus hergestellt aus 18 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältlich in den Farben weiß, aluminium oder anthrazit. Die Frontblende der 18 mm starken Schubkästen ist mit einer Melamin-Beschichtung versehen. Erhältlich in den Farben weiß, hellgrau, Eiche hell, Eiche dunkel, Tabak-Eiche, Umbra, Nussbaum "Maroncelli" mit entsprechenden ABS Kanten oder Tuerkiesblau, Senfgebl, Mohnrot, oder Bambusgrün mit 1,5 mm St, Aluminium farbigen ABS Kanten, oder MDF in 18 mm St. Schwarz matt, mit entsprechend gefärbten, 1,5 mm starken ABS Kanten Die inneren Schubladen bestehen aus Melamin, Stärke 12 mm und sind mit hellgrauem PVC verkleidet. Einfach ausgelegte Metallschienen mit „Softclosing“ Mechanismus für normale Schubladen. Teleskop-Ausführung (ohne „Softclosing“) für Schubladen mit Hängeregisterkorb. Die Schubladen mit Hängeregisterkorb besitzen einen integrierten Metallrahmen, um Akten mithilfe einer Zwischenachse von 33/39 cm zu verstauen. Schloss mit Zentralverschluss, Kippschutz, mit zwei Klappschlüsseln und einem grauen ABS-Griff ausgestattet.
ORGATOWER:	<p>KORPUS: Seitenwände, Boden und Deckel bestehen aus 18 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältlich in den Farben weiß, aluminium oder anthrazit, mit sichtbaren, 0,45 mm starken Kanten aus ABS. Die Rückwand besteht aus einer 18 mm starken Holzspanplatte aus Melamin (erhältliche Farben weiß, aluminium oder anthrazit) und rundum versehen mit sichtbaren, 1,5 mm starken Kanten aus ABS. Nr. 4 Stellfüßchen aus schwarzem ABS.</p> <p>AUSZIEHBARES MODUL: Hergestellt aus 18 mm starken Holzspanplatten mit Melamin-Beschichtung. Erhältlich in den Farben weiß, aluminium oder anthrazit. Rundum versehen mit sichtbaren, 0,45 mm starken Kanten aus ABS. Vollausziehbare Metallschienen mit Selbsteinzug (der Öffnungs- und Schließmechanismus wird gedämpft).</p> <p>ABDECKPLATTE: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Hellgrau, Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum "Maroncelli" oder Umbra mit Kante in ABS, St. 1,5 mm; oder 18 mm St. MDF melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 mm St. ABS Kanten.</p> <p>FRONTBLENDE: Die Frontblende der Schublade besteht aus einer 18 mm starken Holzspanplatte mit Melamin-Beschichtung. Erhältlich in den Farben weiß, hellgrau, Eiche hell, Eiche dunkel, Tabak-Eiche, Umbra, Nussbaum "Maroncelli" mit entsprechenden ABS Kanten oder Tuerkiesblau, Senfgebl, Mohnrot, oder Bambusgrün mit 1,5 mm St, Aluminium farbigen ABS Kanten, oder MDF in 18 mm St. Schwarz matt, mit entsprechend gefärbten, 1,5 mm starken ABS Kanten. Schloss mit zwei Klappschlüsseln und grauem ABS-Griff.</p> <p>SCHREIBTISCH-HALTERUNGEN AN ORGATOWER: Stahlrohrträger mit Querschnitt 50x20, Stärke 1,5 mm, an den Abstandhalter aus gebogenem, 1,5 mm starken Stahlblech, geschweißt wurden. Alle Elemente sind aluminiumfarben lackiert. Verschlusskappen aus schwarzen ABS. Befestigung am Korpus und an den Schreibtischen mit Schrauben. Für die Montage von dv812-Serie, Siehe technische Details, Kapitel "INTEGRIERBARE TISCHE AUF DV505-ORGATOWER:".</p>

DV522-ROMA:

KORPUS:	Korpus und Fachböden St. 30 mm hergestellt aus Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung in Weiß mit Sichtvorderkanten in ABS, St. 1,5 mm mit Stellfüßen in ABS, aluminiumfarbig lackiert. Die Schiebetüren laufen auf extrudierten Aluminiumschienen, die auf den Fachböden montiert sind.
TÜREN:	Die Schranktüren sind verfügbar in den Höhen 40,5 cm und 81,5 cm und kombinierbar gemäß unserer Produktpalette, in 4 Varianten: <ul style="list-style-type: none"> • in Melamin: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 10 mm in den Farben Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel und Nussbaum "Maroncelli" mit umlaufenden ABS Kanten, St. 1,5 mm. • in Glas: aus hinterlackiertem Glas, St. 5 mm in Weiß. • in Leder: Holzspanplatte, St. 10 mm, bespannt mit Leder in Weiß, Schwarz oder Braun, St. 2 mm, mit grauen Nähten. • in Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 10 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert • in MDF 10 mm St. Melaminbeschichtet in Schwarz matt mit 1,5 passenden ABS Kanten. Türen werden am Korpus mittels eines Schiebetürmechanismus mit "soft" Schließsystem angebracht.

ABDECKPLATTE (Option):	<ul style="list-style-type: none"> • in Melamin: Hergestellt aus Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung, St. 18 mm in den Farben Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel und Nussbaum "Maroncelli" mit Vorderkante in ABS, St. 1,5 mm. • in MDF: 18 mm St. Melaminbeschichtet in Schwarz matt mit Vorderkante in ABS, St. 1,5 mm. • in Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert. Türen werden am Korpus mittels eines Schiebetürmechanismus mit "soft" Schließsystem angebracht.
------------------------	--

DV525-RIGA:

KORPUS:	Seiten, Regale, Deckel und Böden aus Holzkonglomerat St. 38 mm mit Melaminharzbeschichtung in den Ausführungen weiß, Eiche Hell, oder Eiche dunkel, mit ABS-Kante in sp. 1,5 mm. Korpus durch spezielle Eisenware zusammengebaut. Stellfüße aus Zamak sind innerhalb des Korpus einstellbar.
---------	--

RUECKWAENDE:	<p>verfügbar in der internen und externen Version. Die externen Rückseiten sind an die Bibliothek an 2 mm St. "L" Klammern geschraubt, während die Innenrückseiten mittels Magneten an den Bügeln befestigt werden. Die internen und externen Rückseiten sind in drei Typen verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaminrücken: aus Holzkonglomerat St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in Weiß, Hellgrau, Nussbaum "Maroncelli", heller Eiche, dunkler Eiche mit 1,5 mm St. ABS-Kante in passender Ausführung; oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt. Die türkisblauen, senfgelben, bambusgrünen, mohnroten und Umbra haben einen 1,5 mm St. weißen ABS-Randumfang. • Laminatrücken: aus Holzkonglomerat St. 16 mm mit kratzfester glänzender Laminatbeschichtung St. 1,2 mm weiß. • Furnierte Rücken: aus Holzkonglomerat St. 18 mm, auf die ein helles Eichen-, dunkles Eichen- oder transparentes bemaltes Walnussfurnier angewendet wird. <p>Bei einer Wandmontage genügt es, die Innenseite der Rückseite zu verwenden, um die Wandbefestigungseisenware zu verdecken. Die Befestigung an der Wand muss mit Hilfe von Dübeln erfolgen, die entsprechend den strukturellen Eigenschaften der Wand und den vom Dübel Hersteller vorgegebenen Eigenschaften ausgewählt werden.</p> <p>Bei Verwendung in der Mitte des Raums benötigt man externe und interne Rückseiten.</p>
--------------	---

TUEREN:	<p>Die Türen sind in zwei Arten erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melamin Türen: aus 18 mm St. Holz Konglomerat mit Melaminbeschichtung in Weiß, hellgrau, Nussbaum "Maroncelli", heller Eiche, dunkler Eiche mit 1,5 mm St. ABS-Kante in passender Ausführung; oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt. Die Oberflächen türkisblau, Senf gelb, Bambus grün, mohnrot oder Umbra haben einen umlaufenden Rand in 1,5 mm St. weißem ABS. • Laminattüren: aus Holzkonglomerat St. 16 mm mit kratzfester glänzender Laminatbeschichtung St. 1,2 mm weiß. • Furnierte Türen: aus Holzkonglomerat St. 18 mm, mit Eiche Hell, Eiche dunkel oder Walnussfurnier, transparent lackiert. <p>Die Türen sind mit schnellverriegelnden, einstellbaren, langsam schließenden Metallscharnieren und einem Push-Pull-Öffnungssystem mit Magnetverschluss ausgestattet.</p>
---------	--

KIPPTUEREN:	<p>Die Türen sind in zwei Arten erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melamin Türen: aus 18 mm St. Holz Konglomerat mit Melaminbeschichtung in Weiß, hellgrau, Nussbaum "Maroncelli", heller Eiche, dunkler Eiche mit 1,5 mm St. ABS-Kante in passender Ausführung; oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt. Die Oberflächen türkisblau, Senf gelb, Bambus grün, mohnrot oder Umbra haben einen umlaufenden Rand in 1,5 mm St. weißem ABS. • Laminattüren: aus Holzkonglomerat St. 16 mm mit kratzfester glänzender Laminatbeschichtung St. 1,2 mm weiß. • Furnierte Türen: aus Holzkonglomerat St. 18 mm, mit Eiche Hell, Eiche dunkel oder Walnussfurnier, transparent lackiert. <p>Die Klapptüren sind mit Schnellverschluss-Metallscharnieren und Öffnungsmechanismus mit Verstell System ausgestattet. Push-Pull-Öffnungssystem mit Magnetblock.</p>
-------------	---

BOHRUNGSSCHABLONE:	Zwei Arten von Vorlagen sind verfügbar. Eine für die Implementierung der Klapp Tür und ihrer Push Pull Öffnungssysteme. Eine für die Realisierung der Löcher für die Umsetzung von Türen und Rücken an der Struktur des Bücherregals. Beide sind aus gebogenem Blech St. 1,5 mm. Für jede Komposition muss mindestens eine Vorlage für Türen und Rückwänden bestellt werden.
--------------------	--

INTEGRABLE SCHREIBTISCHE:	<p>Beine, Arbeitsplatte und Unterstützung aus Holzkonglomerat St. 38 mm mit Melaminharzbeschichtung in den Ausführungen weiß, Eiche hell, Eiche dunkel mit ABS-Kante in St. 1,5 mm.</p> <p>Rückseite aus Holzkonglomerat St. 18 mm mit Melaminharzbeschichtung in Weiß, Eiche hell oder Eiche dunkel mit ABS-Kante in St. 1,5 mm.</p> <p>Der Tisch ist an einem vorgebohrten Regalboden befestigt, was eine einfache Positionierung ermöglicht.</p> <p>Zugänglicher Kabelkanal aus Stahlrohr, Aluminium Farbige lackiert, in verschiedenen Längen mit Verankerungsbügel in Blech St. 3 mm.</p>
---------------------------	--

DV527-TABA:

KORPUS:	<p>Modulares Bücherregalsystem in verschiedenen Höhen und Längen erhältlich, die in einer Linie verbunden werden können.</p> <p>Das Bücherregal besteht aus Pfosten und Streben aus extrudiertem Aluminium 20x20 mm St. 1,5 mm, weiß oder anthrazit lackiert, zusammengebaut mit speziellen Verbindungen in Druckguss-Zamak. Die Regale sind aus gebogenem Blech St. 1,2 mm weiß oder anthrazit lackiert, mit Schrauben am Bücherregal befestigt. Stellfüße aus PE (Polypropylen) schwarz. Kopfkappen für die Bibliothek Ständer in weiß oder anthrazit ABS.</p> <p>Zur Befestigung an der Wand gibt es einen "L" -förmigen Bügel aus 2 mm St. gefaltetem Blech. Die Befestigung an der Wand muss mit Hilfe von Dübeln erfolgen, die entsprechend den strukturellen Eigenschaften der Wand und den vom Dübel Hersteller vorgegebenen Eigenschaften ausgewählt werden.</p>
---------	---

TABLETT - BLUMENKÄSTEN:	Sind aus gebogenem Blech St. 1 mm weiß oder anthrazit lackiert. Auf Anfrage lieferbar sind auch als lackiert in den Farben Ziegelrot, Salbeigrün oder Pulverblau.
-------------------------	---

DV530-BOISERIE:

Erhältlich in zwei Höhen: 207,5 cm ab Boden und 123 cm als Aufbau auf die Stauraummöbel Höhe 84,5 cm. Belastbarkeit 15 kg gleichmäßig auf den Regalen verteilt.

Die Paneele der „Boiserie“ sind in 3 Varianten verfügbar:

- in Melamin: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung St. 18 mm in den Farben Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum „Maroncelli“, Umbra oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt
- in Laminat: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm
- in Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaumfurnier, transparent lackiert.

Verbindungs- und Abschlussprofile hergestellt aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Für den Wandverbau (Boiserie) ab Boden ist ein Sockel mit Aluminiumprofilen und schwarzen Stellfüßen vorgesehen.

Bords hergestellt aus gehärtetem, geätztem Glas St. 8 mm, mit umlaufenden polierten Kanten. Befestigung des Wandverbaues mittels mitgelieferter Haltevorrichtungen aus Aluminium. Dübeln zur Montage müssen nach Art der Struktureigenschaft der Mauer und der Vorschriften des Herstellers gewählt werden.

DV545-SEUL:

KORPUS: Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium oder Anthrazit, Sichtkanten aus ABS 1,5 mm St. Bestehend aus Seitenwänden, Einteilungen und Rückwand 18 mm Stärke; Deckel, Boden und Einlegeböden 25 mm Stärk. N. 8 Stützfüße mit Höheneinstellung und N. 2 mittlere Stützfüße aus schwarzem ABS.

METALLSOCKEL (Option): Hergestellt aus gestanztem Blech 10/10 mm. Höhe 2,7 cm.

TUEREN: Schiebetüren bestehen aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium, Hellgrau, Eiche Hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel, Umbra, Nussbaum „Maroncelli“; oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt., mit passenden Sichtkanten aus ABS 1,5 mm St, und Hellblau, Senf Gelb, Rot, Bambus Grün, mit Aluminium Sichtkante in ABS 1,5 mm St. Türen werden mit geeigneten Halterungen an den an der Möbelinnenseite befestigten Aluminiumschienen eingehängt (2 unter der Abdeckplatte und 2 auf dem Korpus-Boden). Öffnung und Schließung mit „Soft-closing“ Mechanismus. Schloss mit zwei Klappbaren Schlüsseln und Griffstück aus grauem ABS. Griffe aus ABS in farblich passend zu der Tür ein Weiß; oder Aluminium für alle anderen Oberflächen.

DV549-LOCKERS:

KORPUS: Seitenwangen, Zwischenwände, obere und untere Abdeckungen, Fachböden und Rückwände hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm, mit weißer, Aluminium und Anthrazit Melaminbeschichtung mit ABS-Vorderkanten St. 1,5 mm. Innen regulierbare Stellfüße aus Zamak.

FLÜGELTÜREN: Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium, Hellgrau, Eiche Hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel, Nussbaum „Maroncelli“, oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt. mit passenden Sichtkanten aus ABS 1,5 mm St, und Umbra, Hellblau, Senf Gelb, Rot, Bambus Grün mit Weißen Sichtkante in ABS 1,5 mm St. Flügeltüren sind mit regelbaren „Schnellverschluss“ Scharnieren, mit Soft-Schliesssystem und Aushang-Sicherungsgehäuse aus grauem ABS ausgestattet. Standardschlösser mit 2 klappbaren Schlüssel mit Griffstück aus grauem ABS werden mitgeliefert. Zahlenkombinationsschloss mit 4 Zahlen ist optional. Türen können für 1, 2, oder 3 stelligen ABS-Ziffernanbringung (optional) ausgestattet werden. Die Ziffern dienen als Identifikation und als Griff.

ABDECKPLATTEN (Optional): Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm, mit weißer, Aluminium und Anthrazit Melaminbeschichtung mit ABS-Vorderkanten St. 1,5 mm.

RUTSCHFESTER TEPPICH: Hergestellt aus Polyvinylschaumstoff in Anthrazit.

STELLFUESSE (Option): Satz von N. 4 einstellbaren Stellfüßen in schwarzem ABS H. 23 mm. Jedes Modul benötigt einen Satz Stellfüßen, ob Außen-, oder Mittelelement.

DV550-SCHUBLADENELEMENT

TRAGENDE SCHUBLADENELEMENT E MIT 4 ODER 3 AUSZÜGEN DAVON 1 HÄNGEREGISTRATUR: Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm, mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, aluminiumfarbig, hellgrau, Nussbaum „Maroncelli“, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt. Schubladenfronten mit ABS-Vorderkanten St. 1,5 mm. Schubladen innen:

- St. 12 mm, PVC ummantelt, hellgrau. Metallschienen mit „soft“- Schließmechanismus bzw. kein „soft“- Schließmechanismus beim Hängeregisterauszug. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einem Metallrahmen für Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm versehen.
- Metall aus geformtem Blech 8/10 St in Farbe Aluminium. Schienen mit „soft“ Schließmechanismus mit normaler Ausführung bei der Schublade und Vollauszug bei dem Hängeregister. Hängeregister ist mit Metallbox ausgestattet und kann Dateien mit 33/39 cm abstand enthalten.

Schloss mit 2 klappbaren Schlüssel mit grauem ABS-Griffstück.

ABDECKPLATTEN:

in 3 Ausführungen verfügbar:

- St. 18 mm (kombinierbar mit DV801 – DV802 – DV806) mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum „Maroncelli“, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra, oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt mit umlaufender ABS-Kante St. 2 mm
- St. 25 mm (kombinierbar mit DV803 – DV 804 – DV805 – DV807) mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum „Maroncelli“, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra, oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt mit umlaufender ABS-Kante St. 2 mm.
- St. 38 mm (kombinierbar mit DV812) mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum „Maroncelli“, Eiche hell mit umlaufender ABS-Kante St. 2 mm.

METALLSOCKEL (Optional):

Hergestellt aus gestanztem Blech 10/10 mm, aluminiumfarbig, mit 4 schwarzen ABS-Stellfüßen. verfügbar in 2 Varianten:

- Höhe 1,8 cm (Für Abdeckplatten St. 25 mm)
- Höhe 2,6 cm (Für Abdeckplatten St. 18-38 mm).

SCHRÄNKE

L.80 H 71,5-72,2 cm:

Offene Schränke, mit Flügeltüren bestehend aus den folgenden Modulen:

KORPUS:

Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm, mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium und Anthrazit mit ABS-Sichtkante St. 1,5 mm.

EINLEGEBODEN:

Hergestellt aus Holzspanplatte St. 25 mm, mit Melaminbeschichtung in den Farben Weiß, Aluminium und Anthrazit mit ABS-Sichtkante St. 1,5 mm.

ABDECKPLATTE:

in 3 Ausführungen verfügbar:

- St. 18 mm (kombinierbar mit DV801 – DV802 – DV806) mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum “Maroncelli”, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra, oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt mit umlaufender ABS-Kante St. 2 mm
- St. 25 mm (kombinierbar mit DV803 – DV 804 – DV805 – DV807) mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum “Maroncelli”, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra, oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt mit umlaufender ABS-Kante St. 2 mm.
- St. 38 mm (kombinierbar mit DV812) mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum “Maroncelli”, Eiche hell mit umlaufender ABS-Kante St. 2 mm.

METALLSOCKEL (Optional):

Hergestellt aus gestanztem Blech 10/10 mm, aluminiumfarbig, mit 4 schwarzen ABS-Stellfüßen. Verfügbar in 2 Varianten:

- Höhe 1,8 cm (Für Abdeckplatten St. 25 mm)
- Höhe 2,6 cm (Für Abdeckplatten St. 18-38 mm).

TÜREN:

Hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen weiß, Nussbaum “Maroncelli”, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra, oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt. mit umlaufender ABS-Kante St. 1,5 mm. Flügeltüren sind mit regelbaren „Schnellverschluss“ Scharnieren, mit Soft-Schliesssystem und Aushang-Sicherungsgehäuse aus grauem ABS ausgestattet. Jedes Flügeltürpaar ist mit Standardschlössern ausgestattet. Schloss mit 2 klappbaren Schlüssel mit grauem ABS-Griffstück.

BEISTELLMÖBEL AUF ROLLEN:

Beistellmöbel mit Schubladen in Holzspanplatte mit PVC-Beschichtung: Korpus hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung, aluminiumfarbig. Abdeckplatte, Türen und Schubladenfronten sind in 3 Varianten verfügbar:

- Abdeckplatten, Türen und Schubladenfronten: in Holzspanplatte St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Ausführungen Nussbaum “Maroncelli”, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Umbra oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt mit umlaufenden ABS-Kanten St. 2 mm für die Abdeckplatte und St. 1,5 mm für Türen und Schubladenfronten.
- Abdeckplatten, Türen und Schubladenfronten: in Holzspanplatte St. 16 mm mit kratzfester Laminatbeschichtung, weiß glänzend mit umlaufenden glänzenden Methacrylat-Kanten St. 2 mm für die Abdeckplatte und St. 1,5 mm für Türen und Schubladenfronten.

- Abdeckplatten, Türen und Schubladenfronten: hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm in Echtholz furnier in den Ausführungen Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, transparent lackiert.

Interne Schublade verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Melamin: PVC ummantelt Spanplatte, St. 12 mm, hellgrau. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus.
- Metall: aus 8/10 starkem Blech, gebogen und verschweißt in den Farben Aluminium. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus.

Schloss mit Zentralverriegelung, Kippsicherung und zwei klappbaren Schlüsseln mit grauem ABS-Griffstück. 5 Laufrollen Durchmesser 80 mm mit Bremse, bestehend aus einer Halterung aus Aluminium mit Laufrolle aus Nylon. Alles in der Farbe Aluminium, Lauffläche aus weißem Gummi.

SCHUBLADENELEMENT IN MELAMINHARZ:

Schubladenelement mit Schüben aus Holzspanplatte mit PVC-Beschichtung, in 3 Varianten verfügbar:

- in Melamin: Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung St. 18 mm in den Farben Weiss, hell Grau, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum “Maroncelli”, Umbra oder in 18 mm MDF mit Melaminbeschichtung in Schwarz matt mit umlaufenden ABS-Kanten St. 2 mm für die Abdeckplatte und St. 1,5 mm für Korpus und Schubladenfronten.
- in Laminat: Holzspanplatte St. 16 mm mit weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm
- in Echtholz furnier: Holzspanplatte St. 18 mm, Eiche hell -, Eiche dunkel -, Nussbaum furnier, transparent lackiert.

Interne Schublade verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Melamin: PVC ummantelt Spanplatte, St. 12 mm, hellgrau. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus bei den Schubladenmodulen und Vollauszug ohne „soft“ Schließmechanismus bei der Auszugsvariante der Hängeregisterschubladen. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einem Metallrahmen für Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm.
- Metall: aus 8/10 starkem Blech, gebogen und verschweißt in den Farben Aluminium. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus bei den Schubladenmodulen und Vollauszug- Kugelschienen bei der Auszugsvariante der Hängeregisterschubladen. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einer Metallbox ausgestattet, um Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm zu speichern und ist mit einem kleinen Kippsicherungsrad ausgestattet. Kippsicherung, Schließvorrichtung mit 2 klappbaren Schlüsseln, Griffstück aus grauem ABS. 4 schwarze Nylonrollen Durchmesser 50 mm 2 davon mit Bremse.

SCHUBLADENELEMENT IN METALL:

Verfügbar in 2 Abmessungen:

- B. 32,2 cm. Hergestellt aus gebogenem und verschweißtem Blech, St. 8/10 mm, verfügbar in den Farben Weiß, Aluminium oder Anthrazit. Einfache Kugellaufschienen aus Metall bei den normalen Schubladen und Vollauszug- Kugellaufschienen bei der Auszugsvariante der Hängeregisterschubladen. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einer Metallbox ausgestattet, um Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm zu speichern und ist mit einem kleinen Kippsicherungsrad ausgestattet. Kippsicherung, Schließvorrichtung mit 2 klappbaren Schlüsseln, Griffstück aus grauem ABS. 4 schwarze Nylonrollen Durchmesser 50 mm 2 davon mit Bremse.
- B. 42,2 cm. Hergestellt aus gebogenem und verschweißtem Blech, St. 8/10 mm, verfügbar in den Farben Weiß, Aluminium oder Anthrazit. Einfache Laufschienen aus Metall bei den normalen Schubladen und Vollauszug- Kugellaufschienen bei der Auszugsvariante der Hängeregisterschubladen. Die Schublade mit Hängeregistratur ist mit einer Metallbox ausgestattet, um Hängemappen mit Lochabstand 33/39 cm zu speichern und ist mit einem kleinen Kippsicherungsrad ausgestattet. Kippsicherung, Schließvorrichtung mit 2 klappbaren Schlüsseln, Griffstück aus grauem ABS. 4 schwarze Nylonrollen Durchmesser 50 mm 2 davon mit Bremse.

DV550- ZUBEHÖR:

- Kissen für Schubladeneinheiten sind mit Polyestergewebe in den Ausführungen „KING L“ (bis zur Erschöpfung), in den in der Preisliste aufgeführten Ausführungen „TREVIRA CS Bioactive“ oder mit Wollbezug „SOFT“ erhältlich.
- Materialeinsatz für Schubladenelement (Farbengrau).

GRIFFE, 3 ARTEN:

- TYP (Q) LOCHABSTAND 96 mm: in Zamak, aluminiumfarbig satiniert, weiß halbmatt oder Anthrazit matt;
 - TYP (XBR) LOCHABSTAND 96 mm: aus Zamak Aluminiumfarbe in glänzender Oberfläche.
 - TYP (V) LOCHABSTAND 256 mm: in Zamak, aluminiumfarbig satiniert, weiß halbmatt oder Anthrazit matt;
 - TYP (T) LOCHABSTAND 256 mm: in Zamak, in eloxiertem Aluminium, weiß halbmatt oder Anthrazit matt;
- Für die Abbildungen der Griffe siehe technische Details bzw. den Katalog.

HINWEIS: ALLE METALLELEMENTE SIND EINBRENNLACKIERT.

DV503-ARMÁRIOS:	OS ARMÁRIOS SÃO MÓDULOS COMPONÍVEIS, PODEM SER SOBREPOSTOS SENDO COMPLETADOS COM TOPO E BASE METÁLICA OPCIONAL, COM ALTURA DE 2,7 CM, A ENCOMENDAR SEPARADAMENTE (Todos os armários L=90 cm são equipados com 5 pézinhos niveladores de série). Estão disponíveis armários abertos, com portas cegas batentes, com portas em vidro batentes com e sem moldura, gavetas normais, gavetas classificadoras / arquivo e frigo-bar. São compostos pelos seguintes elementos:
CORPO COM 33,2 OU 43 cm DE PROFUNDIDADE:	Realizado em aglomerado de madeira com 18 mm de esp., revestido a melamina cor branca, alumínio ou antracite. Costa com canal fresado para encaixe com 18 mm de esp.
PRATELEIRAS:	As prateleiras estão disponíveis em duas tipologias: prateleiras normais posicionáveis dentro do corpo do armário conforme desejado e prateleiras para portas sobrepostas que são posicionadas em correspondência com a sobreposição das portas. Ambos as tipologias são realizadas em duas versões: <ul style="list-style-type: none"> • prateleiras realizadas de aglomerado de madeira esp. 25 mm revestido a melamina cor branca, alumínio ou antracite. • prateleiras metálicas esp. 25mm realizadas em chapa de aço quinada esp 10/10 na cores branco, alumínio ou antracite (apenas para corpo com 43 cm de profundidade) com predisposição na parte inferior para pendurar pastas suspensas com tamanho de 33 cm e porta-etiquetas vertical.
TOPO PARA ARMÁRIOS com 35,5 ou 45,2 cm PROFUNDIDADE E TOPO PARA ARMÁRIO BIFACIAL com 47,2 cm PROFUNDIDADE:	Os tampos estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Tampo em melamina: realizado em aglomerado de madeira com 18 mm de esp. Revestido a melamina alumínio, cinza claro, branco, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, noqueira “Maroncelli”, preto opaco e terra d’ombra, com bordo frontal em ABS de 1,5 mm de esp.; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm. • Tampo em laminado: realizado em aglomerado de madeira com 16 mm de esp. revestido a laminado brilhante anti-risco com 1,2 mm de esp. nas cores branco, com bordo frontal em metacrilato brilhante de 1,5 mm de esp. • Tampo folheado: realizado em aglomerado de madeira com de 18 mm de esp. revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira com envernizado transparente.
PORTAS BATENTES:	As portas estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Portas em melamina: realizadas em aglomerado de madeira com 18 mm de esp. revestidas a melamina cor branco, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, noqueira “Maroncelli” ou terra d’ombra, com bordos perimetrais em ABS de 1,5 mm de esp.; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm. • Portas em laminado: realizadas em aglomerado de madeira com 16 mm de esp. revestido a laminado brilhante anti-riscos com 1,2 mm de esp. na cor branca, com bordo perimetral em metacrilato brilhante de 1,5 mm de esp. • Portas folheadas: realizadas em aglomerado de madeira com 18 mm de esp. revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto com envernizado transparente. <p>As portas são equipadas com dobradiças metálicas de engate rápido, reguláveis e de fechamento lento e com carter especial anti-desengajamento em ABS moldado cor cinza. As portas duplas em todas as alturas, são equipadas com fechadura de série; para as portas de 79,6 e 124,4 cm de altura a fechadura é do tipo "alavanca dupla" com fechamento simultâneo vertical e horizontal, enquanto que para as portas de 159,6 cm e 204,4 cm de altura a fechadura é do tipo “cremalheira”. A porta simples de 204,4 mm de altura é equipada com fechadura de série tipo “cremalheira” enquanto para as outras portas simples a fechadura é opcional e devem ser pedidas separadamente. As fechaduras são dotadas de chaves duplas dobráveis e pega em ABS na cor cinza.</p>
PORTAS BATENTES EM VIDRO FOSCO:	Disponível nas alturas de 124,4 cm, 159,6 cm e 204,4 cm, são realizadas em vidro temperado extra claro fosco com 4 mm de esp. e moldura perimetral em alumínio anodizado, estão equipadas com dobradiças de metal reguláveis. Tanto a porta única quanto a dupla são equipadas com fechaduras “por alavanca”. As portas duplas de 159,6 cm e de 204,4 cm de altura são equipadas com um trinco de bloqueio da porta à prateleira. As fechaduras são dotadas de chaves duplas dobráveis e pega em ABS cinza.
PORTAS BATENTES EM VIDRO RETROLACADO:	Disponíveis com altura de 79,6 cm, 124,4 cm, 159,6 cm e 204,4 cm são realizadas em vidro temperado extra claro retrolacado branco com 4 mm de esp. e com moldura perimetral em perfil de alumínio anodizado e estão equipadas com dobradiças de metal ajustáveis de fechamento lento. Estão disponíveis somente para puxadores com passo de 256 mm, tipos (V) e (T) e não são dotadas de fechadura.
KIT DE FIXAÇÃO À PAREDE (OPCIONAL):	Realizado em chapa de aço quinada com esp. 20/10 e lacada na cor alumínio ou branco (para utilização ver notas técnicas).
PAINÉIS LATERAIS DE ACABAMENTO (OPCIONAL):	Os painéis laterais de acabamento estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Lateral de acabamento em melamina: realizado em aglomerado de madeira de esp. 18 mm revestido a melamina cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, noqueira “Maroncelli” ou terra d’ombra; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco; com bordo em ABS de 1,5 mm de esp. para os bordos verticais e superior. • Lateral de acabamento em laminado: realizado em aglomerado de madeira de 16 mm de esp. revestido a laminado brilhante anti-risco com 1,2 mm de esp. na cor branca, com bordo em metacrilato brilhante de 1,5 mm de esp. para os bordos verticais e superior. • Lateral de acabamento em folheado: realizado em aglomerado de madeira de 18 mm de esp. revestido com lâmina de madeira natural (pré-composta) carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto com envernizado transparente.
COSTA DE ACABAMENTO (OPCIONAL):	As costas de acabamento estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Costa de acabamento em melamina: realizada em aglomerado de madeira de 18 mm revestido a melamina cinza claro, branco, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, noqueira “Maroncelli” ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 0,45 mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 0,45 mm. • Costa de acabamento em laminado: realizada em aglomerado de madeira de 16 mm de esp. revestido a laminado brilhante anti-risco com 0,45 mm de esp. na cor branca. • Costa de acabamento em folheado: realizado em aglomerado de madeira de 18 mm de esp. revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto com envernizado transparente.
GAVETAS:	As frentes das gavetas estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Frente revestida a melamina: realizada em aglomerado de madeira de 18 mm revestida a melamina cinza claro, branco, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, noqueira “Maroncelli” ou terra d’ombra, com bordo perimetral em ABS de 1,5 mm de esp.; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm. • Frente revestida a laminado: realizada em aglomerado de madeira de 16 mm de esp. revestido a laminado brilhante anti-risco com 1,2 mm de esp. na cor branca, com bordo perimetral em metacrilato brilhante de 1,5 mm de esp.. • Frente revestida a folheado: realizada em aglomerado de madeira de 18 mm de esp. revestida com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto com envernizado transparente. <p>Gavetas em melamina, 12 mm de esp. revestidas em PVC cinza claro. Guias metálicas em versão simples com o mecanismo “soft closing” para as gavetas. Fechadura com fecho centralizado dotada de dupla chave dobrável e pega em ABS na cor cinza.</p>
GAVETAS ARQUIVADORAS:	As frentes de gaveta estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Frente revestida a melamina: realizada em aglomerado de madeira de 18 mm revestida a melamina cinza claro, branco, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, noqueira “Maroncelli” ou terra d’ombra, com bordo perimetral em ABS de 1,5 mm de esp.; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm.

GAVETAS ARQUIVADORAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Frente revestida a laminado: realizada em aglomerado de madeira de 16 mm de esp. revestido a laminado brilhante anti-risco com 1,2 mm de esp. na cor branca, com bordo perimetral em metacrilato brilhante de 1,5 mm de esp.. • Frente revestida a folheado: realizada em aglomerado de madeira de 18 mm de esp. revestida com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou nogueira canaletto com envernizado transparente. <p>A estrutura metálica interna corre sobre guias metálicas telescópicas de extração completa, é projetada para arquivar pastas suspensas com tamanho de 33/39 cm. Fechadura com chave dupla dobrável com pega em ABS na cor cinza. O arquivador é dotado de um mecanismo anti-capotamento que impede a abertura de mais de uma gaveta ao mesmo tempo. Dentro de cada gaveta pode ser aplicada, na estrutura porta-pastas, uma “caixa de fechamento”, realizada em chapa de aço quinada e lacada na cor alumínio. (Deve ser encomendada à parte, ver tabela DV300-Acessórios).</p>
FRIGO-BAR:	Com capacidade de 50 litros. Equipado com termostato para regular a temperatura. Produz gelo. Alimentação de 220/230V / Hz 50/60. Ventilação traseira. Compartimento lateral com prateleira. Fechadura com chave dupla dobrável e pega em ABS na cor cinza. Sob pedido, é possível solicitar o Frigobar com tensão de alimentação 115 V 60 Hz.
VÃO COM PORTA CABIDES:	Equipado com prateleira em melamina de 25 mm de esp. (ver prateleiras) e cabides com haste deslizante. Porta com fechadura e chave dupla dobrável e pega em ABS na cor cinza.
BASE METÁLICA (OPCIONAL):	Realizada em chapa de aço quinada 10/10 na cor alumínio com 2,7 cm de altura. Quatro pézinhos niveladores em ABS preto e um pézinho central em ABS preto.
DV504-MILO:	
CORPO DOS MÓDULOS DE BASE-SUSPENSÃO:	Realizada em “folding”, com costa interna, composta por painéis de esp. 18mm realizados em aglomerado de madeira revestidos a melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino com bordos frontais à vista em ABS esp. 1,5 mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos frontais à vista em ABS esp. 1,5 mm. A fixação à parede dos módulos de suspensão é realizada mediante ferragens específicas e deve ser executada com buchas a escolher tendo por base as características estruturais da parede e as características das buchas dadas pelo fornecedor.
PORTAS DOS MÓDULOS DE BASE-SUSPENSÃO:	Portas esp. 18 mm realizadas em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Sob consulta estão disponíveis também em melamina com acabamento efeito pele nas cores areia, café, jasmin ou preto com bordos perimetrais efeito pele em ABS esp. 1 mm na mesma cor; ou em aglomerado de madeira com revestimento em melamina cinza claro, carvalho claro, ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. As portas são equipadas com dobradiças de engate rápido, reguláveis, de fechamento lento e, de um sistema de abertura push-pull com bloco magnético.
MÓDULOS TÉCNICOS:	Corpo realizado em folding, com costa interna, composto por painéis de esp. 18 mm realizados em aglomerado de madeira com revestimento a melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino, com bordos frontais à vista em ABS esp. 1,5 mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos frontais à vista em ABS esp. 1,5 mm. Dotados de uma passa-cabos superior em alumínio equipado com portinhola com escova e, numa versão adicional, com tampa passa-cabos redonda com escova em Zamak. Frontal do módulo técnico esp. 18mm realizado em aglomerado de madeira com revestimento a melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Sob consulta estão disponíveis também em melamina com acabamento efeito pele nas cores areia, café, jasmin ou preto com bordos perimetrais efeito pele em ABS esp. 1 mm na mesma cor; ou em aglomerado de madeira com revestimento em melamina cinza claro, carvalho claro, ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. O frontal é fixo ao corpo mediante placas em chapa de aço lacada esp. 1,5 mm e uma borboleta serrilhada.
MÓDULOS SUPERIORES:	Realizados em folding, com costa interna, compostos por painéis de esp. 10 mm em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino com bordos frontais à vista em ABS esp. 1,5 mm; ou em MDF esp. 10 mm revestido a melamina preto opaco com bordos frontais à vista em ABS esp. 1,5 mm.
COSTAS DE ACABAMENTO:	Costa esp. 18 mm realizada em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm à mesma cor; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Sob consulta estão disponíveis também em melamina com acabamento efeito pele nas cores areia, café, jasmin ou preto com bordos perimetrais efeito pele em ABS esp. 1 mm na mesma cor; ou em aglomerado de madeira com revestimento em melamina cinza claro, carvalho claro, ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. São fixadas ao corpo mediante parafusos.
BLOCOS DE GAVETAS:	Gavetas em melamina esp. 12 mm revestida em PVC cinza claro. Frontais das gavetas esp. 18 mm realizados em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, nogueira “Maroncelli”, azul atlantik, amarelo mango ou verde marino com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Sob consulta estão disponíveis também em melamina com acabamento efeito pele nas cores areia, café, jasmin ou preto com bordos perimetrais efeito pele em ABS esp. 1 mm na mesma cor; ou em aglomerado de madeira com revestimento em melamina cinza claro, carvalho claro, ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. As gavetas são dotadas de guias metálicas telescópicas de extração total com sistema push-pull. As gavetas podem ser integradas com armação porta-pastas, realizada em chapa de aço quinada cor alumínio (a encomendar à parte, para integração ver tabela de preços DV504).
GAVETA OPCIONAL:	Gaveta interna Opcional a adicionar ao módulo base com gavetas. Frontal da gaveta esp. 18 mm realizado em aglomerado de madeira com revestimento em melamina alumínio com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Gaveta em melamina esp. 12 mm revestida em PVC cinza claro. Guias metálicas em versão simples com mecanismo “soft-closing”. Fechadura dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza.
RÉGUA DE PAREDE:	Régua e carter de cobertura realizados em alumínio disponível nos acabamentos branco ou alumínio, nas larguras 1,8 mt e 2,4 mt. A régua deve ser fixada à parede mediante buchas a escolher com base nas características estruturais da parede e nas características dadas pelo fornecedor das buchas. A capacidade da régua pode variar dependendo das características estruturais da parede e do tipo de fixação utilizada. A régua pode ser equipada com fita led embutida numa ranhura apropriada, com fonte de alimentação de 24 volts. Os elementos suspensos são fixados à régua mediante uma placa de suporte em chapa de aço quinada esp. 3 mm e uma placa de fixação esp. 2 mm, ambas lacadas alumínio.

ACESSÓRIOS PARA RÉGUA DE PAREDE:	Acessórios realizados em chapa de aço quinada esp. 2,5 mm lacados branco ou alumínio.
BASES METÁLICAS:	Bases compostas por pernas realizadas em chapa de aço esp. 10 mm disponíveis em duas alturas H.6 cm e H. 26 cm. Traves realizadas em tubular metálico de secção rectangular 50x30x esp. 2 mm. As traves são fixadas às pernas mediante Le travi vengono fissate alle gambe mediante parafusos específicos. Tudo lacado branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite semi-brilhante. As traves são fixadas aos módulos base mediante suportes em “L”, em ABS, e parafusos específicos. Pézinhos niveladores em nylon cor alumínio diâmetro 18 mm. As bases H.26 cm são dotados de um ranhura para a passagem de cabos, carter de cobertura em chapa de aço esp. 2 mm lacado branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite semi-brilhante, fixado mediante imans.
BASES / RODAPÉS EM MELAMINA:	Bases / Rodapés compostos por pernas esp. 38 mm realizadas em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, disponível na altura H. 26 cm. Traves realizadas em tubular metálico de secção rectangular 50x30x esp. 2 mm lacado a branco semi-brilhante. As traves são fixadas às pernas mediante parafusos específicos e um carter em chapa de aço esp. 2 mm de cobertura, lacado branco semi-lucido. As bases / rodapés são dotados de um ranhura para a passagem de cabos, carter de cobertura em chapa de aço esp. 2 mm lacado branco semi-brilhante, fixado mediante imans. As traves são fixadas aos módulos base mediante suportes em “L”, em ABS, e parafusos específicos. Pézinhos com niveladores realizados em ABS lacado cor alumínio.
MESA ORIENTÁVEL:	Tampos de trabalho e pernas com espessura de 38 mm realizados em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca ou nogueira “Maroncelli”, com bordos perimetrais em ABS espessura 2 mm na mesma cor. Tampo e a perna unido a 45°, através de ferragens específicas. Suporte de mesa secretária realizado em tubular metálico de secção 50 mm x 40 mm, lacado cor alumínio, com mecanismo dedicado à rotação do tampo da mesa sobre os módulos de base DV504. Tampas superiores dos tubulares em ABS preto. Pés em material plástico que permitem que a perna deslize sobre o chão.
DV505 - RIO:	
CORPO:	Os corpos estão disponíveis em três alturas H.74 cm I nível, H. 115 II nível e H. 164,5 cm III nível. São compostos por fundo, topo, ilhargas, costa e divisória realizadas em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite e bordos perimetrais à vista em ABS esp. 1,5 mm. Nº5 pézinhos niveladores e Nº2 pézinhos centrais em ABS preto. O fundo pode ser dotado de um furo para a canalização com respectiva cobertura em chapa de aço Calha vertical em chapa de aço esp. 1 mm lacada alumínio.
PORTA DE CORRER:	Estão disponíveis apenas para módulos armários de III nívello. As portas de correr são realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina nas cores branco, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco, terra d’ombra ou nogueira “Maroncelli” com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm na mesma cor; ou em melamina azul turquesa, amarelo mostarda, vermelho papoila ou verde bambú com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm cor alumínio; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor São enganchadas aos binários em alumínio aplicados no interior do móvel III nível: nº 2 sob topo e nº 2 sobre a divisória, mediante um mecanismo específico de correr com fecho e abertura “soft-closing”. Fechadura de bloqueio dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza.
SUPORTES PARA MESA-SECRETÁRIA SOBRE ARMÁRIO:	Compostos por um elemento de suporte realizado em chapa de aço quinada esp. 1,5mm lacada alumínio. Caixa em chapa de aço quinada e soldada fixada às traves das mesas DV801 e DV802 mediante parafusos. As caixas deslizam no suporte graças aos entalhes, tudo é fixado por parafusos. Para fixação com a série DV812, ver respectivas características técnicas da série, capítulo “MESAS INTEGRÁVEIS EM ARMÁRIOS INTEGRADOS DV505:”.
BLOCOS DE GAVETAS:	Corpo realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite. Frontal das gavetas esp. 18 mm com revestimento em melamina branco, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco, terra d’ombra ou nogueira “Maroncelli”, com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm na mesma cor; em melamina azul turquesa, amarelo mostarda, vermelho papoila ou verde bambú com bordos perimetrais ABS esp. 1,5mm cor alumínio; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Gavetas internas em melamina esp. 12mm, revestidas em PVC cinza claro. Guias metálicas em versão simples com mecanismo “soft-closing” para a gaveta normal e na versão telescópica (não “soft-closing”) para a gaveta arquivo. A gaveta arquivo é equipada com quadro metálico para conter pastas suspensas com entre eixos de 33/39 cm. Fechadura com fecho centralizado, anti-capotamento, dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza.
ORGATOWER:	CORPO: Ilhargas, fundo e topo em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite, bordos perimetrais à vista em ABS esp. 0,45mm. Costa realizada em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite e bordos perimetrais à vista em ABS esp. 1,5mm. Nº 4 pézinhos niveladores em ABS preto. MÓDULO EXTRAÍVEL: Realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite e bordos perimetrais em ABS esp. 0,45 mm. Guias metálicas de extração total e com fecho e abertura lento. TOPO: Topo realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina nas cores branca, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, terra d’ombra ou nogueira “Maroncelli” com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm na mesma cor; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. FRONTAL: Frontal das gavetas esp. 18 mm realizado em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branco, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco, terra d’ombra ou nogueira “Maroncelli”, com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm na mesma cor; em melamina azul turquesa, amarelo mostarda, vermelho papoila ou verde bambú, com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm cor alumínio; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Fechadura dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza. SUPORTE PARA MESA-SECRETÁRIA SOBRE ORGATOWER: Composto por um tubular metálico de secção 50x20 x esp. 1,5 mm ao qual são soldados distanciais em chapa de aço quinada esp. 1,5 mm, tudo lacado cor alumínio. Encabeçado em ABS preto. Fixação ao corpo e à mesa-secretária mediante parafusos. Para fixação com a série DV812, ver respectivas características técnicas da série, capítulo “MESAS INTEGRÁVEIS COM ORGATOWER DV505:”.

DV522-ROMA:

CORPO:	Estrutura e prateleiras com esp. 30 mm. Realizadas em aglomerado de madeira revestido a melamina branca, com bordo frontal em ABS esp. 1,5 mm. Pézinhos niveladores realizados em ABS lacado cor alumínio. Para o deslizamento das portas, as prateleiras estão equipadas com guias (binário) de alumínio anodizado.
PORTAS:	As portas estão disponíveis nas alturas de 40,5 e 81,5 cm, a combinar segundo as composições na tabela de preços, e estão disponíveis em quatro versões: <ul style="list-style-type: none"> • Portas em melamina: realizadas em aglomerado de madeira com esp. 10 mm. Revestido a melamina nas cores branca, carvalho claro, carvalho tabaco e carvalho escuro com bordo perimetral em ABS esp. 1,5 mm. • Portas em vidro: realizadas em vidro retrolacado de 5 mm de esp. com acabamento branco. • Portas em couro: realizadas em aglomerado de madeira esp. 10 mm revestido a couro nas cores branco, preto ou testa di moro, com costura cinza, esp. 2 mm.,. • Portas folheadas: realizadas em aglomerado de madeira esp. 10 mm revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto, envernizado transparente. • Portas em MDF: realizadas em MDF esp. 10 mm revestido a melamina preto opaco, bordos perimetrais em ABS à mesma cor esp. 1,5 mm. As portas são fixadas às guias (binário) do corpo por meio de um mecanismo deslizante de fechamento suave.
TOPO (OPCIONAL):	<ul style="list-style-type: none"> • Topo em melamina: realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina nas cores branca, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro com bordo frontal em ABS esp. 1,5 mm. • Topo em MDF: realizadas em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco, bordos perimetrais em ABS à mesma cor esp. 1,5 mm. • Topo folheado: realizado em aglomerado de madeira de esp. 18 mm revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto, envernizado transparente.

DV525-RIGA:

CORPO:	Ilhargas, prateleiras, topos e costas realizados em aglomerado de madeira esp. 38 com revestimento em melamina branca, carvalho claro ou carvalho escuro com bordo em ABS lacado na mesma cor esp. 1,5mm. Corpo montado mediante ferragem apropriada. Pézinhos niveladores em Zamak reguláveis de dentro do corpo.
COSTAS:	Costas disponíveis em versão interna e externa. As costas externas vêm aparafusadas à estante com suportes em “L” esp. 2mm, enquanto as costas internas fixam-se aos suportes mediante imans. As costas internas e externas estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Costas em melamina: realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina nas cores branco, cinza claro, noqueira “Maroncelli”, carvalho claro ou carvalho escuro com bordo perimetral em ABS lacado na mesma cor, esp. 1,5mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Os acabamentos azul turquesa, amarelo mostarda, verde bambú, vermelho papoila ou terra d’ ombra têm o bordo perimetral em ABS cor branco, esp. 1,5mm • Costas em laminado: realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento a laminado brilhante anti-risco esp. 1,2mm cor branca. • Costas folheadas: realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto, envernizado transparente. No caso de fixação à parede é suficiente utilizar a costa interna para ocultar a ferragem de fixação. A fixação à parede deve ser executada através de buchas a escolher consoante as características estruturais da parede e respectivas características das buchas ditas pelo fornecedor das mesmas. Para utilização independente (centro da sala) utilizar costa externa e interna.
PORTAS:	As portas estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Portas em melamina: Realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina nas cores branco, cinza claro, noqueira “Maroncelli”, carvalho claro ou carvalho escuro com bordo perimetral em ABS na mesma cor, com esp. 1,5mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Os acabamentos azul turquesa, amarelo mostarda, verde bambú, vermelho papoila ou terra d’ ombra tem o bordo perimetral em ABS cor branco e esp. 1,5mm. • Portas em laminado: Realizadas em aglomerado de madeira esp. 16mm com revestimento em laminado brilhante anti-risco branco esp. 1,2mm. • Portas folheadas: realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm, revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto, envernizado transparente. As portas são equipadas com dobradiças metálicas de acoplamento rápido, reguláveis, fechamento suave (“soft closing”) e sistema de abertura “push-pull” com bloco magnético.
PORTAS REBATÍVEIS:	As portas estão disponíveis em três tipologias: <ul style="list-style-type: none"> • Portas em melamina: Realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina nas cores branco, cinza claro, noqueira “Maroncelli”, carvalho claro ou carvalho escuro com bordo perimetral em ABS na mesma cor, com esp. 1,5mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Os acabamentos azul turquesa, amarelo mostarda, verde bambú, vermelho papoila ou terra d’ ombra têm o bordo perimetral em ABS cor branco esp. 1,5mm. • Portas em laminado: Realizadas em aglomerado de madeira esp. 16mm com revestimento em laminado brilhante anti-risco branco esp. 1,2mm. • Portas folheadas: realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm, revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noqueira canaletto, envernizado transparente. As portas rebatíveis são equipadas com dobradiças metálicas de acoplamento rápido e mecanismo de abertura com sistema de regulação. Sistema de abertura “push-pull” com bloco magnético.
MATRIZ DE FURAÇÃO:	Estão disponíveis duas tipologias de réguas/esquemas. Uma para a implementação das portas rebatíveis e seus relativos sistemas de abertura push-pull. Outro, por seu lado, para a realização de furos para a implementação das portas e costas ao corpo da estante. Ambos são realizados em chapa de aço quinada esp. 1,5 mm. Para cada composição deve ser encomendado pelo menos um esquema para porta e costas.
MESAS-SECRETÁRIAS INTEGRÁVEIS:	Pernas, tampos de trabalho e suportes realizados em aglomerado de madeira esp. 38mm com revestimento em melamina branca, carvalho claro ou carvalho escuro com bordo em ABS à mesma cor e com esp. 1,5mm. Costa realizada em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, carvalho claro ou carvalho escuro com bordo em ABS à mesma cor e com esp. 1,5mm. A mesa vem fixada a uma prateleira pré-perfurada, que permite o fácil posicionamento. Canais passa-cabos realizados por hastes de aço, disponíveis em diversos comprimentos com suportes de ancoragem em chapa de aço esp. 3mm, inspecionável, tudo lacado cor alumínio.

DV527-TABA:

CORPO:	Sistema de estantes modulares disponíveis em diversas alturas e comprimentos conectáveis em linha. A estante é composta por montantes e travessas realizados em alumínio 20x20mm esp. 1,5mm, lacado nas cores branco ou antracite, montados entre eles mediante juntas especiais em zamak fundido. As prateleiras são realizadas em chapa de aço quinada esp. 1,2mm lacada na cor branco ou antracite, são fixadas à estante mediante parafusos. Pézinhos niveladores em PE (polipropileno) preto. Encabeçamentos para os montantes da estante em ABS cor branca ou antracite. Para a fixação à parede é prevista um suporte em “L” em chapa de aço quinada esp. 2mm. A fixação à parede deve ser executada mediante buchas a escolher com base nas características estruturais da parede e nas características ditas pelo fornecedor das buchas.
TABULEIRO - FLOREIRAS:	Realizadas em chapa de aço quinada esp. 1 mm lacada na cor branco ou antracite. Sob consulta estão disponíveis também lacada na cor vermelho mattonne, verde salvia ou azul polvere.

DV530-BOISERIE:

A boiserie está disponível em duas alturas: h. 207,5 cm, desde o chão, e h. 123 cm que vem sobreposta aos armários com h. 84,5 cm. Capacidade de 15 kg quando o peso for distribuído uniformemente sobre toda a prateleira.

Os painéis que compõem a boiserie estão disponíveis em três tipologias:

- Painel em melamina: realizado em aglomerado de madeira esp. de 18 mm revestido a melamina nogueira “Maroncelli”, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ ombra; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco.
- Painel em laminado: realizado em aglomerado de madeira de 16 mm de esp. revestido em laminado brilhante anti-risco com esp. 1,2 mm branco.
- Painel folheado: realizado em aglomerado de madeira de 18 mm de esp. revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro e nogueira canaletto, envernizado transparente.

Perfil de união e fechamento realizado em alumínio anodizado. Para a boiserie a partir do chão está prevista uma base em perfil de alumínio com pézinhos niveladores pretos.

Prateleiras realizadas em vidro temperado acidato esp. 8 mm, com bordos perimetrais polidos.

A boiserie deve ser fixada à parede mediante suporte em alumínio, já incluído. A fixação do suporte à parede deve ser executada através de buchas a escolher com base nas características estruturais da parede e nas características ditas pelo fornecedor.

DV545-SEUL:

CORPO:	Realizado em aglomerado de madeira revestido a melamina branca, alumínio ou antracite, com bordo perimetral à vista em ABS de 1,5 mm de esp. É composto por ilhargas, divisórias e costas com esp. de 18 mm; topo, fundo e prateleiras com esp. 25 mm. Com 8 pézinhos niveladores e 2 pézinhos centrais em ABS preto.
BASE METÁLICA (OPCIONAL):	Realizada em chapa de aço quinada 10/10 na cor alumínio com 2,7 cm de altura.
PORTAS:	As portas de correr são realizadas em aglomerado de madeira de 18 mm esp. Revestido a melamina branca, alumínio, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco, terra d’ ombra ou nogueira “Maroncelli” com bordo perimetral em ABS esp. 1,5mm, na mesma cor; em melamina azul turquesa, amarelo mostarda, vermelho papoila ou verde bambú com bordo perimetral em ABS esp. 1,5mm na cor alumínio; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor. Estas são enganchadas às guias (binário) em alumínio, aplicadas no interior do móvel sendo 2 sob o topo e 2 sobre a base, através de mecanismo deslizante com fechamento e abertura suave “soft closing”. Fechadura standard com dupla chave dobrável e pega em ABS cinza. Puxadores encastrados em ABS na cor da porta em branco, ou alumínio para todos os outros acabamentos.

DV549-LOCKERS:

CORPO:	Ilhargas terminais e intermédias, topos, bases, prateleiras e costas realizadas em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina branca, alumínio ou antracite com bordo frontal à vista, em ABS de 1,5 mm. Pézinhos niveladores em Zamak reguláveis pelo lado interno do armário.
PORTAS:	Realizadas em aglomerado de madeira, esp. 18 mm, com revestimento em melamina nas cores alumínio, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco ou nogueira “Maroncelli” com bordo perimetral em ABS esp. 1,5mm, na mesma cor; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm na mesma cor; ou em azul turquesa, amarelo mostarda, vermelho papoila, terra d’ ombra ou verde bambú com bordo perimetral em ABS esp. 1,5mm cor branco. As portas são equipadas com dobradiças metálicas de engate rápido, reguláveis, fechamento suave e com carter especial anti-desengajamento em ABS moldado cor cinza. Fechadura standard dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza. Como alternativa está disponível fechadura com combinação de 4 dígitos (opcional). Possibilidade de portas predispostas para fixação de 1, 2 ou 3 números (opcional) em ABS moldado com função identificativa e de puxador.
TOPO (OPCIONAL):	Realizado em aglomerado de madeira, esp. 18 mm, com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite com bordo frontal em ABS com 1,5 mm esp.
TAPETE ANTI-DERRAPANTE:	Realizado em polivinil expandido com acabamento antracite.
PÉS NIVELADORES (Opcionais):	Kit com 4 pézinhos niveladores em ABS preto h. 23 mm. O kit vai junto de cada módulo, seja terminal ou intermédio, presente na composição.

DV550-GAVETAS

BLOCO DE GAVETAS COM 4 GAVETAS OU 3 GAVETAS UMA DAS QUAIS ARQUIVADORA:	Realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina branca, alumínio, cinza claro, nogueira “Maroncelli”, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ ombra; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco. Frentes das gavetas com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm. Gavetas internas disponíveis em: <ul style="list-style-type: none"> • Melamina, esp. 12 mm, revestidas em PVC cor cinza claro. Guias metálicas em versão simples, com mecanismo de fechamento suave “soft-closing” para a gaveta normal e na versão telescópica (sem mecanismo de fechamento suave “soft-closing”) para a gaveta arquivadora. A gaveta arquivadora é equipada com estrutura metálica para arquivar pastas suspensas com largura de 33/39 cm. • Metal, em chapa de aço quinada e soldada esp. 8/10 nos acabamentos alumínio. Guias metálicas com mecanismo “soft closing”, em versão simples para as gavetas normais e na versão telescópica de esferas para a gaveta arquivadora. A gaveta arquivadora é equipada com uma caixa metálica para arquivamento de pastas suspensas com largura de 33/39 cm. Fechadura com fecho central, anti-capotamento, dotada de dupla chave dobrável e pega em ABS na cor cinza.
--	---

**BLOCO DE GAVETAS
COM 4 GAVETAS OU 3
GAVETAS UMA DAS
QUAIS ARQUIVADORA:**

TOPO:

Em aglomerado de madeira disponíveis em três verões:

- Esp. 18 mm (a combinar com série DV801-DV802-DV806) revestido a melamina branca, cinza claro, nogueira “Maroncelli”, carvalho tabaco, carvalho claro, carvalho escuro ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm.
- Esp. 25 mm (a combinar com série DV803-DV804-DV805-DV807) revestido a melamina branca, nogueira “Maroncelli”, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm; ou em MDF esp. 25 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm.
- Esp. 38 mm (a combinar com série DV812) revestido a melamina branca, nogueira “Maroncelli” ou carvalho claro com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm.

BASE METÁLICA (OPCIONAL):

Realizada em chapa de aço quinada 10/10 mm, cor alumínio, com 4 pézinhos niveladores em ABS preto. Disponíveis em duas versões:

- h. 1,8 cm (para topos esp. 25 mm)
- h. 2,6 (para topos esp. 18-38 mm).

ARMÁRIOS

L. 80 x H. 71,5-72,2 cm:

Estão disponíveis armários abertos e com portas batentes, são compostos pelos seguintes elementos:

CORPO:

Realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina branca, alumínio ou antracite com bordos perimetrais à vista em ABS esp. 1,5 mm.

PRATELEIRA:

Realizada em aglomerado de madeira esp. 25 mm revestida a melamina branca, alumínio ou antracite com bordos perimetrais à vista em ABS esp. 1,5 mm.

TOPO:

Em aglomerado de madeira disponíveis em três verões:

- Esp. 18 mm (a combinar com série DV801-DV802-DV806) revestido a melamina branca, cinza claro, nogueira “Maroncelli”, carvalho tabaco, carvalho claro, carvalho escuro ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm.
- Esp. 25 mm (a combinar com série DV803-DV804-DV805-DV807) revestido a melamina branca, nogueira “Maroncelli”, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm; ou em MDF esp. 25 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm.
- Esp. 38 mm (a combinar com série DV812) revestido a melamina branca, nogueira “Maroncelli” ou carvalho claro com bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm.

BASE METÁLICA (OPCIONAL):

Realizada em chapa de aço quinada 10/10 mm, cor alumínio, com 4 pézinhos niveladores em ABS preto. Disponíveis em duas versões:

- H. 1,8 cm (para topos esp. 25 mm)
- H. 2,6 (para topos esp. 18-38 mm).

PORTAS BATENTES:

Realizadas em aglomerado de madeira com 18 mm de esp. Revestido a melamina branca, alumínio, cinza claro, nogueira “Maroncelli”, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm. As portas são equipadas com dobradiças metálicas de engate rápido, reguláveis, fechamento suave e com carter especial anti- desengajamento moldado em ABS cinza. As portas duplas são dotadas de fechadura de série. As fechaduras são dotadas com chaves duplas dobráveis e pega em ABS cinza.

**MÓVEL DE SERVIÇO
COM RODÍZIOS:**

Móvel de serviço com gavetas em aglomerado de madeira revestido a PVC: corpo realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm, revestido a melamina alumínio.

Tampo, portas e frentes das gavetas disponíveis em três tipologias:

- Em melamina: realizados em aglomerado de madeira esp. 18 mm, revestido a melamina nogueira “Maroncelli”, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ombra; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco; bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm para o tampo, ou esp. 1,5 mm para as portas e frentes das gavetas.
- Em laminado: realizados em aglomerado de madeira esp. 16 mm, revestido a laminado branco brilhante anti-riscos esp. 1,2 mm com bordo perimetral em metacrilato brilhante, esp. 2 mm para o tampo e esp. 1,5 mm para as portas e frentes das gavetas.
- Em folheado: realizados em aglomerado de madeira esp. 18 mm, revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou nogueira canaletto, envernizado transparente.

Gavetas internas disponíveis em:

- Melamina, esp. 12 mm, revestidas em PVC cor cinza claro. Guias metálicas dotadas de mecanismo de fechamento suave (“soft closing”) para amortecer o fechamento.
 - Metálicas, em chapa de aço quinada e soldada espessura 8/10 no acabamento alumínio. Guias metálicas com mecanismo “soft closing”
- Fechadura com fecho centralizado, anti-capotamento, dotada de dupla chave dobrável e pega em ABS na cor cinza. Com 5 rodízios de diâmetro 80 mm com freio compostos por um suporte em alumínio e rodas em nylon tudo na cor alumínio, com piso em borracha branca.

**BLOCO DE GAVETAS
EM MELAMINA:**

Os blocos de gavetas com gavetas em aglomerado de madeira revestido a PVC estão disponíveis em 3 versões:

- Gavetas em melamina: realizados em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina branco, cinza claro, nogueira “Maroncelli”, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro ou terra d’ombra; ou em MDF esp. 18 mm revestido a melamina preto opaco; bordos perimetrais em ABS esp. 2 mm para o tampo, ou esp. 1,5 mm para o corpo e frentes das gavetas.
- Gavetas em laminado: corpo realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm, revestido a melamina branco brilhante com bordos perimetrais em metacrilato brilhante esp. 1,5 mm. Tampo e frentes das gavetas realizados em aglomerado de madeira esp. de 16 mm com revestimento em laminado brilhante anti-riscos branco esp. 1,2 mm com bordos em metacrilato brilhante esp. 2 mm para o tampo e 1,5 mm de esp. para as frentes das gavetas.
- Gavetas em folheado: realizadas em aglomerado de madeira 18 mm de esp. revestido com folha de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou nogueira canaletto, envernizado transparente. Fundo realizado em aglomerado de madeira esp. 18 mm revestido a melamina branca, cinza claro, nogueira, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com bordos perimetrais em ABS esp. 1,5 mm.

Gavetas internas disponíveis em:

- Melamina, esp. 12 mm, revestidas em PVC cor cinza claro. Guias metálicas em versão simples, dotadas de mecanismo de fechamento suave (“soft closing”) para amortecer o fechamento, para a gaveta normal e na versão telescópica (sem mecanismo de fechamento suave “soft closing”) para a gaveta arquivadora (pastas suspensas). A gaveta arquivadora é dotada de estrutura metálica para arquivar pastas suspensas com largura de 33/39 cm e é dotada de rodízio anti-capotamento.

BLOCO DE GAVETAS EM MELAMINA:

•Metal, em chapa de aço quinada e soldada espessura 8/10 no acabamento alumínio. Guias metálicas em versão simples com o mecanismo “soft closing” para as gavetas normais e na versão telescópica para as gavetas arquivadoras. A gaveta arquivadora está equipada com uma caixa metálica para arquivamento de pastas com entre eixos de 33/39 cm e é dotada de rodízio anti-capotamento. Fechadura com fecho centralizado, anti-capotamento, dotada de dupla chave dobrável e pega em ABS na cor cinza. . Com 4 rodízios em nylon preto com diâmetro de 50 mm, 2 dos quais dotados de freio.

DV550-BLOCO DE GAVETAS EM METAL:

Disponíveis em duas larguras:

- L 32,2 cm. Realizados em chapa de aço quinada e soldada, esp. 8/10, disponíveis nos acabamentos branco, alumínio ou antracite. Guias metálicas com esferas na versão simples para as gavetas normais e na versão telescópica com esferas para a gaveta arquivadora. A gaveta arquivadora está equipada com uma caixa metálica para arquivamento de pastas com entre eixos de 33/39 cm e é dotada de rodízio anti-capotamento. Fechadura com fecho centralizado, anti-capotamento, dotada de dupla chave dobrável e pega em ABS na cor cinza. Com 4 rodízios em nylon preto com diâmetro de 50 mm, 2 dos quais dotados de freio.
- L 42,2 cm. Realizados em chapa de aço quinada e soldada, esp. 8/10, disponíveis nos acabamentos branco, alumínio ou antracite. Guias metálicas com esferas na versão simples para as gavetas normais e na versão telescópica com esferas para a gaveta arquivadora. A gaveta arquivadora está equipada com uma caixa metálica para arquivamento de pastas com entre eixos de 33/39 cm. e é dotada de rodízio anti-capotamento. Fechadura com fecho centralizado, anti-capotamento, dotada de dupla chave dobrável e pega em ABS na cor cinza. Com 4 rodízios em nylon preto com diâmetro de 50 mm 2 dos quais dotados de freio.

DV550- ACESSÓRIOS:

- As almofadas para gavetas estão disponíveis com forro em tecido de poliéster nos acabamentos “KING L” (até à exaustão), nos acabamentos “TREVIRA CS Bioactive” da tabela de preços ou com forro em lã “SOFT”.
- Bandeja porta material de escritório, para gaveteiro (cor cinza).

PUXADORES DISPONÍVEIS EM TRÊS TIPOLOGIAS:

- TIPO (Q) COM FURAÇÃO A 96 mm: em zamak na cor alumínio fosco; branco semi-opaco ou antracite opaco;
- TIPO (XBR) COM FURAÇÃO A 96 mm: em zamak cor alumínio acabamento brilhante;
- TIPO (V) COM FURAÇÃO A 256 mm: em zamak na cor alumínio fosco, branco semi-opaco ou antracite opaco;
- TIPO (T) COM FURAÇÃO A 256 mm: em alumínio anodizado, branco semi-opaco ou antracite opaco.

Para as imagens dos três tipos de puxadores, consulte as notas técnicas ou o catálogo fotográfico.